



Termostat de camera digital, zilnic/sapt. 4 fire

EK530

Arhitectura

Tip de montaj	Aparent
---------------	---------

Configuratie

Fl - static	<0,3°C
-------------	--------

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50 Hz
-----------	-------

Curent electric

Curent permanent acceptat în AC1	5 A
----------------------------------	-----

Masura

Plaja de temperatura	5 to 30 °C
----------------------	------------

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	30 mm
Înălțimea produsului instalat	138 mm
Lungime	97 mm
Latime produsului instalat	30 mm

Montare

Tip de montaj	Aparent
---------------	---------

Conexiune

Tip de conexiune	1 pâna la 1,5 mm ²
------------------	-------------------------------

Setari

Valoare de referinta temperatura de confort	5 to 30 °C
Finete de programare	30 mn

Echipament

Numarul etapelor de program	48
Tipul afisajului	LCD
Tip termostat programabil	digital
Valoare cantitate dorita	4
Tipul senzorului	electronic

Utilizare

Ciclu	Ceas de zi
-------	------------

Protectie

Tip de protectie IP	IP30
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura de depozitare	-25 to 70 °C
---------------------------	--------------

Identificare

Clasa de proiectare ecologica	4
-------------------------------	---