



Termostat incalzire pardoseala

EK285

Configuratie

Fl - static	0,2°C
-------------	-------

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
-----------	----------

Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	1,5 W
Pierdere de putere pe bobina	0,5 W

Sursa de alimentare

Tensiune de alimentare	230 V +10% / -15%
------------------------	-------------------

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	52 mm
-------------------------------	-------

Conexiune

Tipul contactelor	1W
-------------------	----

Setari

Baza timp	5 / 21 mn
-----------	-----------

Echipament

Valoare cantitate dorita	2
Tipul termostatului	Regulator de temperatura de pardoseala
Tipul senzorului	Senzor la distanta

Protectie

Tip de protectie IP	IP40
Valoare de referinta protectie împotriva înghețului reglementare exceptionala	8 °C

Conditii de utilizare

Temperatura de depozitare	-20 to 70 °C
---------------------------	--------------

Temperatura

Dispozitiv de limitare a temperaturii	8 to 36 °C
Variatia temperaturii (încalinare)	5 to 16 K
Temperatura exterioara pentru oprirea încălzirii	8/16 °C

Identificare

Clasa de proiectare ecologica	3
-------------------------------	---
