



Transformator curent 150/5A 2,5VA Kl. 1, pentru NH1-3

LVZW150

Arhitectura

Tip produs	Transformator curent
Tip de montaj	Sistem de sine

Functii

Clasa de precizie	1
-------------------	---

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
-----------	----------

Voltaj

Tensiune de izolare	3 kV
---------------------	------

Curent electric

Curent primar maxim	150 A
Curent secundar maxim	5 A
Curent primar	150 A

Putere

Putere	2,5 VA
Putere absorbita	2,5 VA

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	30,1 mm
Înăltime	60 mm
Înăltimea produsului instalat	63,5 mm
Lungime	59,5 mm
Latime produsului instalat	59,5 mm
Dimensiune bara	Rundleiter d= max. 21mm
Diametrul deschiderii	21 mm

Montare

Tip de montaj	pentru sine colectoare
---------------	------------------------

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	1,5 - 4 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1,5 - 4 mm ²
Tip de conexiune	Îmbinare cu surub

Utilizare

Raport de transformare	150;5
------------------------	-------

Standarde

Conform directivelor europene RoHS	conforme
produs standard de joasa tensiune pentru placa de tip IEC/EN 61869-2	

Protectie

Tip de protectie IP	IP10
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura de depozitare	-40 to 75 °C
---------------------------	--------------