



Transformator curent 150/5A Kl. 1, pentru NH00

LVZ00SE150-5K1

Arhitectura

Tip de montaj	Sistem de sine
---------------	----------------

Functii

Clasa de precizie	1
-------------------	---

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
-----------	----------

Voltaj

Tensiune de izolare	3 kV
---------------------	------

Curent electric

Curent primar maxim	150 A
Curent secundar maxim	5 A
Curent primar	150 A

Putere

Putere	2,5 VA
Putere absorbita	2,5 VA

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	30 mm
Înăltime	70 mm
Înăltimea produsului instalat	70 mm
Lungime	50 mm
Latime produsului instalat	49,5 mm
Dimensiune bara	Rundleiter d= max. 21mm
Diametrul deschiderii	21 mm

Montare

Tip de montaj	pentru sine colectoare
---------------	------------------------

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	0,5 - 6 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1 - 6 mm ²
Tip de conexiune	Îmbinare cu surub

Utilizare

Raport de transformare	150;5
------------------------	-------

Standarde

Conform directivelor europene RoHs	conforme
produs standard de joasa tensiune pentru placa de tip IEC/EN 61869-2	

Protectie

Tip de protectie IP	IP10
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura de depozitare	-40 to 75 °C
---------------------------	--------------