



## Transformator curent 400/1A 5VA Kl. 1, pentru NH1-3

LVZWE400

### Arhitectura

Tip produs	Transformator curent
Tip de montaj	Sistem de sine

### Funcții

Clasa de precizie	1
-------------------	---

### Principalele caracteristici electrice

Frecvența	50/60 Hz
-----------	----------

### Voltaj

Tensiune de izolare	3 kV
---------------------	------

### Curent electric

Curent primar maxim	400 A
Curent secundar maxim	1 A
Curent primar	400 A

### Putere

Putere	5 VA
Putere absorbita	5 VA

### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	30,1 mm
Înălțime	60 mm
Înălțimea produsului instalat	63,5 mm
Lungime	59,5 mm
Latime produsului instalat	59,5 mm
Dimensiune bară	Rundleiter d= max. 21mm
Diametrul deschiderii	21 mm

#### Montare

Tip de montaj	pentru sine colectoare
---------------	------------------------

#### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Tip de conexiune	Îmbinare cu surub

#### Utilizare

Raport de transformare	400;1
------------------------	-------

#### Standarde

Conform directivelor europene RoHS	conforme
produs standard de joasa tensiune pentru placa de tip IEC/EN 61869-2	

#### Protectie

Tip de protectie IP	IP10
---------------------	------

#### Conditii de utilizare

Temperatura de depozitare	-40 to 75 °C
---------------------------	--------------