



## Transformator curent 50/5A 1,5VA KI.1

SRA00505

### Arhitectura

Tip produs	Transformator curent
Tip de montaj	Sina DIN sau placa de montaj

### Functii

Clasa de precizie	1
-------------------	---

### Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
-----------	----------

### Voltaj

Tensiune de izolare	3 kV
---------------------	------

### Curent electric

Curent primar maxim	50 A
Curent secundar maxim	5 A
Curent primar	50 A

### Putere

Putere	1,5 VA
Putere absorbita	1,5 VA
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	0,5 W

### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	30 mm
Înălțimea produsului instalat	78 mm
Latimea produsului instalat	60 mm
Dimensiune bara	20x10 mm / 15x15 mm / Rundleiter d = max. 20 mm
Înălțimea deschiderii	20 mm
Latimea deschiderii	20 mm
Diametrul deschiderii	20 mm

#### Montare

Tip de montaj	pentru sine colectoare
---------------	------------------------

#### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Tip de conexiune	Îmbinare cu surub

#### Utilizare

Raport de transformare	50;5
------------------------	------

#### Standarde

Conform directivelor europene RoHs	conforme
produs standard de joasa tensiune pentru placa de tip IEC/EN 61869-2	

#### Protectie

Tip de protectie IP	IP10
---------------------	------

#### Conditii de utilizare

Temperatura de depozitare	-40 to 40 °C
---------------------------	--------------