



Transformator semnal 25VA, 230/12-24V

ST312

Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50 Hz
Tensiune nominala de regim curent alternativ	230 V

Voltaj

Tensiune de izolare	4000 V
Tensiune initiala	12/24 V
Tensiune iesire 2	24 V

Curent electric

Curent secundar maxim	3 A
Intensitate iesire	2,08 A
Intensitate iesire 2	1,04 A

Putere

Putere	25 VA
Putere absorbita	25 VA
Absorbție energie	25 W
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	1,8 W

Sursa de alimentare

???????????????	Transformator siguranta la
-----------------	----------------------------

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	58 mm
Înălțimea produsului instalat	85 mm
Lungime	70 mm
Latime produsului instalat	70 mm

Montare

Potrivit pentru montaj încastrat	nu
Potrivit pentru montaj aparent	da
Tip de montaj	Sina DIN (REG)

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	6 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	4 mm ²

Cablu

Lungime maxima cablu pentru actuator 0.5A	max 100 m
Lungime maxima cablu pentru actuator 1A	max 50 m

Echipament

Protectie scurtcircuit	da
------------------------	----

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
Temperatura de protectie	da