



## Unghi exterior variabil 12x20 RAL8014

ATA122038014

### Arhitectura

Tip de montaj	Fixat cu cleme
---------------	----------------

### Functii

Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12	Nu
---	----

### Compatibilitate

Compatibilitate de produs	LFW
---------------------------	-----

### Conectivitate

Conexiune de canal	fara cuplu
--------------------	------------

### Capac, usa

Sectiune superioara cu garnitura de etansare	Nu
--	----

### Materiale

Culoare RAL	RAL 8014 - maro
Culoare	maro
Material	ABS
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

### Dimensiuni

Lungime	26,5 mm
Înăltimea canalului	12 mm
Latimea canalului	20 mm

### Montare

Orificii în podea	Nu
Folie de protectie	Nu
Doza pardoseala	-

**Setari**

Distanța de detectie	83/140 °
----------------------	----------

**Accesorii incluse**

Configurare accesorii	Piesa fasonata pentru capac
-----------------------	-----------------------------

**Echipament**

Cășerare de tăiere	Da
--------------------	----

**Standarde**

Autorizatii	EN50085-2-1
Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara

**Protectie**

Fara halogen	da
--------------	----