



Unghi plan 12x30 RAL8014

ATA123058014

Arhitectura

| | |
|---------------|----------------|
| Tip de montaj | Fixat cu cleme |
|---------------|----------------|

Functii

| | |
|---|----|
| Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12 | Nu |
|---|----|

Capac, usa

| | |
|--|----|
| Sectiune superioara cu garnitura de etansare | Nu |
|--|----|

Materiale

| | |
|----------------|-----------------|
| Culoare RAL | RAL 8014 - maro |
| Culoare | maro |
| Material | ABS |
| Grup materiale | Plastic |
| Suprafata | netratat |

Dimensiuni

| | |
|---------------------|-------|
| Lungime | 58 mm |
| Înălțimea canalului | 12 mm |
| Latimea canalului | 30 mm |

Montare

| | |
|--------------------|----|
| Orificii în podea | Nu |
| Folie de protectie | Nu |
| Doza pardoseala | - |

Setari

| | |
|----------------------|------|
| Distanța de detectie | 90 ° |
|----------------------|------|

Accesorii incluse

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Configurare accesorii | Piesa fasonata pentru capac |
|-----------------------|-----------------------------|

Echipament

| | |
|--------------------|----|
| Caserare de taiere | Da |
|--------------------|----|

Standarde

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Autorizatii | EN50085-2-1 |
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |

Protectie

| | |
|--------------|----|
| Fara halogen | da |
|--------------|----|