

**H07V-U (Ye) - Conductor cu izolație din PVC**



H07V-U

**Schrack-Info**

**Utilizare:**

În spații uscate, în instalații de conexiuni sau de distribuție, cu pozare în tuburi pe sau sub tencuială, precum și cu pozare fără tuburi, dar pe material izolant potrivit.

**Standarde:**

- DIN VDE 0281-3
- DIN EN 60228 Clasa 1 (Construcție)
- EN 50525-2-31

ALTE CULORI LA CERERE

**Structură**



**Legendă**

- 1) Conductor de cupru rigid
- 2) Izolație conductor din PVC

**Date Tehnice**

Tensiune nominală U <sub>0</sub> /U	V	450/750
Tensiune de încercare	Vac	2500
Domeniu de temperatură în mișcare	°C	+5...+70
Temperatură de funcționare în scurtcircuit	°C	160
Durată regim scurtcircuit max.	sec.	5
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> negru	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			<b>XC01010101</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> albastru	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			<b>XC01010102</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> maro	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			<b>XC01010103</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> verde/galben	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			<b>XC01010104</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> gri	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			<b>XC01010105</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> violet	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			<b>XC01010106</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> alb	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			<b>XC01010107</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> portocaliu	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			<b>XC01010108</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> verde	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			<b>XC01010109</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> galben	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC01010110
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> roșu	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			<b>XC01010111</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> negru, în folie	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			<b>XC01010121</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> albastru, în folie	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			<b>XC01010122</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> maro, în folie	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			<b>XC01010123</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> verde/galben, în folie	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			<b>XC01010124</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> gri, în folie	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			<b>XC01010125</b>



Stoc deposit Viena



Stoc deposit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

## H07V-U (Ye) - Conductor cu izolație din PVC

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> violet, în folie	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			<b>XC01010126</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> alb, în folie	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			<b>XC01010127</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> portocaliu, în folie	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			<b>XC01010128</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> verde, în folie	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			<b>XC01010129</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 1,5mm <sup>2</sup> roșu, în folie	1x1,38mm	3,20mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			<b>XC01010131</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 2,5mm <sup>2</sup> negru	1x1,78mm	3,90mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			<b>XC01010201</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 2,5mm <sup>2</sup> albastru	1x1,78mm	3,90mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			<b>XC01010202</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 2,5mm <sup>2</sup> maro	1x1,78mm	3,90mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			<b>XC01010203</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 2,5mm <sup>2</sup> verde/galben	1x1,78mm	3,90mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			<b>XC01010204</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 2,5mm <sup>2</sup> gri	1x1,78mm	3,90mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			<b>XC01010205</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 2,5mm <sup>2</sup> violet	1x1,78mm	3,90mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			<b>XC01010206</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 2,5mm <sup>2</sup> alb	1x1,78mm	3,90mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			XC01010207
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 2,5mm <sup>2</sup> portocaliu	1x1,78mm	3,90mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			XC01010208
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 2,5mm <sup>2</sup> verde	1x1,78mm	3,90mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			XC01010209
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 2,5mm <sup>2</sup> roșu	1x1,78mm	3,90mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			<b>XC01010211</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 2,5mm <sup>2</sup> negru, în folie	1x1,78mm	3,90mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			<b>XC01010221</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 2,5mm <sup>2</sup> albastru, în folie	1x1,78mm	3,90mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			<b>XC01010222</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 2,5mm <sup>2</sup> maro, în folie	1x1,78mm	3,90mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			<b>XC01010223</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 2,5mm <sup>2</sup> verde/galben, în folie	1x1,78mm	3,90mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			<b>XC01010224</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 4mm <sup>2</sup> negru	1x2,25mm	4,40mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			<b>X01010301 C</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 4mm <sup>2</sup> albastru	1x2,25mm	4,40mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			<b>X01010302 C</b>
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 4mm <sup>2</sup> maro	1x2,25mm	4,40mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X01010303 C
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 4mm <sup>2</sup> verde/galben	1x2,25mm	4,40mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X01010304 C
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 4mm <sup>2</sup> verde	1x2,25mm	4,40mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X01010309 C
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 4mm <sup>2</sup> galben	1x2,25mm	4,40mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X01010310 C
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 6mm <sup>2</sup> negru	1x2,77mm	5,00mm	0,07kg/m	60kg/km	100m			X01010401 C
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 6mm <sup>2</sup> albastru	1x2,77mm	5,00mm	0,07kg/m	60kg/km	100m			X01010402 C
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 6mm <sup>2</sup> maro	1x2,77mm	5,00mm	0,07kg/m	60kg/km	100m			X01010403 C
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 6mm <sup>2</sup> verde/galben	1x2,77mm	5,00mm	0,07kg/m	60kg/km	100m			X01010404 C
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 10mm <sup>2</sup> negru	1x3,56mm	6,40mm	0,11kg/m	100kg/km	100m			X01010501 C

**H07V-U (Ye) - Conductor cu izolație din PVC**

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 10mm <sup>2</sup> albastru	1x3,56mm	6,40mm	0,11 kg/m	100kg/km	100m			X01010502C
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 10mm <sup>2</sup> maro	1x3,56mm	6,40mm	0,11 kg/m	100kg/km	100m			X01010503C
Conductor cu izolație din PVC H07V-U 10mm <sup>2</sup> verde/galben	1x3,56mm	6,40mm	0,11 kg/m	100kg/km	100m			X01010504C



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca