

H07V-R (Ym) - Conductor cu izolație din PVC



H07V-R

Schrack-Info

Utilizare:


În spații uscate, în instalații de conexiuni sau de distribuție, cu pozare în tuburi pe sau sub tencuială, precum și cu pozare fără tuburi, dar pe material izolant potrivit.

Standarde:

- DIN VDE 0281-3
- DIN EN 60228 Clasa 2 (Construcție)
- EN 50525-2-31

ALTE CULORI LA CERERE

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru multifilar
- 2) Izolație conductor din PVC

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U	V	450/750
Tensiune de încercare	V _{ac}	2500
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C +5...+70
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit	°C 160
Durață regim scurtcircuit	max. sec.	5
Rază de curbură	min. diametru x	4
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 6mm ² negru	7x1,05mm	5,00mm	0,07kg/m	60kg/km	100m			X01020101C
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 10mm ² negru	7x1,35mm	6,00mm	0,11kg/m	100kg/km	100m			X01020201C
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 10mm ² albastru	7x1,35mm	6,00mm	0,11kg/m	100kg/km	100m			X01020202C
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 10mm ² maro	7x1,35mm	6,00mm	0,11kg/m	100kg/km	100m			X01020203C
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 10mm ² verde/galben	7x1,35mm	6,00mm	0,11kg/m	100kg/km	100m			X01020204C
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 16mm ² negru	7x1,70mm	7,00mm	0,17kg/m	160kg/km	1m			XC01020301
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 16mm ² negru	7x1,70mm	7,00mm	0,17kg/m	160kg/km	100m			X01020301C
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 16mm ² negru	7x1,70mm	7,00mm	0,17kg/m	160kg/km	500m			X01020301D
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 16mm ² negru	7x1,70mm	7,00mm	0,17kg/m	160kg/km	50m			X01020301L
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 16mm ² albastru	7x1,70mm	7,00mm	0,17kg/m	160kg/km	100m			X01020302C
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 16mm ² maro	7x1,70mm	7,00mm	0,17kg/m	160kg/km	100m			X01020303C
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 16mm ² verde/galben	7x1,70mm	7,00mm	0,17kg/m	160kg/km	1m			XC01020304
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 16mm ² verde/galben	7x1,70mm	7,00mm	0,17kg/m	160kg/km	100m			X01020304C
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 16mm ² verde/galben	7x1,70mm	7,00mm	0,17kg/m	160kg/km	500m			X01020304D
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 16mm ² verde/galben	7x1,70mm	7,00mm	0,17kg/m	160kg/km	50m			X01020304L

H07V-R (Ym) - Conductor cu izolație din PVC

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 16mm ² verde/galben	7x1,70mm	7,00mm	0,17kg/m	160kg/km	1000m			X01020304M
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 25mm ² negru	7x2,13mm	9,00mm	0,27kg/m	250kg/km	1m			XC01020401
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 25mm ² negru	7x2,13mm	9,00mm	0,27kg/m	250kg/km	100m			X01020401C
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 25mm ² negru	7x2,13mm	9,00mm	0,27kg/m	250kg/km	500m			X01020401D
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 25mm ² negru	7x2,13mm	9,00mm	0,27kg/m	250kg/km	50m			X01020401L
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 25mm ² albastru	7x2,13mm	9,00mm	0,27kg/m	250kg/km	1m			XC01020402
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 25mm ² albastru	7x2,13mm	9,00mm	0,27kg/m	250kg/km	100m			X01020402C
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 25mm ² maro	7x2,13mm	9,00mm	0,27kg/m	250kg/km	1m			XC01020403
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 25mm ² maro	7x2,13mm	9,00mm	0,27kg/m	250kg/km	100m			X01020403C
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 25mm ² maro	7x2,13mm	9,00mm	0,27kg/m	250kg/km	50m			X01020403L
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 25mm ² verde/galben	7x2,13mm	9,00mm	0,27kg/m	250kg/km	1m			XC01020404
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 25mm ² verde/galben	7x2,13mm	9,00mm	0,27kg/m	250kg/km	100m			X01020404C
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 25mm ² verde/galben	7x2,13mm	9,00mm	0,27kg/m	250kg/km	500m			X01020404D
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 25mm ² verde/galben	7x2,13mm	9,00mm	0,27kg/m	250kg/km	50m			X01020404L
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 25mm ² verde/galben	7x2,13mm	9,00mm	0,27kg/m	250kg/km	25m			X01020404P
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 35mm ² negru	7x2,52mm	10,00mm	0,36kg/m	350kg/km	1m			XC01020501
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 35mm ² negru	7x2,52mm	10,00mm	0,36kg/m	350kg/km	100m			X01020501F
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 35mm ² negru	7x2,52mm	10,00mm	0,36kg/m	350kg/km	500m			X01020501D
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 35mm ² negru	7x2,52mm	10,00mm	0,36kg/m	350kg/km	50m			X01020501L
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 35mm ² negru	7x2,52mm	10,00mm	0,36kg/m	350kg/km	25m			X01020501P
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 35mm ² albastru	7x2,52mm	10,00mm	0,36kg/m	350kg/km	1m			XC01020502
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 35mm ² albastru	7x2,52mm	10,00mm	0,36kg/m	350kg/km	100m			X01020502F
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 35mm ² albastru	7x2,52mm	10,00mm	0,36kg/m	350kg/km	50m			X01020502L
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 35mm ² maro	7x2,52mm	10,00mm	0,36kg/m	350kg/km	1m			XC01020503
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 35mm ² maro	7x2,52mm	10,00mm	0,36kg/m	350kg/km	100m			X01020503F
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 35mm ² maro	7x2,52mm	10,00mm	0,36kg/m	350kg/km	50m			X01020503L
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 35mm ² verde/galben	7x2,52mm	10,00mm	0,36kg/m	350kg/km	1m			XC01020504
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 35mm ² verde/galben	7x2,52mm	10,00mm	0,36kg/m	350kg/km	100m			X01020504F
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 35mm ² verde/galben	7x2,52mm	10,00mm	0,36kg/m	350kg/km	500m			X01020504D
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 35mm ² verde/galben	7x2,52mm	10,00mm	0,36kg/m	350kg/km	50m			X01020504L



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

H07V-R (Ym) - Conductor cu izolație din PVC

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 35mm ² verde/galben	7x2,52mm	10,00mm	0,36kg/m	350kg/km	25m			X01020504P
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 50mm ² negru	19x1,83mm	11,00mm	0,53kg/m	500kg/km	1m			XC01020601
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 50mm ² negru	19x1,83mm	11,00mm	0,53kg/m	500kg/km	100m			X01020601F
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 50mm ² negru	19x1,83mm	11,00mm	0,53kg/m	500kg/km	500m			X01020601D
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 50mm ² negru	19x1,83mm	11,00mm	0,53kg/m	500kg/km	50m			X01020601L
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 50mm ² negru	19x1,83mm	11,00mm	0,53kg/m	500kg/km	25m			X01020601P
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 50mm ² albastru	19x1,83mm	11,00mm	0,53kg/m	500kg/km	1m			XC01020602
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 50mm ² albastru	19x1,83mm	11,00mm	0,53kg/m	500kg/km	100m			X01020602F
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 50mm ² albastru	19x1,83mm	11,00mm	0,53kg/m	500kg/km	50m			X01020602L
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 50mm ² verde/galben	19x1,83mm	11,00mm	0,53kg/m	500kg/km	1m			XC01020604
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 50mm ² verde/galben	19x1,83mm	11,00mm	0,53kg/m	500kg/km	100m			X01020604F
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 50mm ² verde/galben	19x1,83mm	11,00mm	0,53kg/m	500kg/km	500m			X01020604D
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 50mm ² verde/galben	19x1,83mm	11,00mm	0,53kg/m	500kg/km	50m			X01020604L
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 50mm ² verde/galben	19x1,83mm	11,00mm	0,53kg/m	500kg/km	25m			X01020604P
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 70mm ² negru	19x2,17mm	14,00mm	0,74kg/m	700kg/km	1m			XC01020701
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 70mm ² negru	19x2,17mm	14,00mm	0,74kg/m	700kg/km	100m			X01020701F
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 70mm ² negru	19x2,17mm	14,00mm	0,74kg/m	700kg/km	50m			X01020701Z
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 70mm ² negru	19x2,17mm	14,00mm	0,74kg/m	700kg/km	25m			X01020701P
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 70mm ² albastru	19x2,17mm	14,00mm	0,74kg/m	700kg/km	1m			XC01020702
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 70mm ² albastru	19x2,17mm	14,00mm	0,74kg/m	700kg/km	100m			X01020702F
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 70mm ² albastru	19x2,17mm	14,00mm	0,74kg/m	700kg/km	50m			X01020702Z
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 70mm ² albastru	19x2,17mm	14,00mm	0,74kg/m	700kg/km	25m			X01020702P
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 70mm ² verde/galben	19x2,17mm	14,00mm	0,74kg/m	700kg/km	1m			XC01020704
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 70mm ² verde/galben	19x2,17mm	14,00mm	0,74kg/m	700kg/km	500m			X01020704D
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 70mm ² verde/galben	19x2,17mm	14,00mm	0,74kg/m	700kg/km	25m			X01020704P
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 95mm ² negru	19x2,52mm	15,00mm	1,00kg/m	950kg/km	1m			XC01020801
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 95mm ² negru	19x2,52mm	15,00mm	1,00kg/m	950kg/km	100m			X01020801F
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 95mm ² negru	19x2,52mm	15,00mm	1,00kg/m	950kg/km	50m			X01020801Z

H07V-R (Ym) - Conductor cu izolație din PVC

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 95mm ² negru	19x2,52mm	15,00mm	1,00kg/m	950kg/km	25m			X01020801P
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 95mm ² verde/galben	19x2,52mm	15,00mm	1,00kg/m	950kg/km	1m			XC01020804
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 95mm ² verde/galben	19x2,52mm	15,00mm	1,00kg/m	950kg/km	100m			X01020804F
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 95mm ² verde/galben	19x2,52mm	15,00mm	1,00kg/m	950kg/km	50m			X01020804Z
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 120mm ² verde/galben	37x2,03mm	18,00mm	1,25kg/m	1200kg/km	1m			XC01020904
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 120mm ² verde/galben	37x2,03mm	18,00mm	1,25kg/m	1200kg/km	100m			X01020904F
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 120mm ² verde/galben	37x2,03mm	18,00mm	1,25kg/m	1200kg/km	500m			X01020904D
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 120mm ² verde/galben	37x2,03mm	18,00mm	1,25kg/m	1200kg/km	50m			X01020904Z
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 120mm ² verde/galben	37x2,03mm	18,00mm	1,25kg/m	1200kg/km	1000m			X01020904M
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 150mm ² negru	37x2,27mm	19,00mm	1,58kg/m	1500kg/km	1m			XC01021001
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 150mm ² negru	37x2,27mm	19,00mm	1,58kg/m	1500kg/km	100m			X01021001F
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 150mm ² negru	37x2,27mm	19,00mm	1,58kg/m	1500kg/km	500m			X01021001D
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 150mm ² negru	37x2,27mm	19,00mm	1,58kg/m	1500kg/km	1000m			X01021001M
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 150mm ² verde/galben	37x2,27mm	19,00mm	1,58kg/m	1500kg/km	1m			XC01021004
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 150mm ² verde/galben	37x2,27mm	19,00mm	1,58kg/m	1500kg/km	100m			X01021004F
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 150mm ² verde/galben	37x2,27mm	19,00mm	1,58kg/m	1500kg/km	500m			X01021004D
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 150mm ² verde/galben	37x2,27mm	19,00mm	1,58kg/m	1500kg/km	50m			X01021004Z
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 150mm ² verde/galben	37x2,27mm	19,00mm	1,58kg/m	1500kg/km	1000m			X01021004M
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 185mm ² negru	37x2,52mm	21,00mm	1,93kg/m	1850kg/km	1m			XC01021101
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 185mm ² negru	37x2,52mm	21,00mm	1,93kg/m	1850kg/km	100m			X01021101F
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 185mm ² negru	37x2,52mm	21,00mm	1,93kg/m	1850kg/km	500m			X01021101D
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 185mm ² negru	37x2,52mm	21,00mm	1,93kg/m	1850kg/km	50m			X01021101Z
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 185mm ² negru	37x2,52mm	21,00mm	1,93kg/m	1850kg/km	1000m			X01021101M
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 185mm ² verde/galben	37x2,52mm	21,00mm	1,93kg/m	1850kg/km	1m			XC01021104
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 185mm ² verde/galben	37x2,52mm	21,00mm	1,93kg/m	1850kg/km	100m			X01021104F
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 185mm ² verde/galben	37x2,52mm	21,00mm	1,93kg/m	1850kg/km	500m			X01021104D
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 185mm ² verde/galben	37x2,52mm	21,00mm	1,93kg/m	1850kg/km	50m			X01021104Z
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 240mm ² negru	61x2,24mm	23,00mm	2,50kg/m	2400kg/km	1m			XC01021201



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

▀ H07V-R (Ym) - Conductor cu izolație din PVC

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 240mm ² negru	61x2,24mm	23,00mm	2,50kg/m	2400kg/km	100m			X01021201F
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 240mm ² negru	61x2,24mm	23,00mm	2,50kg/m	2400kg/km	500m			X01021201D
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 240mm ² negru	61x2,24mm	23,00mm	2,50kg/m	2400kg/km	50m			X01021201Z
Conductor cu izolație din PVC H07V-R 240mm ² negru	61x2,24mm	23,00mm	2,50kg/m	2400kg/km	1000m			X01021201M