

■ H05V-K (Ysf) - Conductor cu izolație din PVC



H05V-K

■ Schrack-Info

Utilizare:

Cu montaj protejat mecanic, în aparate electrice și corpuri de iluminat. Se poate utiliza și pozat în tuburi de protecție pe- sau sub-tencuială, dar numai în instalații de comandă și semnalizare.

Standarde:

- DIN VDE 0281-3
- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)
- EN 50525-2-31

ALTE CULORI LA CERERE

■ Structură



■ Legendă

- 1) Conductor de cupru cu lițe fine
- 2) Izolație conductor din PVC

■ Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U	V	450/750
Tensiune de încercare	V _{ac}	2500
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C +5...+70
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit	°C 160
Durață regim scurtcircuit	max. sec.	5
Rază de curbură	min. diametru x	4
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,5mm ² negru	16x0,21mm	2,20mm	0,01kg/m	5kg/km	100m			XC01040101
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,5mm ² albastru	16x0,21mm	2,20mm	0,01kg/m	5kg/km	100m			XC01040102
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,5mm ² maro	16x0,21mm	2,20mm	0,01kg/m	5kg/km	100m			XC01040103
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,5mm ² galb/verde	16x0,21mm	2,20mm	0,01kg/m	5kg/km	100m			XC01040104
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,5mm ² gri	16x0,21mm	2,20mm	0,01kg/m	5kg/km	100m			XC01040105
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,5mm ² violet	16x0,21mm	2,20mm	0,01kg/m	5kg/km	100m			XC01040106
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,5mm ² alb	16x0,21mm	2,20mm	0,01kg/m	5kg/km	100m			XC01040107
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,5mm ² portocaliu	16x0,21mm	2,20mm	0,01kg/m	5kg/km	100m			XC01040108
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,5mm ² verde	16x0,21mm	2,20mm	0,01kg/m	5kg/km	100m			XC01040109
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,5mm ² galben	16x0,21mm	2,20mm	0,01kg/m	5kg/km	100m			XC01040110
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,5mm ² roșu	16x0,21mm	2,20mm	0,01kg/m	5kg/km	100m			XC01040111
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,5mm ² albastru închis	16x0,21mm	2,20mm	0,01kg/m	5kg/km	100m			XC01040112
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,75mm ² negru	24x0,21mm	2,40mm	0,01kg/m	7,5kg/km	100m			XC01040201
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,75mm ² albastru	24x0,21mm	2,40mm	0,01kg/m	7,5kg/km	100m			XC01040202
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,75mm ² maro	24x0,21mm	2,40mm	0,01kg/m	7,5kg/km	100m			XC01040203
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,75mm ² galb/verde	24x0,21mm	2,40mm	0,01kg/m	7,5kg/km	100m			XC01040204



Stoc depozit Viena































Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

▀ H05V-K (Ysf) - Conductor cu izolație din PVC

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,75mm ² gri	24x0,21mm	2,40mm	0,01kg/m	7,5kg/km	100m			XC01040205
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,75mm ² violet	24x0,21mm	2,40mm	0,01kg/m	7,5kg/km	100m			XC01040206
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,75mm ² alb	24x0,21mm	2,40mm	0,01kg/m	7,5kg/km	100m			XC01040207
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,75mm ² portocaliu	24x0,21mm	2,40mm	0,01kg/m	7,5kg/km	100m			XC01040208
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,75mm ² verde	24x0,21mm	2,40mm	0,01kg/m	7,5kg/km	100m			XC01040209
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,75mm ² galben	24x0,21mm	2,40mm	0,01kg/m	7,5kg/km	100m			XC01040210
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,75mm ² roșu	24x0,21mm	2,40mm	0,01kg/m	7,5kg/km	100m			XC01040211
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 0,75mm ² albastru închis	24x0,21mm	2,40mm	0,01kg/m	7,5kg/km	100m			XC01040212
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 1mm ² negru	32x0,21mm	2,60mm	0,01kg/m	10kg/km	100m			XC01040301
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 1mm ² albastru	32x0,21mm	2,60mm	0,01kg/m	10kg/km	100m			XC01040302
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 1mm ² maro	32x0,21mm	2,60mm	0,01kg/m	10kg/km	100m			XC01040303
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 1mm ² galb./verde	32x0,21mm	2,60mm	0,01kg/m	10kg/km	100m			XC01040304
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 1mm ² gri	32x0,21mm	2,60mm	0,01kg/m	10kg/km	100m			XC01040305
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 1mm ² violet	32x0,21mm	2,60mm	0,01kg/m	10kg/km	100m			XC01040306
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 1mm ² alb	32x0,21mm	2,60mm	0,01kg/m	10kg/km	100m			XC01040307
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 1mm ² portocaliu	32x0,21mm	2,60mm	0,01kg/m	10kg/km	100m			XC01040308
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 1mm ² verde	32x0,21mm	2,60mm	0,01kg/m	10kg/km	100m			XC01040309
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 1mm ² galben	32x0,21mm	2,60mm	0,01kg/m	10kg/km	100m			XC01040310
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 1mm ² roșu	32x0,21mm	2,60mm	0,01kg/m	10kg/km	100m			XC01040311
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 1mm ² albastru închis	32x0,21mm	2,60mm	0,01kg/m	10kg/km	100m			XC01040312
Conductor flexibil cu izolație din PVC H05V-K 1mm ² roz	32x0,21mm	2,60mm	0,01kg/m	10kg/km	100m			XC01040315