

H07V-K (Yf) - Conductor cu izolație din PVC



H07V-K

Schrack-Info

Utilizare:

Utilizare în spații uscate: utilaje, tablouri electrice și instalații electrice (pozate în tuburi de protecție pe-sau sub- tencuială), respectiv cu pozare protejată în corpuri de iluminat și aparate electrice, cu tensiune nominală de până la 1000Vca sau 750Vcc față de pământ. Nu se admite pozare directă sub tencuială.

Standarde:

- DIN VDE 0281-3
- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)
- EN 50525-2-31

LA CERERE POT FI LIVRATE ȘI CU IZOLAȚIE BICOLORĂ

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru cu lîțe fine
- 2) Izolație conductor din PVC

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U	V	450/750
Tensiune de încercare	V _{ac}	2500
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C +5...+70
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit	°C 160
Durată regim scurtcircuit	max.	sec. 5
Rază de curbură	min.	diametru x 4
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 1,5mm ² negru	30x0,26mm	3,10mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			X01050101C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 1,5mm ² albastru	30x0,26mm	3,10mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			X01050102C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 1,5mm ² maro	30x0,26mm	3,10mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			X01050103C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 1,5mm ² galben/verde	30x0,26mm	3,10mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			X01050104C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 1,5mm ² gri	30x0,26mm	3,10mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC01050105
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 1,5mm ² violet	30x0,26mm	3,10mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC01050106
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 1,5mm ² alb	30x0,26mm	3,10mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC01050107
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 1,5mm ² portocaliu	30x0,26mm	3,10mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC01050108
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 1,5mm ² verde	30x0,26mm	3,10mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC01050109
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 1,5mm ² galben	30x0,26mm	3,10mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC01050110
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 1,5mm ² roșu	30x0,26mm	3,10mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC01050111
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 1,5mm ² albastru închis	30x0,26mm	3,10mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC01050112
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 2,5mm ² negru	50x0,26mm	3,70mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			X01050201C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 2,5mm ² albastru	50x0,26mm	3,70mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			X01050202C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 2,5mm ² maro	50x0,26mm	3,70mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			X01050203C



Stoc deposit Viena

































Stoc deposit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

H07V-K (Yf) - Conductor cu izolație din PVC

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 2,5mm ² galben/verde	50x0,26mm	3,70mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			X01050204C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 2,5mm ² gri	50x0,26mm	3,70mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			XC01050205
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 2,5mm ² violet	50x0,26mm	3,70mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			XC01050206
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 2,5mm ² alb	50x0,26mm	3,70mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			XC01050207
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 2,5mm ² portocaliu	50x0,26mm	3,70mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			XC01050208
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 2,5mm ² verde	50x0,26mm	3,70mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			XC01050209
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 2,5mm ² roșu	50x0,26mm	3,70mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			XC01050211
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 2,5mm ² albastru închis	50x0,26mm	3,70mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			XC01050212
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 4mm ² negru	56x0,31mm	4,30mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X01050301C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 4mm ² albastru	56x0,31mm	4,30mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X01050302C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 4mm ² maro	56x0,31mm	4,30mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X01050303C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 4mm ² galben/verde	56x0,31mm	4,30mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X01050304C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 4mm ² gri	56x0,31mm	4,30mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X01050305C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 4mm ² violet	56x0,31mm	4,30mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X01050306C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 4mm ² alb	56x0,31mm	4,30mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X01050307C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 4mm ² portocaliu	56x0,31mm	4,30mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X01050308C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 4mm ² verde	56x0,31mm	4,30mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X01050309C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 4mm ² roșu	56x0,31mm	4,30mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X01050311C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 4mm ² albastru închis	56x0,31mm	4,30mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X01050312C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 6mm ² negru	84x0,31mm	235,00mm	0,07kg/m	60kg/km	100m			X01050401C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 6mm ² albastru	84x0,31mm	235,00mm	0,07kg/m	60kg/km	100m			X01050402C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 6mm ² maro	84x0,31mm	4,90mm	0,07kg/m	60kg/km	100m			X01050403C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 6mm ² galben/verde	84x0,31mm	4,90mm	0,07kg/m	60kg/km	1m			XC01050404
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 6mm ² galben/verde	84x0,31mm	4,90mm	0,07kg/m	60kg/km	100m			X01050404C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 6mm ² galben/verde	84x0,31mm	4,90mm	0,07kg/m	60kg/km	500m			XC01050404D
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 6mm ² galben/verde	84x0,31mm	4,90mm	0,07kg/m	60kg/km	1000m			X01050404M
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 6mm ² gri	84x0,31mm	4,90mm	0,07kg/m	60kg/km	100m			X01050405C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 6mm ² alb	84x0,31mm	4,90mm	0,07kg/m	60kg/km	100m			X01050407C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 6mm ² portocaliu	84x0,31mm	4,90mm	0,07kg/m	60kg/km	100m			X01050408C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 6mm ² verde	84x0,31mm	4,90mm	0,07kg/m	60kg/km	100m			X01050409C

H07V-K (Yf) - Conductor cu izolație din PVC

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 6mm ² roșu	84x0,31 mm	4,90mm	0,07kg/m	60kg/km	100m			X01050411C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 10mm ² negru	80x0,41 mm	6,20mm	0,12kg/m	100kg/km	100m			X01050501C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 10mm ² albastru	80x0,41 mm	6,20mm	0,12kg/m	100kg/km	100m			X01050502C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 10mm ² albastru	80x0,41 mm	6,20mm	0,12kg/m	100kg/km	50m			X01050502L
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 10mm ² maro	80x0,41 mm	6,20mm	0,12kg/m	100kg/km	100m			X01050503C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 10mm ² galben/verde	80x0,41 mm	6,20mm	0,12kg/m	100kg/km	100m			X01050504C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 10mm ² gri	80x0,41 mm	6,20mm	0,12kg/m	100kg/km	100m			X01050505C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 10mm ² roșu	80x0,41 mm	6,20mm	0,12kg/m	100kg/km	100m			X01050511C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 16mm ² negru	128x0,41 mm	7,40mm	0,17kg/m	160kg/km	100m			X01050601C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 16mm ² negru	128x0,41 mm	7,40mm	0,17kg/m	160kg/km	500m			X01050601D
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 16mm ² negru	128x0,41 mm	7,40mm	0,17kg/m	160kg/km	50m			X01050601L
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 16mm ² albastru	128x0,41 mm	7,40mm	0,17kg/m	160kg/km	1m			XC01050602
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 16mm ² albastru	128x0,41 mm	7,40mm	0,17kg/m	160kg/km	100m			X01050602C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 16mm ² albastru	128x0,41 mm	7,40mm	0,17kg/m	160kg/km	500m			X01050602D
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 16mm ² albastru	128x0,41 mm	7,40mm	0,17kg/m	160kg/km	50m			X01050602L
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 16mm ² albastru	128x0,41 mm	7,40mm	0,17kg/m	160kg/km	1000m			X01050602M
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 16mm ² maro	128x0,41 mm	7,40mm	0,17kg/m	160kg/km	1m			XC01050603
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 16mm ² maro	128x0,41 mm	7,40mm	0,17kg/m	160kg/km	100m			X01050603C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 16mm ² maro	128x0,41 mm	7,40mm	0,17kg/m	160kg/km	500m			X01050603D
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 16mm ² maro	128x0,41 mm	7,40mm	0,17kg/m	160kg/km	50m			X01050603L
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 16mm ² galben/verde	128x0,41 mm	7,40mm	0,17kg/m	160kg/km	1m			XC01050604
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 16mm ² galben/verde	128x0,41 mm	7,40mm	0,17kg/m	160kg/km	100m			X01050604C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 16mm ² galben/verde	128x0,41 mm	7,40mm	0,17kg/m	160kg/km	500m			X01050604D
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 16mm ² galben/verde	128x0,41 mm	7,40mm	0,17kg/m	160kg/km	200m			X01050604J
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 16mm ² galben/verde	128x0,41 mm	7,40mm	0,17kg/m	160kg/km	50m			X01050604L
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 16mm ² galben/verde	128x0,41 mm	7,40mm	0,17kg/m	160kg/km	1000m			X01050604M
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 16mm ² rosu	128x0,41 mm	7,40mm	0,17kg/m	160kg/km	1m			XC01050611
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² negru	200x0,41 mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	1m			XC01050701
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² negru	200x0,41 mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	100m			X01050701C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² negru	200x0,41 mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	500m			X01050701D



Stoc de depozit Viena














Stoc de depozit București



Stoc de depozit Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

H07V-K (Yf) - Conductor cu izolație din PVC

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² negru	200x0,41mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	50m			X01050701L
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² negru	200x0,41mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	25m			X01050701P
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² albastru	200x0,41mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	1m			XC01050702
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² albastru	200x0,41mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	100m			X01050702C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² albastru	200x0,41mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	500m			X01050702D
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² albastru	200x0,41mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	50m			X01050702L
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² maro	200x0,41mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	1m			XC01050703
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² maro	200x0,41mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	100m			X01050703C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² maro	200x0,41mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	500m			X01050703D
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² maro	200x0,41mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	50m			X01050703L
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² galben/verde	200x0,41mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	1m			XC01050704
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² galben/verde	200x0,41mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	100m			X01050704C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² galben/verde	200x0,41mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	500m			X01050704D
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² galben/verde	200x0,41mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	50m			X01050704L
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² galben/verde	200x0,41mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	1000m			X01050704M
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² galben/verde	200x0,41mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	25m			X01050704P
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² roșu	200x0,41mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	1m			XC01050711
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² roșu	200x0,41mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	100m			X01050711C
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 25mm ² roșu	200x0,41mm	9,30mm	0,28kg/m	250kg/km	50m			X01050711L
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 35mm ² negru	280x0,41mm	10,70mm	0,38kg/m	350kg/km	1m			XC01050801
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 35mm ² negru	280x0,41mm	10,70mm	0,38kg/m	350kg/km	100m			X01050801F
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 35mm ² negru	280x0,41mm	10,70mm	0,38kg/m	350kg/km	500m			X01050801D
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 35mm ² negru	280x0,41mm	10,70mm	0,38kg/m	350kg/km	50m			X01050801L
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 35mm ² negru	280x0,41mm	10,70mm	0,38kg/m	350kg/km	25m			X01050801P
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 35mm ² albastru	280x0,41mm	10,70mm	0,38kg/m	350kg/km	1m			XC01050802
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 35mm ² albastru	280x0,41mm	10,70mm	0,38kg/m	350kg/km	500m			X01050802D
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 35mm ² albastru	280x0,41mm	10,70mm	0,38kg/m	350kg/km	50m			X01050802L
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 35mm ² albastru	280x0,41mm	10,70mm	0,38kg/m	350kg/km	25m			X01050802P
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 35mm ² maro	280x0,41mm	10,70mm	0,38kg/m	350kg/km	100m			X01050803F
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 35mm ² galben/verde	280x0,41mm	10,70mm	0,38kg/m	350kg/km	1m			XC01050804

H07V-K (Yf) - Conductor cu izolație din PVC

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 35mm ² galben/verde	280x0,41mm	10,70mm	0,38kg/m	350kg/km	100m			X01050804F
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 35mm ² galben/verde	280x0,41mm	10,70mm	0,38kg/m	350kg/km	500m			X01050804D
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 35mm ² galben/verde	280x0,41mm	10,70mm	0,38kg/m	350kg/km	50m			X01050804L
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 35mm ² galben/verde	280x0,41mm	10,70mm	0,38kg/m	350kg/km	25m			X01050804P
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 50mm ² negru	400x0,41mm	12,70mm	0,55kg/m	500kg/km	1m			XC01050901
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 50mm ² negru	400x0,41mm	12,70mm	0,55kg/m	500kg/km	100m			X01050901F
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 50mm ² negru	400x0,41mm	12,70mm	0,55kg/m	500kg/km	500m			X01050901D
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 50mm ² negru	400x0,41mm	12,70mm	0,55kg/m	500kg/km	50m			X01050901L
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 50mm ² negru	400x0,41mm	12,70mm	0,55kg/m	500kg/km	25m			X01050901P
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 50mm ² albastru	400x0,41mm	12,70mm	0,55kg/m	500kg/km	1m			XC01050902
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 50mm ² albastru	400x0,41mm	12,70mm	0,55kg/m	500kg/km	100m			X01050902F
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 50mm ² albastru	400x0,41mm	12,70mm	0,55kg/m	500kg/km	50m			X01050902L
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 50mm ² albastru	400x0,41mm	12,70mm	0,55kg/m	500kg/km	25m			X01050902P
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 50mm ² galben/verde	400x0,41mm	12,70mm	0,55kg/m	500kg/km	1m			XC01050904
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 50mm ² galben/verde	400x0,41mm	12,70mm	0,55kg/m	500kg/km	100m			X01050904F
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 50mm ² galben/verde	400x0,41mm	12,70mm	0,55kg/m	500kg/km	500m			X01050904D
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 50mm ² galben/verde	400x0,41mm	12,70mm	0,55kg/m	500kg/km	50m			X01050904L
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 50mm ² galben/verde	400x0,41mm	12,70mm	0,55kg/m	500kg/km	1000m			X01050904M
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 50mm ² galben/verde	400x0,41mm	12,70mm	0,55kg/m	500kg/km	25m			X01050904P
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 70mm ² negru	356x0,51mm	14,80mm	0,76kg/m	700kg/km	1m			XC01051001
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 70mm ² negru	356x0,51mm	14,80mm	0,76kg/m	700kg/km	100m			X01051001F
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 70mm ² negru	356x0,51mm	14,80mm	0,76kg/m	700kg/km	500m			X01051001D
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 70mm ² negru	356x0,51mm	14,80mm	0,76kg/m	700kg/km	50m			X01051001Z
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 70mm ² negru	356x0,51mm	14,80mm	0,76kg/m	700kg/km	1000m			X01051001M
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 70mm ² negru	356x0,51mm	14,80mm	0,76kg/m	700kg/km	25m			X01051001P
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 70mm ² albastru	356x0,51mm	14,80mm	0,76kg/m	700kg/km	1m			XC01051002
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 70mm ² albastru	356x0,51mm	14,80mm	0,76kg/m	700kg/km	100m			X01051002F
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 70mm ² albastru	356x0,51mm	14,80mm	0,76kg/m	700kg/km	50m			X01051002Z
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 70mm ² albastru	356x0,51mm	14,80mm	0,76kg/m	700kg/km	25m			X01051002P
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 70mm ² galben/verde	356x0,51mm	14,80mm	0,76kg/m	700kg/km	1m			XC01051004



Stoc de depozit Viena












Stoc de depozit București



Stoc de depozit Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

■ H07V-K (Yf) - Conductor cu izolație din PVC

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 70mm ² galben/verde	356x0,51 mm	14,80mm	0,76kg/m	700kg/km	100m			X01051004F
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 70mm ² galben/verde	356x0,51 mm	14,80mm	0,76kg/m	700kg/km	500m			X01051004D
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 70mm ² galben/verde	356x0,51 mm	14,80mm	0,76kg/m	700kg/km	50m			X01051004Z
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 70mm ² galben/verde	356x0,51 mm	14,80mm	0,76kg/m	700kg/km	25m			X01051004P
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 95mm ² negru	485x0,51 mm	16,70mm	1,02kg/m	950kg/km	1m			XC01051101
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 95mm ² negru	485x0,51 mm	16,70mm	1,02kg/m	950kg/km	100m			X01051101F
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 95mm ² negru	485x0,51 mm	16,70mm	1,02kg/m	950kg/km	500m			X01051101D
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 95mm ² negru	485x0,51 mm	16,70mm	1,02kg/m	950kg/km	50m			X01051101Z
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 95mm ² negru	485x0,51 mm	16,70mm	1,02kg/m	950kg/km	25m			X01051101P
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 95mm ² galben/verde	485x0,51 mm	16,70mm	1,02kg/m	950kg/km	1m			XC01051104
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 95mm ² galben/verde	485x0,51 mm	16,70mm	1,02kg/m	950kg/km	100m			X01051104F
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 95mm ² galben/verde	485x0,51 mm	16,70mm	1,02kg/m	950kg/km	500m			X01051104D
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 95mm ² galben/verde	485x0,51 mm	16,70mm	1,02kg/m	950kg/km	50m			X01051104Z
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 120mm ² negru	614x0,51 mm	18,40mm	1,27kg/m	1200kg/km	1m			XC01051201
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 120mm ² negru	614x0,51 mm	18,40mm	1,27kg/m	1200kg/km	100m			X01051201F
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 120mm ² negru	614x0,51 mm	18,40mm	1,27kg/m	1200kg/km	500m			X01051201D
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 120mm ² negru	614x0,51 mm	18,40mm	1,27kg/m	1200kg/km	50m			X01051201Z
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 120mm ² galben/verde	614x0,51 mm	18,40mm	1,27kg/m	1200kg/km	1m			XC01051204
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 120mm ² galben/verde	614x0,51 mm	18,40mm	1,27kg/m	1200kg/km	100m			X01051204F
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 120mm ² galben/verde	614x0,51 mm	18,40mm	1,27kg/m	1200kg/km	50m			X01051204Z
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 150mm ² negru	614x0,51 mm	20,50mm	1,60kg/m	1500kg/km	1m			XC01051301
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 150mm ² negru	614x0,51 mm	20,50mm	1,60kg/m	1500kg/km	100m			X01051301F
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 150mm ² negru	614x0,51 mm	20,50mm	1,60kg/m	1500kg/km	500m			X01051301D
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 150mm ² negru	614x0,51 mm	20,50mm	1,60kg/m	1500kg/km	50m			X01051301Z
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 150mm ² galben/verde	614x0,51 mm	20,50mm	1,60kg/m	1500kg/km	1m			XC01051304
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 150mm ² galben/verde	614x0,51 mm	20,50mm	1,60kg/m	1500kg/km	100m			X01051304F
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 150mm ² galben/verde	614x0,51 mm	20,50mm	1,60kg/m	1500kg/km	50m			X01051304Z
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 185mm ² negru	944x0,51 mm	22,80mm	1,96kg/m	1850kg/km	1m			XC01051401
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 185mm ² negru	944x0,51 mm	22,80mm	1,96kg/m	1850kg/km	100m			X01051401F
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 185mm ² negru	944x0,51 mm	22,80mm	1,96kg/m	1850kg/km	50m			X01051401Z

H07V-K (Yf) - Conductor cu izolație din PVC

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 240mm ² negru	1225x0,51 mm	25,90mm	2,55kg/m	2400kg/km	1m			XC01051501
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 240mm ² negru	1225x0,51 mm	25,90mm	2,55kg/m	2400kg/km	100m			X01051501F
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 240mm ² negru	1225x0,51 mm	25,90mm	2,55kg/m	2400kg/km	500m			X01051501D
Conductor flexibil cu izolație din PVC H07V-K 240mm ² negru	1225x0,51 mm	25,90mm	2,55kg/m	2400kg/km	50m			X01051501Z



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca