


(N)YM(ST)-J - Cablu ecranat cu izolație și manta din PVC



(N)YM(ST)

Schrack-Info


Utilizare:

Cablu pentru instalații electrice în spații umede sau uscate, cu pozare în zidărie sau beton, unde se impune limitarea câmpurilor electromagnetice perturbatoare. Utilizare limitată în mediu exterior și în pământ (în tuburi de protecție). Nu se admite instalarea în medii cu pericole de explozie.

Standarde:

- Conform DIN VDE 250-204
- DIN EN 60228 Clasa 1 (Construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductoare)

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru rigid
- 2) Izolație conductor din PVC
- 3) Ecran din bandă aluminiu cașerată cu material plastic, cu fir însoțitor zincat
- 4) Manta exterioară din PVC, gri

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U	V	300/500
Tensiune de încercare	Vac	2000
Domeniu de temperatură în mișcare	°C	+5...+70
Temperatură de funcționare în scurtcircuit	°C	160
Durață regim scurtcircuit max.	sec.	5
Inflamabilitatea standard		EN 60332-1-2

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 3 x 1,5 / 1,5 gri	1x1,38mm	10,50mm	0,14kg/m	55kg/km	1m			XC020301
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 3 x 1,5 / 1,5 gri	1x1,38mm	10,50mm	0,14kg/m	55kg/km	100m			X020301--C
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 3 x 1,5 / 1,5 gri	1x1,38mm	10,50mm	0,14kg/m	55kg/km	500m			X020301--D
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 3 x 1,5 / 1,5 gri	1x1,38mm	10,50mm	0,14kg/m	55kg/km	50m			X020301--L
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 3 x 1,5 / 1,5 gri	1x1,38mm	10,50mm	0,14kg/m	55kg/km	1000m			X020301--M
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 4 x 1,5 / 1,5 gri	1x1,38mm	11,50mm	0,19kg/m	68kg/km	1m			XC020302
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 4 x 1,5 / 1,5 gri	1x1,38mm	11,50mm	0,19kg/m	68kg/km	100m			X020302--C
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 4 x 1,5 / 1,5 gri	1x1,38mm	11,50mm	0,19kg/m	68kg/km	500m			X020302--D
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 4 x 1,5 / 1,5 gri	1x1,38mm	11,50mm	0,19kg/m	68kg/km	50m			X020302--L
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 4 x 1,5 / 1,5 gri	1x1,38mm	11,50mm	0,19kg/m	68kg/km	1000m			X020302--M
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 5 x 1,5 / 1,5 gri	1x1,38mm	12,00mm	0,22kg/m	83kg/km	1m			XC020303
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 5 x 1,5 / 1,5 gri	1x1,38mm	12,00mm	0,22kg/m	83kg/km	100m			X020303--C
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 5 x 1,5 / 1,5 gri	1x1,38mm	12,00mm	0,22kg/m	83kg/km	500m			X020303--D
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 5 x 1,5 / 1,5 gri	1x1,38mm	12,00mm	0,22kg/m	83kg/km	50m			X020303--L
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 5 x 1,5 / 1,5 gri	1x1,38mm	12,00mm	0,22kg/m	83kg/km	1000m			X020303--M
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 7 x 1,5 / 1,5 gri	1x1,38mm	13,00mm	0,26kg/m	113kg/km	1m			XC020304



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

▀ (N)YM(ST)-J - Cablu ecranat cu izolație și manta din PVC

Pagina
44

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 7 x 1,5 / 1,5 gri	1x1,38mm	13,00mm	0,26kg/m	113kg/km	100m			X020304--C
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 7 x 1,5 / 1,5 gri	1x1,38mm	13,00mm	0,26kg/m	113kg/km	500m			X020304--D
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 7 x 1,5 / 1,5 gri	1x1,38mm	13,00mm	0,26kg/m	113kg/km	50m			X020304--L
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 7 x 1,5 / 1,5 gri	1x1,38mm	13,00mm	0,26kg/m	113kg/km	1000m			X020304--M
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 3 x 2,5 / 1,5 gri	1x1,78mm	12,00mm	0,21kg/m	83kg/km	1m			XC020305
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 3 x 2,5 / 1,5 gri	1x1,78mm	12,00mm	0,21kg/m	83kg/km	100m			X020305--C
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 3 x 2,5 / 1,5 gri	1x1,78mm	12,00mm	0,21kg/m	83kg/km	500m			X020305--D
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 3 x 2,5 / 1,5 gri	1x1,78mm	12,00mm	0,21kg/m	83kg/km	50m			X020305--L
Cablu, manta din PVC, ecranat (N) YM(ST)-J 3 x 2,5 / 1,5 gri	1x1,78mm	12,00mm	0,21kg/m	83kg/km	1000m			X020305--M