


■ (N)YM - Cablu cu izolație și manta din PVC



(N)YM

■ Schrack-Info

Marcare conductoare cabluri cu până la 7 fire: conductoare negre numerotate sau conductoare colorate (galben/verde, violet, roz, oranj, maro, negru, albastru). La cablurile de peste 10 fire: conductoare negre numerotate.


Utilizare:

Utilizare în instalații electrice fixe, în spații uscate și umede. Nu este adecvat pentru pozare directă în aer liber sau în beton.

Standarde:

- DIN VDE 0250-204
- DIN EN 60228 Clasa 1(RE) și Clasa 2(RM) (Construcție)
- ÖVE / ÖNORM E 8241
- HD 308 S2 (Marcare conductoare)

■ Structură



■ Legendă






- 1) Conductor de cupru rigid (RE) sau multifilar (RM)
- 2) Izolație conductor din PVC
- 3) Îneliș comun conductoare
- 4) Manta exterioră din PVC, gri sau alte culori

■ Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U	V	300/500
Tensiune de încercare	Vac	2000
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C +5...+70
	fix	°C -40...+70
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit	°C 160
Durată regim scurtcircuit	max.	sec. 5
Rază de curbură	min.	diametru x 4
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-O 2x1,5mm ² gri deschis	8,50mm	0,10kg/m	30kg/km	100m			XC020101OC
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-O 2x1,5mm ² gri deschis	8,50mm	0,10kg/m	30kg/km	500m			XC020101OD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-O 2x1,5mm ² gri deschis	8,50mm	0,10kg/m	30kg/km	50m			XC020101OL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-O 2x2,5mm ² gri deschis	9,50mm	0,14kg/m	50kg/km	100m			XC020102OC
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-O 2x2,5mm ² gri deschis	9,50mm	0,14kg/m	50kg/km	500m			XC020102OD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-O 2x2,5mm ² gri deschis	9,50mm	0,14kg/m	50kg/km	50m			XC020102OL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 3x1,5mm ² roșu	8,80mm	0,12kg/m	45kg/km	1m			XC020103JR
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 3x1,5mm ² roșu	8,80mm	0,12kg/m	45kg/km	100m			X020103JRC
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 3x1,5mm ² roșu	8,80mm	0,12kg/m	45kg/km	500m			X020103JRD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 3x1,5mm ² roșu	8,80mm	0,12kg/m	45kg/km	300m			X020103JRH
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 3x1,5mm ² roșu	8,80mm	0,12kg/m	45kg/km	50m			X020103JRL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 3x1,5mm ² gri deschis	8,80mm	0,12kg/m	45kg/km	100m			XC020104JC
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 3x1,5mm ² gri deschis	8,80mm	0,12kg/m	45kg/km	500m			XC020104JD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 3x1,5mm ² gri deschis	8,80mm	0,12kg/m	45kg/km	50m			XC020104JL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-O 3x1,5mm ² gri deschis	8,80mm	0,12kg/m	45kg/km	100m			XC020104OC

(N)YM - Cablu cu izolație și manta din PVC

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-O 3x1,5mm ² gri deschis	8,80mm	0,12kg/m	45kg/km	500m			XC020104OD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-O 3x1,5mm ² gri deschis	8,80mm	0,12kg/m	45kg/km	50m			XC020104OL
	10,40mm	0,17kg/m	75kg/km	1m			XC020105JI
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 3x2,5mm ² gri deschis	10,40mm	0,17kg/m	75kg/km	100m			XC020105JC
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 3x2,5mm ² gri deschis	10,40mm	0,17kg/m	75kg/km	500m			XC020105JD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 3x2,5mm ² gri deschis	10,40mm	0,17kg/m	75kg/km	50m			XC020105JL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 3x2,5mm ² roșu	10,40mm	0,17kg/m	75kg/km	1m			XC020105JR
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 3x2,5mm ² roșu	10,40mm	0,17kg/m	75kg/km	100m			X020105JRC
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 3x2,5mm ² roșu	10,40mm	0,17kg/m	75kg/km	500m			X020105JRD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 3x2,5mm ² roșu	10,40mm	0,17kg/m	75kg/km	1000m			X020105JRM
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-O 3x2,5mm ² gri deschis	10,40mm	0,17kg/m	75kg/km	100m			XC020105OC
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-O 3x2,5mm ² gri deschis	10,40mm	0,17kg/m	75kg/km	500m			XC020105OD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-O 3x2,5mm ² gri deschis	10,40mm	0,17kg/m	75kg/km	50m			XC020105OL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 3x4mm ² gri deschis	11,50mm	0,24kg/m	120kg/km	100m			XC020106JC
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 3x4mm ² gri deschis	11,50mm	0,24kg/m	120kg/km	500m			XC020106JD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 3x4mm ² gri deschis	11,50mm	0,24kg/m	120kg/km	50m			XC020106JL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 3x6mm ² gri deschis	13,00mm	0,33kg/m	180kg/km	500m			XC020107JD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 3x6mm ² gri deschis	13,00mm	0,33kg/m	180kg/km	50m			XC020107JL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 4x1,5mm ² gri deschis	9,60mm	0,14kg/m	60kg/km	100m			XC020201JC
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 4x1,5mm ² gri deschis	9,60mm	0,14kg/m	60kg/km	500m			XC020201JD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 4x1,5mm ² gri deschis	9,60mm	0,14kg/m	60kg/km	50m			XC020201JL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-O 4x1,5mm ² gri deschis	9,60mm	0,14kg/m	60kg/km	100m			XC020201OC
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-O 4x1,5mm ² gri deschis	9,60mm	0,14kg/m	60kg/km	500m			XC020201OD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-O 4x1,5mm ² gri deschis	9,60mm	0,14kg/m	60kg/km	50m			XC020201OL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J/O 4x1,5mm ² gri deschis	9,60mm	0,14kg/m	60kg/km	100m			XC020201XC
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J/O 4x1,5mm ² gri deschis	9,60mm	0,14kg/m	60kg/km	500m			XC020201XD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J/O 4x1,5mm ² gri deschis	9,60mm	0,14kg/m	60kg/km	50m			XC020201XL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 4x2,5mm ² gri deschis	11,20mm	0,21kg/m	100kg/km	100m			XC020202JC
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 4x2,5mm ² gri deschis	11,20mm	0,21kg/m	100kg/km	500m			XC020202JD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 4x2,5mm ² gri deschis	11,20mm	0,21kg/m	100kg/km	50m			XC020202JL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-O 4x2,5mm ² gri deschis	11,20mm	0,21kg/m	100kg/km	100m			XC020202OC
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 4x4mm ² gri deschis	13,20mm	0,30kg/m	160kg/km	500m			XC020203JD



Stoc depozit Viena














Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

■ (N)YM - Cablu cu izolație și manta din PVC

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 4x4mm ² gri deschis	13,20mm	0,30kg/m	160kg/km	50m			XC020203JL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 4x6mm ² gri deschis	14,80mm	0,40kg/m	240kg/km	500m			XC020204JD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 4x6mm ² gri deschis	14,80mm	0,40kg/m	240kg/km	50m			XC020204JL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 4x10mm ² re gri deschis	17,80mm	0,62kg/m	400kg/km	500m			XC020205JD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 4x16mm ² gri deschis	21,80mm	0,92kg/m	640kg/km	50m			XC020207JZ
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 5x1,5mm ² gri deschis	10,30mm	0,17kg/m	75kg/km	100m			XC020208JC
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 5x1,5mm ² gri deschis	10,30mm	0,17kg/m	75kg/km	500m			XC020208JD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 5x1,5mm ² gri deschis	10,30mm	0,17kg/m	75kg/km	50m			XC020208JL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 5x2,5mm ² gri deschis	12,10mm	0,24kg/m	125kg/km	100m			XC020209JC
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 5x2,5mm ² gri deschis	12,10mm	0,24kg/m	125kg/km	500m			XC020209JD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 5x2,5mm ² gri deschis	12,10mm	0,24kg/m	125kg/km	50m			XC020209JL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 5x4mm ² gri deschis	14,70mm	0,36kg/m	200kg/km	500m			XC020210JD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 5x4mm ² gri deschis	14,70mm	0,36kg/m	200kg/km	50m			XC020210JL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 5x6mm ² gri deschis	16,10mm	0,48kg/m	300kg/km	100m			XC020211JC
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 5x6mm ² gri deschis	16,10mm	0,48kg/m	300kg/km	500m			XC020211JD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 5x6mm ² gri deschis	16,10mm	0,48kg/m	300kg/km	50m			XC020211JL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM 5x10 RM gri deschis	19,30mm	0,74kg/m	500kg/km	100m			XC020213JC
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM 5x10 RM gri deschis	19,30mm	0,74kg/m	500kg/km	50m			XC020213JL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM 5x16 RM gri deschis	24,20mm	1,15kg/m	800kg/km	100m			XC020214JF
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM 5x16 RM gri deschis	24,20mm	1,15kg/m	800kg/km	50m			XC020214JZ
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 7x1,5mm ² gri deschis	11,30mm	0,21kg/m	105kg/km	100m			XC020215JC
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 7x1,5mm ² gri deschis	11,30mm	0,21kg/m	105kg/km	500m			XC020215JD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 7x1,5mm ² gri deschis	11,30mm	0,21kg/m	105kg/km	50m			XC020215JL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 10x1,5mm ² gri deschis	14,70mm	0,30kg/m	150kg/km	100m			XC020216JC
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 10x1,5mm ² gri deschis	14,70mm	0,30kg/m	150kg/km	500m			XC020216JD
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 10x1,5mm ² gri deschis	14,70mm	0,30kg/m	150kg/km	50m			XC020216JL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 12x1,5mm ² gri deschis	16,00mm	0,34kg/m	180kg/km	50m			XC020217JL
Cablu cu izol. și manta din PVC (N)YM-J 7x2,5mm ² gri deschis	14,50mm	0,32kg/m	175kg/km	50m			XC020218JL