

■ (H)03VH-H - Cordon cu izolație din PVC, fără manta



(H)03VH-H

■ Schrack-Info

Utilizare:

Utilizare în spații uscate, pentru racordarea receptoarelor portabile, aplicații cu solicitări mecanice foarte reduse, cum ar fi aparate de radio, corpuri de iluminat, etc., mai puțin aparate de încălzire.

Standarde:

- Conform DIN VDE 0281-5
- DIN EN 60228 Clasa 6 (Construcție)

■ Structură



■ Legendă

- 1) Conductor de cupru cu lize foarte fine, Clasa 6
- 2) Izolație din PVC a conductoarelor paralele, ușor distanțate

■ Date Tehnice

Tensiune nominală U _o /U	V	300/300
Tensiune de încercare	V _{ac}	2000
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C +5...+70
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit	°C 150
Durață regim scurtcircuit	max. sec.	5
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu fără manta, 2 conductoare, (H)03VH-H 2 x 0,75 negru	40x0,16mm	0,03kg/m	15kg/km	100m			X03010201C
Cablu fără manta, 2 conductoare, (H)03VH-H 2 x 0,75 negru	40x0,16mm	0,03kg/m	15kg/km	50m			X03010201L
Cablu fără manta, 2 conductoare, (H)03VH-H 2 x 0,75 alb	40x0,16mm	0,03kg/m	15kg/km	1m			XC03010207
Cablu fără manta, 2 conductoare, (H)03VH-H 2 x 0,75 alb	40x0,16mm	0,03kg/m	15kg/km	100m			X03010207C
Cablu fără manta, 2 conductoare, (H)03VH-H 2 x 0,75 alb	40x0,16mm	0,03kg/m	15kg/km	500m			X03010207D
Cablu fără manta, 2 conductoare, (H)03VH-H 2 x 0,75 alb	40x0,16mm	0,03kg/m	15kg/km	50m			X03010207L
Cablu fără manta, 2 conductoare, (H)03VH-H 2 x 0,75 gri deschis	40x0,16mm	0,03kg/m	15kg/km	1m			XC03010214
Cablu fără manta, 2 conductoare, (H)03VH-H 2 x 0,75 gri deschis	40x0,16mm	0,03kg/m	15kg/km	100m			X03010214C
Cablu fără manta, 2 conductoare, (H)03VH-H 2 x 0,75 gri deschis	40x0,16mm	0,03kg/m	15kg/km	50m			X03010214L