

(N)YFAZ - Cordon cu izolație din PVC, fără manta



(N)YFAZ

Schrack-Info

Utilizare:

Utilizabil în spații uscate, pentru racordarea receptoarelor cu schimbări dese ale poziției, aplicații cu solicitări mecanice foarte reduse, cum ar fi aparate electrice portabile ușoare, respectiv corpuri de iluminat.

Standarde:

- Conform DIN VDE 0250
- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru cu lije fine
- 2) Izolație din PVC a conductoarelor paralele și ușor distanțate, una din vene cutată

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U	V	300/300
Tensiune de încercare	V _{ac}	2000
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C +5...+70
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu fără manta, 2 conductoare, (N)YFAZ 2 x 1 alb	30x0,2mm	0,03kg/m	20kg/km	1m			XC03020307
Cablu fără manta, 2 conductoare, (N)YFAZ 2 x 1 alb	30x0,2mm	0,03kg/m	20kg/km	100m			X03020307C
Cablu fără manta, 2 conductoare, (N)YFAZ 2 x 1 alb	30x0,2mm	0,03kg/m	20kg/km	50m			X03020307L
Cablu fără manta, 2 conductoare, (N)YFAZ 2 x 1,5 alb	30x0,25mm	0,04kg/m	30kg/km	1m			XC03020407
Cablu fără manta, 2 conductoare, (N)YFAZ 2 x 1,5 alb	30x0,25mm	0,04kg/m	30kg/km	100m			X03020407C
Cablu fără manta, 2 conductoare, (N)YFAZ 2 x 1,5 alb	30x0,25mm	0,04kg/m	30kg/km	50m			X03020407L
Cablu fără manta, 2 conductoare, (N)YFAZ 2 x 2,5 alb	50x0,25mm	0,06kg/m	50kg/km	1m			XC03020507
Cablu fără manta, 2 conductoare, (N)YFAZ 2 x 2,5 alb	50x0,25mm	0,06kg/m	50kg/km	100m			X03020507C
Cablu fără manta, 2 conductoare, (N)YFAZ 2 x 2,5 alb	50x0,25mm	0,06kg/m	50kg/km	50m			X03020507L
Cablu fără manta, 2 conductoare, (N)YFAZ 2 x 4 alb	56x0,30mm	0,10kg/m	80kg/km	1m			XC03020607
Cablu fără manta, 2 conductoare, (N)YFAZ 2 x 4 alb	56x0,30mm	0,10kg/m	80kg/km	100m			X03020607C
Cablu fără manta, 2 conductoare, (N)YFAZ 2 x 4 alb	56x0,30mm	0,10kg/m	80kg/km	50m			X03020607L