


LFZ-XY - Cablu difuzor cu izolație din PVC



LFZ-XY

Schrack-Info

Utilizare:

Utilizabil în spații uscate, la racordarea aparatelor de telecomunicații, cu precădere în aplicații Hi-Fi ca racorduri de difuzoare

Standarde:

- Conform norme producător

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru cu lîje foarte fine
- 2) Izolație comună din PVC foarte moale, cu dungi longitudinale de marcaj a polarității

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U	V	300/300
Tensiune de încercare	V _{ac}	2000
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu difuzor cu izolație din PVC LFZ-XY 2 x 1,5 transparent	191x0,1mm	0,04kg/m	30kg/km	1m			XC03030117
Cablu difuzor cu izolație din PVC LFZ-XY 2 x 1,5 transparent	191x0,1mm	0,04kg/m	30kg/km	100m			X03030117F
Cablu difuzor cu izolație din PVC LFZ-XY 2 x 2,5 transparent	322x0,1mm	0,06kg/m	50kg/km	1m			XC03030217
Cablu difuzor cu izolație din PVC LFZ-XY 2 x 2,5 transparent	322x0,1mm	0,06kg/m	50kg/km	50m			X03030217L
Cablu difuzor cu izolație din PVC LFZ-XY 2 x 4 transparent	511x0,1mm	0,10kg/m	80kg/km	1m			XC03030317
Cablu difuzor cu izolație din PVC LFZ-XY 2 x 4 transparent	511x0,1mm	0,10kg/m	80kg/km	100m			X03030317C
Cablu difuzor cu izolație din PVC LFZ-XY 2 x 4 transparent	511x0,1mm	0,10kg/m	80kg/km	500m			X03030317D
Cablu difuzor cu izolație din PVC LFZ-XY 2 x 4 transparent	511x0,1mm	0,10kg/m	80kg/km	50m			X03030317L
Cablu difuzor cu izolație din PVC LFZ-XY 2 x 6 transparent	765x0,1mm	0,16kg/m	120kg/km	1m			XC03030417
Cablu difuzor cu izolație din PVC LFZ-XY 2 x 6 transparent	765x0,1mm	0,16kg/m	120kg/km	100m			X03030417C
Cablu difuzor cu izolație din PVC LFZ-XY 2 x 6 transparent	765x0,1mm	0,16kg/m	120kg/km	50m			X03030417L
Cablu difuzor cu izolație din PVC LFZ-XY 2 x 10 transparent	560x0,15mm	0,27kg/m	200kg/km	1m			XC03030517