

## H03VVH2-F - Cablu plat cu izolație și manta din PVC



H03VVH2-F

### Schrack-Info


#### Utilizare:

Utilizabil în spații uscate, pentru racordarea receptoarelor cu schimbări dese ale poziției, aplicații cu solicitări mecanice ușoare, cum ar fi aparate de radio, corpuri de iluminat, mai puțin aparate de încălzire.

#### Standarde:

- DIN VDE 0281-5
- HD 21.5 S3 +A1+A2
- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductoare)

### Structură



### Legendă

- 1) Conductor de cupru cu lije fine
- 2) Izolație din PVC
- 3) Manta din PVC

### Date Tehnice

Tensiune nominală U <sub>0</sub> /U	V	300/300
Tensiune de încercare	V <sub>ac</sub>	2000
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C -5...+70
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit	°C 150
Durată regim scurtcircuit	max. sec.	5
Rază de curbură	min. diametru x	6
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu, izolație și manta PVC, H03VVH2-F 2x0,75 negru YML-fl, 100m	24x0,21mm	0,03kg/m	15kg/km	100m			XC3060101C
Cablu, izolație și manta PVC, H03VVH2-F 2x0,75 negru YML-fl, 50m	24x0,21mm	0,03kg/m	15kg/km	50m			XC3060101L
Cablu, izolație și manta PVC, H03VVH2-F 2x0,75 maro YML-fl, 100m	24x0,21mm	0,03kg/m	15kg/km	100m			XC3060103C
Cablu, izolație și manta PVC, H03VVH2-F 2x0,75 maro YML-fl, 50m	24x0,21mm	0,03kg/m	15kg/km	50m			XC3060103L
Cablu, izolație și manta PVC, H03VVH2-F 2x0,75 gri YML-fl, 100m	24x0,21mm	0,03kg/m	15kg/km	100m			<b>XC3060105C</b>
Cablu, izolație și manta PVC, H03VVH2-F 2x0,75 gri YML-fl, 50m	24x0,21mm	0,03kg/m	15kg/km	50m			XC3060105L
Cablu, izolație și manta PVC, H03VVH2-F 2x0,75 alb YML-fl, 100m	24x0,21mm	0,03kg/m	15kg/km	100m			XC3060107C
Cablu, izolație și manta PVC, H03VVH2-F 2x0,75 alb YML-fl, 50m	24x0,21mm	0,03kg/m	15kg/km	50m			XC3060107L