

H03VV-F A03VV-F - Cablu cu izolație și manta din PVC



H03VV-F

Schrack-Info

Utilizare:

Utilizabil în spații uscate, pentru racordarea receptoarelor cu schimbări dese ale poziției, aplicații cu solicitări mecanice ușoare, cum ar fi aparate de radio, corpuri de iluminat, mai puțin aparate de încălzire.

Standarde:

- DIN VDE 0281-5
- HD 21.5 S3 +A1+A2
- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductoare)
- ÖVE / ÖNORM E8241 (HD21)
- EN 50525-2-11

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru cu lije fine
- 2) Izolație din PVC
- 3) Manta din PVC

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U		V	300/300
Tensiune de încercare		V _{ac}	2000
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C	-5...+70
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit	°C	150
Durată regim scurtcircuit	max.	sec.	5
Rază de curbură	min.	diametru x	6
Inflamabilitatea	standard		EN 60332-1-2

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 2 x 0,5 gri deschis	16x0,21 mm	5,90mm	0,04kg/m	10kg/km	1m			XC03040114
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 2 x 0,5 gri deschis	16x0,21 mm	5,90mm	0,04kg/m	10kg/km	100m			X03040114C
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 2 x 0,5 gri deschis	16x0,21 mm	5,90mm	0,04kg/m	10kg/km	500m			X03040114D
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 2 x 0,5 gri deschis	16x0,21 mm	5,90mm	0,04kg/m	10kg/km	50m			X03040114L
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3 G 0,5 negru	16x0,21 mm	6,30mm	0,04kg/m	15kg/km	1m			XC03040201
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3 G 0,5 negru	16x0,21 mm	6,30mm	0,04kg/m	15kg/km	100m			X03040201C
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3 G 0,5 negru	16x0,21 mm	6,30mm	0,04kg/m	15kg/km	500m			X03040201D
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3 G 0,5 negru	16x0,21 mm	6,30mm	0,04kg/m	15kg/km	50m			X03040201L
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3 G 0,5 negru	16x0,21 mm	6,30mm	0,04kg/m	15kg/km	1000m			X03040201M
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3 G 0,5 alb	16x0,21 mm	6,30mm	0,04kg/m	15kg/km	1m			XC03040207
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3 G 0,5 alb	16x0,21 mm	6,30mm	0,04kg/m	15kg/km	100m			X03040207C
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3 G 0,5 alb	16x0,21 mm	6,30mm	0,04kg/m	15kg/km	50m			X03040207L
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3 G 0,5 gri deschis	16x0,21 mm	6,30mm	0,04kg/m	15kg/km	1m			XC03040214
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3 G 0,5 gri deschis	16x0,21 mm	6,30mm	0,04kg/m	15kg/km	100m			X03040214C
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3 G 0,5 gri deschis	16x0,21 mm	6,30mm	0,04kg/m	15kg/km	50m			X03040214L



Stoc depozit Viena





Stoc depozit București





Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

H03VV-F A03VV-F - Cablu cu izolație și manta din PVC

Pagina
52

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 2x0,75 negru, 100m	24x0,21 mm	6,30mm	0,05kg/m	15kg/km	100m			XC3040401C
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 2x0,75 negru, 500m	24x0,21 mm	6,30mm	0,05kg/m	15kg/km	500m			XC3040401D
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 2x0,75 negru, 50m	24x0,21 mm	6,30mm	0,05kg/m	15kg/km	50m			XC3040401L
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 2x0,75 maro, 100m	24x0,21 mm	6,30mm	0,05kg/m	15kg/km	100m			XC3040403C
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 2x0,75 maro, 500m	24x0,21 mm	6,30mm	0,05kg/m	15kg/km	500m			XC3040403D
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 2x0,75 maro, 50m	24x0,21 mm	6,30mm	0,05kg/m	15kg/km	50m			XC3040403L
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 2x0,75 alb, 100m	24x0,21 mm	6,30mm	0,05kg/m	15kg/km	100m			XC3040407C
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 2x0,75 alb, 500m	24x0,21 mm	6,30mm	0,05kg/m	15kg/km	500m			XC3040407D
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 2x0,75 alb, 50m	24x0,21 mm	6,30mm	0,05kg/m	15kg/km	50m			XC3040407L
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 2x0,75 gri deschis	24x0,21 mm	6,30mm	0,05kg/m	15kg/km	100m			XC3040414C
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 2x0,75 gri deschis	24x0,21 mm	6,30mm	0,05kg/m	15kg/km	500m			XC3040414D
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 2x0,75 gri deschis	24x0,21 mm	6,30mm	0,05kg/m	15kg/km	50m			XC3040414L
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3G0,75 negru, 100m	24x0,21 mm	6,70mm	0,06kg/m	22,5kg/km	100m			XC3040501C
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3G0,75 negru, 500m	24x0,21 mm	6,70mm	0,06kg/m	22,5kg/km	500m			XC3040501D
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3G0,75 negru, 50m	24x0,21 mm	6,70mm	0,06kg/m	22,5kg/km	50m			XC3040501L
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3G0,75 maro, 100m	24x0,21 mm	6,70mm	0,06kg/m	22,5kg/km	100m			XC3040503C
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3G0,75 maro, 500m	24x0,21 mm	6,70mm	0,06kg/m	22,5kg/km	500m			XC3040503D
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3G0,75 maro, 50m	24x0,21 mm	6,70mm	0,06kg/m	22,5kg/km	50m			XC3040503L
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3G0,75 alb, 100m	24x0,21 mm	6,70mm	0,06kg/m	22,5kg/km	100m			XC3040507C
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3G0,75 alb, 500m	24x0,21 mm	6,70mm	0,06kg/m	22,5kg/km	500m			XC3040507D
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3G0,75 alb, 50m	24x0,21 mm	6,70mm	0,06kg/m	22,5kg/km	50m			XC3040507L
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3G0,75 gri deschis, 100m	24x0,21 mm	6,70mm	0,06kg/m	22,5kg/km	100m			XC3040514C
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3G0,75 gri deschis, 500m	24x0,21 mm	6,70mm	0,06kg/m	22,5kg/km	500m			XC3040514D
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 3G0,75 gri deschis, 50m	24x0,21 mm	6,70mm	0,06kg/m	22,5kg/km	50m			XC3040514L
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 4G0,75 negru, 100m	24x0,21 mm	7,30mm	0,07kg/m	30kg/km	100m			XC3040601C
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 4G0,75 negru, 500m	24x0,21 mm	7,30mm	0,07kg/m	30kg/km	500m			XC3040601D
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 4G0,75 negru, 50m	24x0,21 mm	7,30mm	0,07kg/m	30kg/km	50m			XC3040601L
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 4G0,75 maro, 100m	24x0,21 mm	7,30mm	0,07kg/m	30kg/km	100m			XC3040603C
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 4G0,75 maro, 500m	24x0,21 mm	7,30mm	0,07kg/m	30kg/km	500m			XC3040603D
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 4G0,75 maro, 50m	24x0,21 mm	7,30mm	0,07kg/m	30kg/km	50m			XC3040603L
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 4G0,75 alb, 100m	24x0,21 mm	7,30mm	0,07kg/m	30kg/km	100m			XC3040607C

■ H03VV-F A03VV-F - Cablu cu izolație și manta din PVC

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 4G0,75 alb, 500m	24x0,21mm	7,30mm	0,07kg/m	30kg/km	500m			XC3040607D
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 4G0,75 alb, 50m	24x0,21mm	7,30mm	0,07kg/m	30kg/km	50m			XC3040607L
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 4G0,75 gri deschis, 100m	24x0,21mm	7,30mm	0,07kg/m	30kg/km	100m			XC3040614C
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 4G0,75 gri deschis, 500m	24x0,21mm	7,30mm	0,07kg/m	30kg/km	500m			XC3040614D
Cablu cu izolație și manta din PVC, H03VV-F 4G0,75 gri deschis, 50m	24x0,21mm	7,30mm	0,07kg/m	30kg/km	50m			XC3040614L
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 5G0,75 negru, 100m	24x0,21mm	7,70mm	0,08kg/m	37,5kg/km	100m			XC3050101C
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 5G0,75 negru, 500m	24x0,21mm	7,70mm	0,08kg/m	37,5kg/km	500m			XC3050101D
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 5G0,75 negru, 50m	24x0,21mm	7,70mm	0,08kg/m	37,5kg/km	50m			XC3050101L
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 5G0,75 alb, 100m	24x0,21mm	7,70mm	0,08kg/m	37,5kg/km	100m			XC3050107C
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 5G0,75 alb, 50m	24x0,21mm	7,70mm	0,08kg/m	37,5kg/km	50m			XC3050107L
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 5G0,75 gri deschis, 100m	24x0,21mm	7,70mm	0,08kg/m	37,5kg/km	100m			XC3050114C
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 5G0,75 gri deschis, 500m	24x0,21mm	7,70mm	0,08kg/m	37,5kg/km	500m			XC3050114D
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 5G0,75 gri deschis, 50m	24x0,21mm	7,70mm	0,08kg/m	37,5kg/km	50m			XC3050114L
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 2x1 alb, 100m	30x0,21mm	5,80mm	0,06kg/m	20kg/km	100m			XC3050207C
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 2x1 alb, 50m	30x0,21mm	5,80mm	0,06kg/m	20kg/km	50m			XC3050207L
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 2x1 gri deschis, 100m	30x0,21mm	5,80mm	0,06kg/m	20kg/km	100m			XC3050214C
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 2x1 gri deschis, 500m	30x0,21mm	5,80mm	0,06kg/m	20kg/km	500m			XC3050214D
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 2x1 gri deschis, 50m	30x0,21mm	5,80mm	0,06kg/m	20kg/km	50m			XC3050214L
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 3G1 negru, 100m	30x0,21mm	6,20mm	0,06kg/m	30kg/km	100m			XC3050301C
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 3G1 negru, 50m	30x0,21mm	6,20mm	0,06kg/m	30kg/km	50m			XC3050301L
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 3G1 maro, 100m	30x0,21mm	6,20mm	0,06kg/m	30kg/km	100m			XC3050303C
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 3G1 maro, 50m	30x0,21mm	6,20mm	0,06kg/m	30kg/km	50m			XC3050303L
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 3G1 alb, 100m	30x0,21mm	6,20mm	0,06kg/m	30kg/km	100m			XC3050307C
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 3G1 alb, 50m	30x0,21mm	6,20mm	0,06kg/m	30kg/km	50m			XC3050307L
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 3G1 gri deschis, 100m	30x0,21mm	6,20mm	0,06kg/m	30kg/km	100m			XC3050314C
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 3G1 gri deschis, 500m	30x0,21mm	6,20mm	0,06kg/m	30kg/km	500m			XC3050314D
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 3G1 gri deschis, 50m	30x0,21mm	6,20mm	0,06kg/m	30kg/km	50m			XC3050314L
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 4G1 alb, 100m	30x0,21mm	6,80mm	0,07kg/m	40kg/km	100m			XC3050407C
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 4G1 gri deschis, 100m	30x0,21mm	6,80mm	0,07kg/m	40kg/km	100m			XC3050414C
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 4G1 gri deschis, 500m	30x0,21mm	6,80mm	0,07kg/m	40kg/km	500m			XC3050414D
Cablu cu izolație și manta din PVC, A03VV-F 4G1 gri deschis, 50m	30x0,21mm	6,80mm	0,07kg/m	40kg/km	50m			XC3050414L



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca