


## YMS 0,6/1 kV - Cablu cu izolație și manta din PVC, pt. solicitări mecanice medii



YMS

### Schrack-Info

#### Utilizare:

Utilizabil în spații uscate sau umede, în aer liber, în aplicații cu solicitări mecanice medii.

#### Standarde:

- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductoare)

### Structură



### Legendă

- 1) Conductor de cupru cu lîje fine
- 2) Izolație din PVC
- 3) Manta exterioară din PVC

### Date Tehnice

Tensiune nominală U <sub>0</sub> /U	V	600/1000
Tensiune de încercare	Vac	2500
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C -5...+70
Rază de curbură	min. diametru x	8
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 3 x 1,5 gri deschis	30x0,26mm	10,80mm	0,15kg/m	45kg/km	1m			XC03090205
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 3 x 1,5 gri deschis	30x0,26mm	10,80mm	0,15kg/m	45kg/km	100m			X03090205C
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 3 x 1,5 gri deschis	30x0,26mm	10,80mm	0,15kg/m	45kg/km	500m			X03090205D
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 3 x 1,5 gri deschis	30x0,26mm	10,80mm	0,15kg/m	45kg/km	50m			X03090205L
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 3 x 1,5 gri deschis	30x0,26mm	10,80mm	0,15kg/m	45kg/km	1000m			X03090205M
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 3 x 2,5 negru	50x0,26mm	12,00mm	0,21kg/m	75kg/km	1m			XC03090301
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 3 x 2,5 negru	50x0,26mm	12,00mm	0,21kg/m	75kg/km	100m			X03090301C
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 3 x 2,5 negru	50x0,26mm	12,00mm	0,21kg/m	75kg/km	500m			X03090301D
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 3 x 2,5 negru	50x0,26mm	12,00mm	0,21kg/m	75kg/km	50m			X03090301L
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 3 x 2,5 negru	50x0,26mm	12,00mm	0,21kg/m	75kg/km	1000m			X03090301M
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 1,5 negru	30x0,26mm	11,60mm	0,18kg/m	60kg/km	1m			XC03090401
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 1,5 negru	30x0,26mm	11,60mm	0,18kg/m	60kg/km	100m			X03090401C
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 1,5 negru	30x0,26mm	11,60mm	0,18kg/m	60kg/km	500m			X03090401D
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 1,5 negru	30x0,26mm	11,60mm	0,18kg/m	60kg/km	50m			X03090401L
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 1,5 negru	30x0,26mm	11,60mm	0,18kg/m	60kg/km	1000m			X03090401M
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 2,5 negru	50x0,26mm	13,00mm	0,25kg/m	100kg/km	1m			XC03090501
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 2,5 negru	50x0,26mm	13,00mm	0,25kg/m	100kg/km	100m			X03090501C
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 2,5 negru	50x0,26mm	13,00mm	0,25kg/m	100kg/km	500m			X03090501D

**YMS 0,6/1 kV - Cablu cu izolație și manta din PVC, pt. solicitări mecanice medii**

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 2,5 negru	50x0,26mm	13,00mm	0,25kg/m	100kg/km	50m			X03090501L
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 2,5 negru	50x0,26mm	13,00mm	0,25kg/m	100kg/km	1000m			X03090501M
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 4 negru	56x0,31mm	15,00mm	0,35kg/m	160kg/km	1m			XC03090601
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 4 negru	56x0,31mm	15,00mm	0,35kg/m	160kg/km	100m			X03090601F
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 4 negru	56x0,31mm	15,00mm	0,35kg/m	160kg/km	500m			X03090601D
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 4 negru	56x0,31mm	15,00mm	0,35kg/m	160kg/km	50m			X03090601L
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 4 negru	56x0,31mm	15,00mm	0,35kg/m	160kg/km	1000m			X03090601M
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 6 negru	84x0,31mm	16,50mm	0,47kg/m	240kg/km	1m			XC03090701
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 6 negru	84x0,31mm	16,50mm	0,47kg/m	240kg/km	100m			X03090701F
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 6 negru	84x0,31mm	16,50mm	0,47kg/m	240kg/km	500m			X03090701D
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 6 negru	84x0,31mm	16,50mm	0,47kg/m	240kg/km	50m			X03090701L
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 6 negru	84x0,31mm	16,50mm	0,47kg/m	240kg/km	1000m			X03090701M
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 10 negru	80x0,41mm	20,00mm	0,75kg/m	400kg/km	1m			XC03090801
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 10 negru	80x0,41mm	20,00mm	0,75kg/m	400kg/km	100m			X03090801F
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 10 negru	80x0,41mm	20,00mm	0,75kg/m	400kg/km	500m			X03090801D
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 10 negru	80x0,41mm	20,00mm	0,75kg/m	400kg/km	50m			X03090801Z
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 10 negru	80x0,41mm	20,00mm	0,75kg/m	400kg/km	1000m			X03090801M
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 16 negru	128x0,41mm	23,40mm	1,15kg/m	640kg/km	1m			XC03090901
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 16 negru	128x0,41mm	23,40mm	1,15kg/m	640kg/km	100m			X03090901F
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 16 negru	128x0,41mm	23,40mm	1,15kg/m	640kg/km	500m			X03090901D
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 16 negru	128x0,41mm	23,40mm	1,15kg/m	640kg/km	50m			X03090901Z
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 4 x 16 negru	128x0,41mm	23,40mm	1,15kg/m	640kg/km	1000m			X03090901M
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 1,5 negru	30x0,26mm	12,50mm	0,21kg/m	75kg/km	1m			XC03091001
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 1,5 negru	30x0,26mm	12,50mm	0,21kg/m	75kg/km	100m			X03091001C
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 1,5 negru	30x0,26mm	12,50mm	0,21kg/m	75kg/km	500m			X03091001D
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 1,5 negru	30x0,26mm	12,50mm	0,21kg/m	75kg/km	50m			X03091001L
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 1,5 negru	30x0,26mm	12,50mm	0,21kg/m	75kg/km	1000m			X03091001M
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 2,5 negru	50x0,26mm	14,00mm	0,30kg/m	125kg/km	1m			XC030911
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 2,5 negru	50x0,26mm	14,00mm	0,30kg/m	125kg/km	100m			X030911--C
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 2,5 negru	50x0,26mm	14,00mm	0,30kg/m	125kg/km	500m			X030911--D



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

## YMS 0,6/1 kV - Cablu cu izolație și manta din PVC, pt. solicitări mecanice medii

Pagina  
60

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 2,5 negru	50x0,26mm	14,00mm	0,30kg/m	125kg/km	50m			X030911--L
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 2,5 negru	50x0,26mm	14,00mm	0,30kg/m	125kg/km	1000m			X030911--M
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 4 negru	56x0,31mm	16,30mm	0,43kg/m	200kg/km	1m			XC030912
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 4 negru	56x0,31mm	16,30mm	0,43kg/m	200kg/km	100m			X030912--F
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 4 negru	56x0,31mm	16,30mm	0,43kg/m	200kg/km	500m			X030912--D
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 4 negru	56x0,31mm	16,30mm	0,43kg/m	200kg/km	50m			X030912--L
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 4 negru	56x0,31mm	16,30mm	0,43kg/m	200kg/km	1000m			X030912--M
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 4 gri	56x0,31mm	16,30mm	0,43kg/m	200kg/km	1m			XC030913
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 4 gri	56x0,31mm	16,30mm	0,43kg/m	200kg/km	100m			X030913--F
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 4 gri	56x0,31mm	16,30mm	0,43kg/m	200kg/km	500m			X030913--D
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 4 gri	56x0,31mm	16,30mm	0,43kg/m	200kg/km	50m			X030913--L
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 4 gri	56x0,31mm	16,30mm	0,43kg/m	200kg/km	1000m			X030913--M
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 6 negru	84x0,31mm	18,50mm	0,58kg/m	300kg/km	1m			XC030914
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 6 negru	84x0,31mm	18,50mm	0,58kg/m	300kg/km	100m			X030914--F
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 6 negru	84x0,31mm	18,50mm	0,58kg/m	300kg/km	500m			X030914--D
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 6 negru	84x0,31mm	18,50mm	0,58kg/m	300kg/km	50m			X030914--L
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 6 negru	84x0,31mm	18,50mm	0,58kg/m	300kg/km	1000m			X030914--M
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 6 gri	84x0,31mm	18,50mm	0,58kg/m	300kg/km	1m			XC030915
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 6 gri	84x0,31mm	18,50mm	0,58kg/m	300kg/km	100m			X030915--F
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 6 gri	84x0,31mm	18,50mm	0,58kg/m	300kg/km	500m			X030915--D
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 6 gri	84x0,31mm	18,50mm	0,58kg/m	300kg/km	50m			X030915--L
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 6 gri	84x0,31mm	18,50mm	0,58kg/m	300kg/km	1000m			X030915--M
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 10 negru	80x0,41mm	22,00mm	0,90kg/m	500kg/km	1m			XC030916
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 10 negru	80x0,41mm	22,00mm	0,90kg/m	500kg/km	100m			X030916--F
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 10 negru	80x0,41mm	22,00mm	0,90kg/m	500kg/km	500m			X030916--D
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 10 negru	80x0,41mm	22,00mm	0,90kg/m	500kg/km	50m			X030916--Z
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 10 negru	80x0,41mm	22,00mm	0,90kg/m	500kg/km	1000m			X030916--M
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 10 gri	80x0,41mm	22,00mm	0,90kg/m	500kg/km	1m			XC030917
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 10 gri	80x0,41mm	22,00mm	0,90kg/m	500kg/km	100m			X030917--F
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 10 gri	80x0,41mm	22,00mm	0,90kg/m	500kg/km	500m			X030917--D

**YMS 0,6/1 kV - Cablu cu izolație și manta din PVC, pt. solicitări mecanice medii**

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 10 gri	80x0,41 mm	22,00mm	0,90kg/m	500kg/km	50m			X030917--Z
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 10 gri	80x0,41 mm	22,00mm	0,90kg/m	500kg/km	1000m			X030917--M
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 16 negru	128x0,41 mm	25,40mm	1,34kg/m	800kg/km	1m			XC030918
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 16 negru	128x0,41 mm	25,40mm	1,34kg/m	800kg/km	100m			X030918--F
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 16 negru	128x0,41 mm	25,40mm	1,34kg/m	800kg/km	500m			X030918--D
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 16 negru	128x0,41 mm	25,40mm	1,34kg/m	800kg/km	50m			X030918--Z
Cablu flexibil cu manta din PVC, YMS-J 5 x 16 negru	128x0,41 mm	25,40mm	1,34kg/m	800kg/km	1000m			X030918--M

