

## H05VV-F A05VV-F - Cablu cu izolație și manta din PVC



H05VV-F

### Schrack-Info

#### Utilizare:

Utilizabil în spații uscate, umede sau ude, în aplicații cu solicitări mecanice medii, pentru racordarea consumatorilor electrici, cum ar fi mașini de spălat, frigider, etc. Nu se recomandă utilizarea la aparate de încălzire, unde există pericolul atingerilor între părți calde ale consumatorului și cablu.

#### Standarde:

- DIN VDE 0281-5
- HD 21.5 S3+A1+A2
- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductoare)
- ÖVE / ÖNORM E 8241 (HD21)
- EN 50525-2-11

### Structură



### Legendă










- 1) Conductor de cupru cu lije fine
- 2) Izolație din PVC
- 3) Manta din PVC

### Date Tehnice

Tensiune nominală U <sub>o</sub> /U	V	300/500
Tensiune de încercare	V <sub>ac</sub>	2000
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C -5...+70
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit	°C 150
Durată regim scurtcircuit	max. sec.	5
Rază de curbură	min. diametru x	5
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 2 G 1mm <sup>2</sup> gri deschis, 100m	30x0,21mm	7,50mm	0,07kg/m	20kg/km	100m			<b>XC3070214C</b>
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 2 G 1mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	30x0,21mm	7,50mm	0,07kg/m	20kg/km	500m			XC3070214D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 2 G 1mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	30x0,21mm	7,50mm	0,07kg/m	20kg/km	50m			XC3070214L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 2 G 1,5mm <sup>2</sup> negru, 100m	30x0,26mm	8,60mm	0,09kg/m	30kg/km	100m			XC3070301C
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 2 G 1,5mm <sup>2</sup> negru, 500m	30x0,26mm	8,60mm	0,09kg/m	30kg/km	500m			XC3070301D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 2 G 1,5mm <sup>2</sup> negru, 50m	30x0,26mm	8,60mm	0,09kg/m	30kg/km	50m			XC3070301L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 2 G 1,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 100m	30x0,26mm	8,60mm	0,09kg/m	30kg/km	100m			<b>XC3070314C</b>
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 2 G 1,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	30x0,26mm	8,60mm	0,09kg/m	30kg/km	500m			XC3070314D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 2 G 1,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	30x0,26mm	8,60mm	0,09kg/m	30kg/km	50m			XC3070314L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 2 G 2,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 100m	50x0,26mm	10,60mm	0,13kg/m	50kg/km	100m			XC3070414C
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 2 G 2,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	50x0,26mm	10,60mm	0,13kg/m	50kg/km	500m			XC3070414D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 2 G 2,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	50x0,26mm	10,60mm	0,13kg/m	50kg/km	50m			XC3070414L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 0,75mm <sup>2</sup> alb, 100m	24x0,21mm	7,60mm	0,06kg/m	22,5kg/km	100m			XC3070507C
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 0,75mm <sup>2</sup> alb, 50m	24x0,21mm	7,60mm	0,06kg/m	22,5kg/km	50m			XC3070507L

**H05VV-F A05VV-F - Cablu cu izolație și manta din PVC**

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 0,75mm <sup>2</sup> gri deschis, 100m	24x0,21mm	7,60mm	0,06kg/m	22,5kg/km	100m			<b>XC3070514C</b>
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 0,75mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	24x0,21mm	7,60mm	0,06kg/m	22,5kg/km	500m			XC3070514D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 0,75mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	24x0,21mm	7,60mm	0,06kg/m	22,5kg/km	50m			XC3070514L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1mm <sup>2</sup> negru, 100m	30x0,21mm	8,00mm	0,08kg/m	30kg/km	100m			XC3070601C
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1mm <sup>2</sup> negru, 50m	30x0,21mm	8,00mm	0,08kg/m	30kg/km	50m			XC3070601L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1mm <sup>2</sup> maro, 100m	30x0,21mm	8,00mm	0,08kg/m	30kg/km	100m			XC3070603C
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1mm <sup>2</sup> maro, 500m	30x0,21mm	8,00mm	0,08kg/m	30kg/km	500m			XC3070603D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1mm <sup>2</sup> maro, 50m	30x0,21mm	8,00mm	0,08kg/m	30kg/km	50m			XC3070603L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1mm <sup>2</sup> alb, 100m	30x0,21mm	8,00mm	0,08kg/m	30kg/km	100m			XC3070607C
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1mm <sup>2</sup> alb, 500m	30x0,21mm	8,00mm	0,08kg/m	30kg/km	500m			XC3070607D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1mm <sup>2</sup> alb, 50m	30x0,21mm	8,00mm	0,08kg/m	30kg/km	50m			XC3070607L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1mm <sup>2</sup> gri deschis, 100m	30x0,21mm	8,00mm	0,08kg/m	30kg/km	100m			<b>XC3070614C</b>
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	30x0,21mm	8,00mm	0,08kg/m	30kg/km	500m			XC3070614D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	30x0,21mm	8,00mm	0,08kg/m	30kg/km	50m			XC3070614L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1,5mm <sup>2</sup> negru, 100m	30x0,26mm	9,40mm	0,12kg/m	45kg/km	100m			XC3070701C
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1,5mm <sup>2</sup> negru, 500m	30x0,26mm	9,40mm	0,12kg/m	45kg/km	500m			XC3070701D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1,5mm <sup>2</sup> negru, 50m	30x0,26mm	9,40mm	0,12kg/m	45kg/km	50m			XC3070701L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1,5mm <sup>2</sup> maro, 100m	30x0,26mm	9,40mm	0,12kg/m	45kg/km	100m			XC3070703C
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1,5mm <sup>2</sup> maro, 50m	30x0,26mm	9,40mm	0,12kg/m	45kg/km	50m			XC3070703L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1,5mm <sup>2</sup> alb, 100m	30x0,26mm	9,40mm	0,12kg/m	45kg/km	100m			<b>XC3070707C</b>
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1,5mm <sup>2</sup> alb, 500m	30x0,26mm	9,40mm	0,12kg/m	45kg/km	500m			XC3070707D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1,5mm <sup>2</sup> alb, 50m	30x0,26mm	9,40mm	0,12kg/m	45kg/km	50m			XC3070707L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 100m	30x0,26mm	9,40mm	0,12kg/m	45kg/km	100m			<b>XC3070714C</b>
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	30x0,26mm	9,40mm	0,12kg/m	45kg/km	500m			XC3070714D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 1,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	30x0,26mm	9,40mm	0,12kg/m	45kg/km	50m			<b>XC3070714L</b>
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 2,5mm <sup>2</sup> negru, 100m	50x0,26mm	11,40mm	0,17kg/m	75kg/km	100m			XC3070801C
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 2,5mm <sup>2</sup> negru, 50m	50x0,26mm	11,40mm	0,17kg/m	75kg/km	50m			XC3070801L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 2,5mm <sup>2</sup> alb, 100m	50x0,26mm	11,40mm	0,17kg/m	75kg/km	100m			XC3070807C
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 2,5mm <sup>2</sup> alb, 50m	50x0,26mm	11,40mm	0,17kg/m	75kg/km	50m			XC3070807L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 2,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 100m	50x0,26mm	11,40mm	0,17kg/m	75kg/km	100m			<b>XC3070814C</b>



Stoc depozit Viena










Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

## H05VV-F A05VV-F - Cablu cu izolație și manta din PVC

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 2,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	50x0,26mm	11,40mm	0,17kg/m	75kg/km	500m			XC3070814D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 3 G 2,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	50x0,26mm	11,40mm	0,17kg/m	75kg/km	50m			<b>XC3070814L</b>
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 4 G 0,75mm <sup>2</sup> gri deschis, 100m	24x0,21mm	8,30mm	0,08kg/m	30kg/km	100m			XC3070914C
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 4 G 0,75mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	24x0,21mm	8,30mm	0,08kg/m	30kg/km	500m			XC3070914D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 4 G 0,75mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	24x0,21mm	8,30mm	0,08kg/m	30kg/km	50m			XC3070914L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 4 G 1mm <sup>2</sup> gri deschis, 100m	30x0,21mm	9,00mm	0,09kg/m	40kg/km	100m			<b>XC3071014C</b>
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 4 G 1mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	30x0,21mm	9,00mm	0,09kg/m	40kg/km	500m			XC3071014D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 4 G 1mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	30x0,21mm	9,00mm	0,09kg/m	40kg/km	50m			XC3071014L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 4 G 1,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 100m	30x0,26mm	10,50mm	0,13kg/m	60kg/km	100m			<b>XC3071114C</b>
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 4 G 1,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	30x0,26mm	10,50mm	0,13kg/m	60kg/km	500m			XC3071114D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 4 G 1,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	30x0,26mm	10,50mm	0,13kg/m	60kg/km	50m			XC3071114L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 4 G 2,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 100m	50x0,26mm	12,50mm	0,20kg/m	100kg/km	100m			<b>XC3071214C</b>
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 4 G 2,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	50x0,26mm	12,50mm	0,20kg/m	100kg/km	500m			XC3071214D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 4 G 2,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	50x0,26mm	12,50mm	0,20kg/m	100kg/km	50m			XC3071214L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 4 G 4mm <sup>2</sup> gri deschis, 100m	56x0,31mm	14,30mm	0,28kg/m	160kg/km	100m			<b>XC3071314C</b>
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 4 G 4mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	56x0,31mm	14,30mm	0,28kg/m	160kg/km	500m			XC3071314D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 4 G 4mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	56x0,31mm	14,30mm	0,28kg/m	160kg/km	50m			XC3071314L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 0,75mm <sup>2</sup> negru, 100m	24x0,21mm	9,30mm	0,10kg/m	37,5kg/km	100m			XC3071401C
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 0,75mm <sup>2</sup> negru, 50m	24x0,21mm	9,30mm	0,10kg/m	37,5kg/km	50m			XC3071401L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 0,75mm <sup>2</sup> alb, 100m	24x0,21mm	9,30mm	0,10kg/m	37,5kg/km	100m			XC3071407C
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 0,75mm <sup>2</sup> alb, 50m	24x0,21mm	9,30mm	0,10kg/m	37,5kg/km	50m			XC3071407L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 0,75mm <sup>2</sup> gri deschis, 100m	24x0,21mm	9,30mm	0,10kg/m	38kg/km	100m			<b>XC3071414C</b>
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 0,75mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	24x0,21mm	9,30mm	0,10kg/m	38kg/km	500m			XC3071414D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 1mm <sup>2</sup> negru, 50m	30x0,21mm	9,80mm	0,12kg/m	50kg/km	50m			XC3071501L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 1mm <sup>2</sup> gri deschis, 100m	30x0,21mm	9,80mm	0,12kg/m	50kg/km	100m			<b>XC3071514C</b>
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 1mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	30x0,21mm	9,80mm	0,12kg/m	50kg/km	500m			XC3071514D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 1mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	30x0,21mm	9,80mm	0,12kg/m	50kg/km	50m			XC3071514L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 1,5mm <sup>2</sup> negru, 100m	30x0,26mm	11,60mm	0,17kg/m	75kg/km	100m			XC3071601C
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 1,5mm <sup>2</sup> negru, 500m	30x0,26mm	11,60mm	0,17kg/m	75kg/km	500m			XC3071601D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 1,5mm <sup>2</sup> negru, 50m	30x0,26mm	11,60mm	0,17kg/m	75kg/km	50m			XC3071601L

**H05VV-F A05VV-F - Cablu cu izolație și manta din PVC**

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 1,5 mm <sup>2</sup> alb, 100m	30x0,26mm	11,60mm	0,17kg/m	75kg/km	100m			XC3071607C
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 1,5 mm <sup>2</sup> alb, 500m	30x0,26mm	11,60mm	0,17kg/m	75kg/km	500m			XC3071607D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 1,5 mm <sup>2</sup> alb, 50m	30x0,26mm	11,60mm	0,17kg/m	75kg/km	50m			XC3071607L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 1,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 100m	30x0,26mm	11,60mm	0,17kg/m	75kg/km	100m			<b>XC3071614C</b>
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 1,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	30x0,26mm	11,60mm	0,17kg/m	75kg/km	500m			XC3071614D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 1,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	30x0,26mm	11,60mm	0,17kg/m	75kg/km	50m			<b>XC3071614L</b>
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 2,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 100m	50x0,26mm	13,90mm	0,25kg/m	125kg/km	100m			<b>XC3071714C</b>
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 2,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	50x0,26mm	13,90mm	0,25kg/m	125kg/km	500m			XC3071714D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 2,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	50x0,26mm	13,90mm	0,25kg/m	125kg/km	50m			<b>XC3071714L</b>
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 4mm <sup>2</sup> gri deschis, 100m	56x0,31mm	16,10mm	0,35kg/m	200kg/km	100m			<b>XC3071814C</b>
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 4mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	56x0,31mm	16,10mm	0,35kg/m	200kg/km	500m			XC3071814D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 4mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	56x0,31mm	16,10mm	0,35kg/m	200kg/km	50m			XC3071814L
Cablu cu izolație și manta PVC, A05VV-F 7 G 1mm <sup>2</sup> gri deschis, 100m	30x0,21mm	9,00mm	0,15kg/m	70kg/km	100m			XC3071914C
Cablu cu izolație și manta PVC, A05VV-F 7 G 1mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	30x0,21mm	9,00mm	0,15kg/m	70kg/km	50m			XC3071914L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 7 G 1,5mm <sup>2</sup> negru, 100m	30x0,26mm	10,40mm	0,20kg/m	105kg/km	100m			XC3072001C
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 7 G 1,5mm <sup>2</sup> negru, 500m	30x0,26mm	10,40mm	0,20kg/m	105kg/km	500m			XC3072001D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 7 G 1,5mm <sup>2</sup> negru, 50m	30x0,26mm	10,40mm	0,20kg/m	105kg/km	50m			XC3072001L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 7 G 1,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 100m	30x0,26mm	10,40mm	0,20kg/m	105kg/km	100m			XC3072014C
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 7 G 1,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	30x0,26mm	10,40mm	0,20kg/m	105kg/km	500m			XC3072014D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 7 G 1,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	30x0,26mm	10,40mm	0,20kg/m	105kg/km	50m			XC3072014L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 7 G 2,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 100m	50x0,26mm	13,10mm	0,32kg/m	175kg/km	100m			XC3072114C
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 7 G 2,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	50x0,26mm	13,10mm	0,32kg/m	175kg/km	500m			XC3072114D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 7 G 2,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	50x0,26mm	13,10mm	0,32kg/m	175kg/km	50m			XC3072114L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 10 G 1,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	30x0,26mm	14,00mm	0,30kg/m	150kg/km	500m			XC3072214D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 10 G 1,5mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	30x0,26mm	14,00mm	0,30kg/m	150kg/km	50m			XC3072214L
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 6mm <sup>2</sup> gri deschis, 500m	84x0,31mm	16,50mm	0,48kg/m	300kg/km	500m			XC3072314D
Cablu cu izolație și manta PVC, H05VV-F 5 G 6mm <sup>2</sup> gri deschis, 50m	84x0,31mm	16,50mm	0,48kg/m	300kg/km	50m			<b>XC3072314L</b>



Stoc de depozit Viena



Stoc de depozit București



Store Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca