


HO5RR-F - Cablu cu izolație și manta din cauciuc, pt. solicitări mecanice reduse



HO5RR-F

Schrack-Info

Utilizare:

Utilizabil în spații uscate, pentru solicitări mecanice reduse, la racordarea consumatorilor electrici, de ex. aspiratoare, aparate electrocasnice de bucătărie etc., dar nu în ateliere meșteșugărești sau aplicații din agricultură.

Standarde:

- DIN VDE 0282-4
- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductoare)
- HD 22.4 S4:2004
- EN 50525-2-21

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru cu lițe fine
- 2) Izolație venă din cauciuc (EPR)
- 3) Manta exterioară din cauciuc (NR)

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U	V	300/500
Tensiune de încercare	V _{ac}	2000
Domeniu de temperatură	în mișcare °C	-25...+60
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit °C	200
Durată regim scurtcircuit	max. sec	5
Rază de curbură	fix diametru x	4
	în mișcare diametru x	8
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu cu izol. și manta din cauciuc HO5RR-F 2 x 0,75 negru	24x0,21mm	6,20mm	0,06kg/m	15kg/km	1m			XC040101
Cablu cu izol. și manta din cauciuc HO5RR-F 2 x 0,75 negru	24x0,21mm	6,20mm	0,06kg/m	15kg/km	100m			X040101--C
Cablu cu izol. și manta din cauciuc HO5RR-F 2 x 0,75 negru	24x0,21mm	6,20mm	0,06kg/m	15kg/km	500m			X040101--D
Cablu cu izol. și manta din cauciuc HO5RR-F 2 x 0,75 negru	24x0,21mm	6,20mm	0,06kg/m	15kg/km	50m			X040101--L
Cablu cu izol. și manta din cauciuc HO5RR-F 2 x 0,75 negru	24x0,21mm	6,20mm	0,06kg/m	15kg/km	1000m			X040101--M
Cablu cu izol. și manta din cauciuc HO5RR-F 2 x 1 negru	32x0,21mm	6,80mm	0,07kg/m	20kg/km	100m			X040102--C
Cablu cu izol. și manta din cauciuc HO5RR-F 2 x 1 negru	32x0,21mm	6,80mm	0,07kg/m	20kg/km	50m			X040102--L
Cablu cu izol. și manta din cauciuc HO5RR-F 2 x 1,5 negru	30x0,26mm	8,20mm	0,10kg/m	30kg/km	1m			XC040103
Cablu cu izol. și manta din cauciuc HO5RR-F 2 x 1,5 negru	30x0,26mm	8,20mm	0,10kg/m	30kg/km	100m			X040103--C
Cablu cu izol. și manta din cauciuc HO5RR-F 2 x 1,5 negru	30x0,26mm	8,20mm	0,10kg/m	30kg/km	500m			X040103--D
Cablu cu izol. și manta din cauciuc HO5RR-F 2 x 1,5 negru	30x0,26mm	8,20mm	0,10kg/m	30kg/km	50m			X040103--L
Cablu cu izol. și manta din cauciuc HO5RR-F 2 x 1,5 negru	30x0,26mm	8,20mm	0,10kg/m	30kg/km	1000m			X040103--M
Cablu cu izol. și manta din cauciuc HO5RR-F 2 x 2,5 negru	50x0,26mm	9,70mm	0,14kg/m	50kg/km	1m			XC040104
Cablu cu izol. și manta din cauciuc HO5RR-F 2 x 2,5 negru	50x0,26mm	9,70mm	0,14kg/m	50kg/km	100m			X040104--C
Cablu cu izol. și manta din cauciuc HO5RR-F 2 x 2,5 negru	50x0,26mm	9,70mm	0,14kg/m	50kg/km	500m			X040104--D

■ H05RR-F - Cablu cu izolație și manta din cauciuc, pt. solicitări mecanice reduse

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 2 x 2,5 negru	50x0,26mm	9,70mm	0,14kg/m	50kg/km	50m			X040104--L
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 2 x 2,5 negru	50x0,26mm	9,70mm	0,14kg/m	50kg/km	1000m			X040104--M
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 3 G 0,75 negru	24x0,21mm	6,70mm	0,07kg/m	22,5kg/km	1m			XC040201
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 3 G 0,75 negru	24x0,21mm	6,70mm	0,07kg/m	22,5kg/km	100m			X040201--C
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 3 G 0,75 negru	24x0,21mm	6,70mm	0,07kg/m	22,5kg/km	500m			X040201--D
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 3 G 0,75 negru	24x0,21mm	6,70mm	0,07kg/m	22,5kg/km	50m			X040201--L
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 3 G 0,75 negru	24x0,21mm	6,70mm	0,07kg/m	22,5kg/km	1000m			X040201--M
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 3 G 1 negru	32x0,21mm	7,20mm	0,08kg/m	30kg/km	1m			XC040202
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 3 G 1 negru	32x0,21mm	7,20mm	0,08kg/m	30kg/km	100m			X040202--C
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 3 G 1 negru	32x0,21mm	7,20mm	0,08kg/m	30kg/km	500m			X040202--D
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 3 G 1 negru	32x0,21mm	7,20mm	0,08kg/m	30kg/km	50m			X040202--L
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 3 G 1,5 negru	30x0,26mm	8,80mm	0,12kg/m	45kg/km	1m			XC040203
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 3 G 1,5 negru	30x0,26mm	8,80mm	0,12kg/m	45kg/km	100m			X040203--C
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 3 G 1,5 negru	30x0,26mm	8,80mm	0,12kg/m	45kg/km	500m			X040203--D
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 3 G 1,5 negru	30x0,26mm	8,80mm	0,12kg/m	45kg/km	50m			X040203--L
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 3 G 1,5 negru	30x0,26mm	8,80mm	0,12kg/m	45kg/km	1000m			X040203--M
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 3 G 2,5 negru	50x0,26mm	10,20mm	0,18kg/m	75kg/km	1m			XC040204
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 3 G 2,5 negru	50x0,26mm	10,20mm	0,18kg/m	75kg/km	100m			X040204--C
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 3 G 2,5 negru	50x0,26mm	10,20mm	0,18kg/m	75kg/km	500m			X040204--D
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 3 G 2,5 negru	50x0,26mm	10,20mm	0,18kg/m	75kg/km	50m			X040204--L
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 3 G 2,5 negru	50x0,26mm	10,20mm	0,18kg/m	75kg/km	1000m			X040204--M
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 4 G 0,75 negru	24x0,21mm	7,30mm	0,09kg/m	30kg/km	1m			XC040205
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 4 G 0,75 negru	24x0,21mm	7,30mm	0,09kg/m	30kg/km	100m			X040205--C
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 4 G 0,75 negru	24x0,21mm	7,30mm	0,09kg/m	30kg/km	500m			X040205--D
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 4 G 0,75 negru	24x0,21mm	7,30mm	0,09kg/m	30kg/km	50m			X040205--L
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 4 G 0,75 negru	24x0,21mm	7,30mm	0,09kg/m	30kg/km	1000m			X040205--M
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 4 G 1 negru	32x0,21mm	7,80mm	0,10kg/m	40kg/km	1m			XC040206
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 4 G 1 negru	32x0,21mm	7,80mm	0,10kg/m	40kg/km	100m			X040206--C
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 4 G 1 negru	32x0,21mm	7,80mm	0,10kg/m	40kg/km	500m			X040206--D
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 4 G 1 negru	32x0,21mm	7,80mm	0,10kg/m	40kg/km	50m			X040206--L

■ H05RR-F - Cablu cu izolație și manta din cauciuc, pt. solicitări mecanice reduse

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 4 G 1 negru	32x0,21mm	7,80mm	0,10kg/m	40kg/km	1000m			X040206--M
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 4 G 1,5 negru	30x0,26mm	9,80mm	0,15kg/m	60kg/km	1m			XC040207
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 4 G 1,5 negru	30x0,26mm	9,80mm	0,15kg/m	60kg/km	100m			X040207--C
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 4 G 1,5 negru	30x0,26mm	9,80mm	0,15kg/m	60kg/km	500m			X040207--D
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 4 G 1,5 negru	30x0,26mm	9,80mm	0,15kg/m	60kg/km	50m			X040207--L
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 4 G 1,5 negru	30x0,26mm	9,80mm	0,15kg/m	60kg/km	1000m			X040207--M
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 4 G 2,5 negru	50x0,26mm	11,20mm	0,23kg/m	100kg/km	1m			XC040208
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 4 G 2,5 negru	50x0,26mm	11,20mm	0,23kg/m	100kg/km	100m			X040208--C
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 4 G 2,5 negru	50x0,26mm	11,20mm	0,23kg/m	100kg/km	500m			X040208--D
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 4 G 2,5 negru	50x0,26mm	11,20mm	0,23kg/m	100kg/km	50m			X040208--L
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 4 G 2,5 negru	50x0,26mm	11,20mm	0,23kg/m	100kg/km	1000m			X040208--M
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 5 G 0,75 negru	24x0,21mm	8,20mm	0,11kg/m	37,5kg/km	1m			XC040209
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 5 G 0,75 negru	24x0,21mm	8,20mm	0,11kg/m	37,5kg/km	100m			X040209--C
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 5 G 0,75 negru	24x0,21mm	8,20mm	0,11kg/m	37,5kg/km	500m			X040209--D
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 5 G 0,75 negru	24x0,21mm	8,20mm	0,11kg/m	37,5kg/km	50m			X040209--L
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 5 G 0,75 negru	24x0,21mm	8,20mm	0,11kg/m	37,5kg/km	1000m			X040209--M
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 5 G 1,5 negru	30x0,26mm	10,70mm	0,18kg/m	75kg/km	1m			XC040210
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 5 G 1,5 negru	30x0,26mm	10,70mm	0,18kg/m	75kg/km	100m			X040210--C
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 5 G 1,5 negru	30x0,26mm	10,70mm	0,18kg/m	75kg/km	500m			X040210--D
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 5 G 1,5 negru	30x0,26mm	10,70mm	0,18kg/m	75kg/km	50m			X040210--L
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 5 G 1,5 negru	30x0,26mm	10,70mm	0,18kg/m	75kg/km	1000m			X040210--M
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 5 G 2,5 negru	50x0,26mm	12,70mm	0,28kg/m	125kg/km	1m			XC040211
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 5 G 2,5 negru	50x0,26mm	12,70mm	0,28kg/m	125kg/km	100m			X040211--C
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 5 G 2,5 negru	50x0,26mm	12,70mm	0,28kg/m	125kg/km	500m			X040211--D
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 5 G 2,5 negru	50x0,26mm	12,70mm	0,28kg/m	125kg/km	50m			X040211--L
Cablu cu izol. și manta din cauciuc H05RR-F 5 G 2,5 negru	50x0,26mm	12,70mm	0,28kg/m	125kg/km	1000m			X040211--M