


**NSSHöu - Cablu cu izolație și manta din cauciuc, pt. solicitări mecanice mari**



NSSHöu

**Schrack-Info**

**Utilizare:**


Utilizabil în exploatarea miniere și industrie, în spații uscate sau umede, precum și aer liber, în aplicații cu solicitări mecanice mari, pentru racordarea utilajelor grele.

**Standarde:**

- DIN VDE 0250-812
- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductoare)

ALTE SECȚIUNI LA CERERE

**Structură**



**Legendă**

- 1) Conductor de cupru cu lîje fine, stanat
- 2) Izolație venă, din cauciuc pe bază EPR (mixture de Etilenă-Propilenă)
- 3) Manta interioară din mixture de cauciuc
- 4) Manta exterioară din policloropren (CR), galben, rezistență mărită la frecare, rezistent la ulei, ignifugă.

**Date Tehnice**

Tensiune nominală U <sub>o</sub> /U		V	600/1000
Tensiune de încercare		V <sub>ac</sub>	4000
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C	-25...+80
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit	°C	250
Durată regim scurtcircuit	max.	sec	5
Rază de curbură	fix	diametru x	4
	în mișcare	diametru x	10
Inflamabilitatea	standard		EN 60332-1-2
Rezistența la ulei	standard		EN 60811-2-1

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 25 galben	200x0,41mm	12,90mm	0,35kg/m	250kg/km	1m			XC040602
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 25 galben	200x0,41mm	12,90mm	0,35kg/m	250kg/km	100m			X040602--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 25 galben	200x0,41mm	12,90mm	0,35kg/m	250kg/km	500m			X040602--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 25 galben	200x0,41mm	12,90mm	0,35kg/m	250kg/km	50m			X040602--L
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 25 galben	200x0,41mm	12,90mm	0,35kg/m	250kg/km	1000m			X040602--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 35 galben	280x0,41mm	13,60mm	0,45kg/m	350kg/km	1m			XC040603
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 35 galben	280x0,41mm	13,60mm	0,45kg/m	350kg/km	100m			X040603--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 35 galben	280x0,41mm	13,60mm	0,45kg/m	350kg/km	500m			X040603--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 35 galben	280x0,41mm	13,60mm	0,45kg/m	350kg/km	50m			X040603--L
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 35 galben	280x0,41mm	13,60mm	0,45kg/m	350kg/km	1000m			X040603--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 95 galben	485x0,51mm	20,70mm	1,08kg/m	950kg/km	1m			XC040606
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 95 galben	485x0,51mm	20,70mm	1,08kg/m	950kg/km	100m			X040606--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 95 galben	485x0,51mm	20,70mm	1,08kg/m	950kg/km	500m			X040606--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 95 galben	485x0,51mm	20,70mm	1,08kg/m	950kg/km	50m			X040606--Z
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 95 galben	485x0,51mm	20,70mm	1,08kg/m	950kg/km	1000m			X040606--M



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca



## ■ NSSHöu - Cablu cu izolație și manta din cauciuc, pt. solicitări mecanice mari

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 120 galben	614x0,51mm	22,40mm	1,35kg/m	1200kg/km	1m			XC040607
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 120 galben	614x0,51mm	22,40mm	1,35kg/m	1200kg/km	100m			X040607--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 120 galben	614x0,51mm	22,40mm	1,35kg/m	1200kg/km	500m			X040607--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 120 galben	614x0,51mm	22,40mm	1,35kg/m	1200kg/km	50m			X040607--Z
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 120 galben	614x0,51mm	22,40mm	1,35kg/m	1200kg/km	1000m			X040607--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1x150 galben	765x0,51mm	24,60mm	1,66kg/m	1,5kg/km	1m			XC040608
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1x150 galben	765x0,51mm	24,60mm	1,66kg/m	1,5kg/km	100m			X040608--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1x150 galben	765x0,51mm	24,60mm	1,66kg/m	1,5kg/km	500m			X040608--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1x150 galben	765x0,51mm	24,60mm	1,66kg/m	1,5kg/km	50m			X040608--Z
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1x150 galben	765x0,51mm	24,60mm	1,66kg/m	1,5kg/km	1000m			X040608--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 185 galben	944x0,51mm	28,30mm	2,07kg/m	1850kg/km	1m			XC040609
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 185 galben	944x0,51mm	28,30mm	2,07kg/m	1850kg/km	100m			X040609--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 185 galben	944x0,51mm	28,30mm	2,07kg/m	1850kg/km	500m			X040609--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 185 galben	944x0,51mm	28,30mm	2,07kg/m	1850kg/km	50m			X040609--Z
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-O 1 x 185 galben	944x0,51mm	28,30mm	2,07kg/m	1850kg/km	1000m			X040609--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 3 x 1,5 galben	30x0,26mm	11,50mm	0,18kg/m	45kg/km	1m			XC040701
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 3 x 1,5 galben	30x0,26mm	11,50mm	0,18kg/m	45kg/km	100m			X040701--C
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 3 x 1,5 galben	30x0,26mm	11,50mm	0,18kg/m	45kg/km	500m			X040701--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 3 x 1,5 galben	30x0,26mm	11,50mm	0,18kg/m	45kg/km	50m			X040701--L
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 3 x 1,5 galben	30x0,26mm	11,50mm	0,18kg/m	45kg/km	1000m			X040701--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 3 x 2,5 galben	50x0,26mm	12,90mm	0,24kg/m	75kg/km	1m			XC040702
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 3 x 2,5 galben	50x0,26mm	12,90mm	0,24kg/m	75kg/km	100m			X040702--C
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 3 x 2,5 galben	50x0,26mm	12,90mm	0,24kg/m	75kg/km	500m			X040702--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 3 x 2,5 galben	50x0,26mm	12,90mm	0,24kg/m	75kg/km	50m			X040702--L
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 3 x 2,5 galben	50x0,26mm	12,90mm	0,24kg/m	75kg/km	1000m			X040702--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 1,5 galben	30x0,26mm	12,20mm	0,21kg/m	60kg/km	1m			XC040703
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 1,5 galben	30x0,26mm	12,20mm	0,21kg/m	60kg/km	100m			X040703--C
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 1,5 galben	30x0,26mm	12,20mm	0,21kg/m	60kg/km	500m			X040703--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 1,5 galben	30x0,26mm	12,20mm	0,21kg/m	60kg/km	50m			X040703--L
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 1,5 galben	30x0,26mm	12,20mm	0,21kg/m	60kg/km	1000m			X040703--M

## NSSHöu - Cablu cu izolație și manta din cauciuc, pt. solicitări mecanice mari

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 2,5 galben	50x0,26mm	15,10mm	0,33kg/m	100kg/km	1m			XC040704
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 2,5 galben	50x0,26mm	15,10mm	0,33kg/m	100kg/km	100m			X040704--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 2,5 galben	50x0,26mm	15,10mm	0,33kg/m	100kg/km	500m			X040704--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 2,5 galben	50x0,26mm	15,10mm	0,33kg/m	100kg/km	50m			X040704--L
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 2,5 galben	50x0,26mm	15,10mm	0,33kg/m	100kg/km	1000m			X040704--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 4 galben	56x0,31mm	16,70mm	0,42kg/m	160kg/km	1m			XC040705
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 4 galben	56x0,31mm	16,70mm	0,42kg/m	160kg/km	100m			X040705--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 4 galben	56x0,31mm	16,70mm	0,42kg/m	160kg/km	500m			X040705--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 4 galben	56x0,31mm	16,70mm	0,42kg/m	160kg/km	50m			X040705--L
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 4 galben	56x0,31mm	16,70mm	0,42kg/m	160kg/km	1000m			X040705--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 6 galben	84x0,31mm	18,10mm	0,53kg/m	240kg/km	1m			XC040706
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 6 galben	84x0,31mm	18,10mm	0,53kg/m	240kg/km	100m			X040706--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 6 galben	84x0,31mm	18,10mm	0,53kg/m	240kg/km	500m			X040706--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 6 galben	84x0,31mm	18,10mm	0,53kg/m	240kg/km	50m			X040706--L
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 6 galben	84x0,31mm	18,10mm	0,53kg/m	240kg/km	1000m			X040706--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 10 galben	80x0,41mm	22,30mm	0,83kg/m	400kg/km	1m			XC040707
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 10 galben	80x0,41mm	22,30mm	0,83kg/m	400kg/km	100m			X040707--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 10 galben	80x0,41mm	22,30mm	0,83kg/m	400kg/km	500m			X040707--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 10 galben	80x0,41mm	22,30mm	0,83kg/m	400kg/km	50m			X040707--Z
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 10 galben	80x0,41mm	22,30mm	0,83kg/m	400kg/km	1000m			X040707--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 16 galben	128x0,41mm	26,30mm	1,20kg/m	640kg/km	1m			XC040708
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 16 galben	128x0,41mm	26,30mm	1,20kg/m	640kg/km	100m			X040708--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 16 galben	128x0,41mm	26,30mm	1,20kg/m	640kg/km	500m			X040708--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 16 galben	128x0,41mm	26,30mm	1,20kg/m	640kg/km	50m			X040708--Z
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 16 galben	128x0,41mm	26,30mm	1,20kg/m	640kg/km	1000m			X040708--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 25 galben	200x0,41mm	31,50mm	1,77kg/m	1000kg/km	1m			XC040709
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 25 galben	200x0,41mm	31,50mm	1,77kg/m	1000kg/km	100m			X040709--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 25 galben	200x0,41mm	31,50mm	1,77kg/m	1000kg/km	500m			X040709--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 25 galben	200x0,41mm	31,50mm	1,77kg/m	1000kg/km	50m			X040709--Z
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 25 galben	200x0,41mm	31,50mm	1,77kg/m	1000kg/km	1000m			X040709--M



## ■ NSSHöu - Cablu cu izolație și manta din cauciuc, pt. solicitări mecanice mari

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 35 galben	280x0,41 mm	33,20mm	2,20kg/m	1400kg/km	1m			XC040710
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 35 galben	280x0,41 mm	33,20mm	2,20kg/m	1400kg/km	100m			X040710--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 35 galben	280x0,41 mm	33,20mm	2,20kg/m	1400kg/km	500m			X040710--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 35 galben	280x0,41 mm	33,20mm	2,20kg/m	1400kg/km	50m			X040710--Z
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 35 galben	280x0,41 mm	33,20mm	2,20kg/m	1400kg/km	1000m			X040710--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 50 galben	400x0,41 mm	40,40mm	3,16kg/m	2000kg/km	1m			XC040711
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 50 galben	400x0,41 mm	40,40mm	3,16kg/m	2000kg/km	100m			X040711--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 50 galben	400x0,41 mm	40,40mm	3,16kg/m	2000kg/km	500m			X040711--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 50 galben	400x0,41 mm	40,40mm	3,16kg/m	2000kg/km	50m			X040711--Z
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 50 galben	400x0,41 mm	40,40mm	3,16kg/m	2000kg/km	1000m			X040711--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 70 galben	356x0,51 mm	44,80mm	4,12kg/m	2800kg/km	1m			XC040712
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 70 galben	356x0,51 mm	44,80mm	4,12kg/m	2800kg/km	100m			X040712--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 70 galben	356x0,51 mm	44,80mm	4,12kg/m	2800kg/km	500m			X040712--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 70 galben	356x0,51 mm	44,80mm	4,12kg/m	2800kg/km	50m			X040712--Z
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 70 galben	356x0,51 mm	44,80mm	4,12kg/m	2800kg/km	1000m			X040712--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 95 galben	485x0,51 mm	52,60mm	5,52kg/m	3800kg/km	1m			XC040713
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 95 galben	485x0,51 mm	52,60mm	5,52kg/m	3800kg/km	100m			X040713--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 95 galben	485x0,51 mm	52,60mm	5,52kg/m	3800kg/km	500m			X040713--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 95 galben	485x0,51 mm	52,60mm	5,52kg/m	3800kg/km	50m			X040713--Z
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 95 galben	485x0,51 mm	52,60mm	5,52kg/m	3800kg/km	1000m			X040713--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 120 galben	614x0,51 mm	57,00mm	6,82kg/m	4800kg/km	1m			XC040714
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 120 galben	614x0,51 mm	57,00mm	6,82kg/m	4800kg/km	100m			X040714--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 120 galben	614x0,51 mm	57,00mm	6,82kg/m	4800kg/km	500m			X040714--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 120 galben	614x0,51 mm	57,00mm	6,82kg/m	4800kg/km	50m			X040714--Z
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 4 x 120 galben	614x0,51 mm	57,00mm	6,82kg/m	4800kg/km	1000m			X040714--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 3x70/35 galben	356x0,51 mm	42,20mm	3,77kg/m	2450kg/km	1m			XC040715
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 3x70/35 galben	356x0,51 mm	42,20mm	3,77kg/m	2450kg/km	100m			X040715--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 3x70/35 galben	356x0,51 mm	42,20mm	3,77kg/m	2450kg/km	500m			X040715--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 3x70/35 galben	356x0,51 mm	42,20mm	3,77kg/m	2450kg/km	50m			X040715--Z
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 3x70/35 galben	356x0,51 mm	42,20mm	3,77kg/m	2450kg/km	1000m			X040715--M

 NSSHöu - Cablu cu izolație și manta din cauciuc, pt. solicitări mecanice mari

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 3x95/50 galben	485x0,51mm	50,20mm	5,12kg/m	3350kg/km	1m			XC040716
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 3x95/50 galben	485x0,51mm	50,20mm	5,12kg/m	3350kg/km	100m			X040716--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 3x95/50 galben	485x0,51mm	50,20mm	5,12kg/m	3350kg/km	500m			X040716--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 3x95/50 galben	485x0,51mm	50,20mm	5,12kg/m	3350kg/km	50m			X040716--Z
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 3x95/50 galben	485x0,51mm	50,20mm	5,12kg/m	3350kg/km	1000m			X040716--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 1,5 galben	30x0,26mm	13,10mm	0,25kg/m	75kg/km	1m			XC040801
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 1,5 galben	30x0,26mm	13,10mm	0,25kg/m	75kg/km	100m			X040801--C
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 1,5 galben	30x0,26mm	13,10mm	0,25kg/m	75kg/km	500m			X040801--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 1,5 galben	30x0,26mm	13,10mm	0,25kg/m	75kg/km	50m			X040801--L
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 1,5 galben	30x0,26mm	13,10mm	0,25kg/m	75kg/km	1000m			X040801--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 7 x 1,5 galben	30x0,26mm	16,10mm	0,37kg/m	105kg/km	1m			XC040802
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 7 x 1,5 galben	30x0,26mm	16,10mm	0,37kg/m	105kg/km	100m			X040802--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 7 x 1,5 galben	30x0,26mm	16,10mm	0,37kg/m	105kg/km	500m			X040802--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 7 x 1,5 galben	30x0,26mm	16,10mm	0,37kg/m	105kg/km	50m			X040802--L
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 7 x 1,5 galben	30x0,26mm	16,10mm	0,37kg/m	105kg/km	1000m			X040802--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 2,5 galben	50x0,26mm	16,10mm	0,38kg/m	125kg/km	1m			XC040804
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 2,5 galben	50x0,26mm	16,10mm	0,38kg/m	125kg/km	100m			X040804--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 2,5 galben	50x0,26mm	16,10mm	0,38kg/m	125kg/km	500m			X040804--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 2,5 galben	50x0,26mm	16,10mm	0,38kg/m	125kg/km	50m			X040804--L
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 2,5 galben	50x0,26mm	16,10mm	0,38kg/m	125kg/km	1000m			X040804--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 7 x 2,5 galben	50x0,26mm	18,30mm	0,50kg/m	175kg/km	1m			XC040805
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 7 x 2,5 galben	50x0,26mm	18,30mm	0,50kg/m	175kg/km	100m			X040805--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 7 x 2,5 galben	50x0,26mm	18,30mm	0,50kg/m	175kg/km	500m			X040805--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 7 x 2,5 galben	50x0,26mm	18,30mm	0,50kg/m	175kg/km	50m			X040805--L
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 7 x 2,5 galben	50x0,26mm	18,30mm	0,50kg/m	175kg/km	1000m			X040805--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 12x2,5 galben	50x0,26mm	22,30mm	0,73kg/m	300kg/km	1m			XC040807
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 12x2,5 galben	50x0,26mm	22,30mm	0,73kg/m	300kg/km	100m			X040807--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 12x2,5 galben	50x0,26mm	22,30mm	0,73kg/m	300kg/km	500m			X040807--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 12x2,5 galben	50x0,26mm	22,30mm	0,73kg/m	300kg/km	50m			X040807--Z
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 12x2,5 galben	50x0,26mm	22,30mm	0,73kg/m	300kg/km	1000m			X040807--M



## ■ NSSHöu - Cablu cu izolație și manta din cauciuc, pt. solicitări mecanice mari

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 18x2,5 galben	50x0,26mm	26,40mm	1,05kg/m	450kg/km	1m			XC040808
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 18x2,5 galben	50x0,26mm	26,40mm	1,05kg/m	450kg/km	100m			X040808--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 18x2,5 galben	50x0,26mm	26,40mm	1,05kg/m	450kg/km	500m			X040808--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 18x2,5 galben	50x0,26mm	26,40mm	1,05kg/m	450kg/km	50m			X040808--Z
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 18x2,5 galben	50x0,26mm	26,40mm	1,05kg/m	450kg/km	1000m			X040808--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 4 galben	56x0,31mm	17,90mm	0,50kg/m	200kg/km	1m			XC040809
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 4 galben	56x0,31mm	17,90mm	0,50kg/m	200kg/km	100m			X040809--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 4 galben	56x0,31mm	17,90mm	0,50kg/m	200kg/km	500m			X040809--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 4 galben	56x0,31mm	17,90mm	0,50kg/m	200kg/km	50m			X040809--L
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 4 galben	56x0,31mm	17,90mm	0,50kg/m	200kg/km	1000m			X040809--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 6 galben	84x0,31mm	20,30mm	0,67kg/m	300kg/km	1m			XC040810
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 6 galben	84x0,31mm	20,30mm	0,67kg/m	300kg/km	100m			X040810--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 6 galben	84x0,31mm	20,30mm	0,67kg/m	300kg/km	500m			X040810--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 6 galben	84x0,31mm	20,30mm	0,67kg/m	300kg/km	50m			X040810--Z
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 6 galben	84x0,31mm	20,30mm	0,67kg/m	300kg/km	1000m			X040810--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 10 galben	80x0,41mm	24,20mm	1,00kg/m	500kg/km	1m			XC040811
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 10 galben	80x0,41mm	24,20mm	1,00kg/m	500kg/km	100m			X040811--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 10 galben	80x0,41mm	24,20mm	1,00kg/m	500kg/km	500m			X040811--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 10 galben	80x0,41mm	24,20mm	1,00kg/m	500kg/km	50m			X040811--Z
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 10 galben	80x0,41mm	24,20mm	1,00kg/m	500kg/km	1000m			X040811--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 16 galben	128x0,41mm	28,40mm	1,45kg/m	800kg/km	1m			XC040812
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 16 galben	128x0,41mm	28,40mm	1,45kg/m	800kg/km	100m			X040812--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 16 galben	128x0,41mm	28,40mm	1,45kg/m	800kg/km	500m			X040812--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 16 galben	128x0,41mm	28,40mm	1,45kg/m	800kg/km	50m			X040812--Z
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 16 galben	128x0,41mm	28,40mm	1,45kg/m	800kg/km	1000m			X040812--M
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 25 galben	200x0,41mm	34,10mm	2,14kg/m	1250kg/km	1m			XC040813
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 25 galben	200x0,41mm	34,10mm	2,14kg/m	1250kg/km	100m			X040813--F
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 25 galben	200x0,41mm	34,10mm	2,14kg/m	1250kg/km	500m			X040813--D
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 25 galben	200x0,41mm	34,10mm	2,14kg/m	1250kg/km	50m			X040813--Z
Cablu, manta cauciuc, sol. mec. mari NSSHöu-J 5 x 25 galben	200x0,41mm	34,10mm	2,14kg/m	1250kg/km	1000m			X040813--M