

XYMM K35 - Cablu cu izolație din PVC, pt. zone de construcții



XYMM K35

Schrack-Info

Utilizare:

Utilizabil pentru conectarea echipamentelor electrice din zonele de construcție. Poate fi folosit în zone umede, în exterior sau zone cu pericol de explozie.

Standarde:

- OVE-K41
- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductoare)

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru lițat fin
- 2) Izolație conductor din PVC, rezistent la frig
- 3) Manta exterioară din PVC, galbenă

Date Tehnice

Tensiune nominală U _o /U	V	450/750
Tensiune de încercare	Vac	2500
Domeniu de temperatură	în mișcare °C	-35...+70
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit °C	150
Durată regim scurtcircuit	max. sec.	5
Rază de curbură	min. diametru x	6
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 3x1,5	30x0,26mm	7,70mm	0,10kg/m	45kg/km	100m			XC061101C
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 3x1,5	30x0,26mm	7,70mm	0,10kg/m	45kg/km	500m			XC061101D
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 3x1,5	30x0,26mm	7,70mm	0,10kg/m	45kg/km	50m			XC061101L
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 4x1,5	30x0,26mm	8,70mm	0,12kg/m	60kg/km	100m			XC061104C
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 4x1,5	30x0,26mm	8,70mm	0,12kg/m	60kg/km	500m			XC061104D
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 4x1,5	30x0,26mm	8,70mm	0,12kg/m	60kg/km	50m			XC061104L
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 5x1,5	30x0,26mm	9,90mm	0,16kg/m	75kg/km	100m			XC061110C
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 5x1,5	30x0,26mm	9,90mm	0,16kg/m	75kg/km	500m			XC061110D
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 5x1,5	30x0,26mm	9,90mm	0,16kg/m	75kg/km	50m			XC061110L
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 3x2,5	50x0,26mm	9,80mm	0,16kg/m	75kg/km	100m			XC061102C
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 3x2,5	50x0,26mm	9,80mm	0,16kg/m	75kg/km	50m			XC061102L
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 4x2,5	50x0,26mm	10,40mm	0,18kg/m	100kg/km	100m			XC061105C
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 4x2,5	50x0,26mm	10,40mm	0,18kg/m	100kg/km	500m			XC061105D
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 4x2,5	50x0,26mm	10,40mm	0,18kg/m	100kg/km	50m			XC061105L
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 5x2,5	50x0,26mm	11,60mm	0,22kg/m	125kg/km	100m			XC061111C
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 5x2,5	50x0,26mm	11,60mm	0,22kg/m	125kg/km	500m			XC061111D
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 5x2,5	50x0,26mm	11,60mm	0,22kg/m	125kg/km	50m			XC061111L

XYMM K35 - Cablu cu izolație din PVC, pt. zone de construcții

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 5x4	56x0,31mm	16,00mm	0,41kg/m	200kg/km	1m			XC061112
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 5x4	56x0,31mm	16,00mm	0,41kg/m	200kg/km	500m			X061112--D
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 5x4	56x0,31mm	16,00mm	0,41kg/m	200kg/km	100m			X061112--F
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 5x4	56x0,31mm	16,00mm	0,41kg/m	200kg/km	50m			X061112--L
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 5x4	56x0,31mm	16,00mm	0,41kg/m	200kg/km	1000m			X061112--M
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 5x6	84x0,31mm	19,00mm	0,58kg/m	300kg/km	1m			XC061113
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 5x10	80x0,41mm	24,70mm	1,02kg/m	500kg/km	1m			XC061114
Cablu PVC pentru zone de construcție XYMM K35 5x16	128x0,41mm	28,30mm	1,40kg/m	800kg/km	1m			XC061115

