


## SiF - Conductor cu izolație siliconică



SiF

### Schrack-Info


#### Utilizare:

Utilizat pentru realizarea conexiunilor interioare ale corpurilor de iluminat și aparatelor electrice, respectiv cablarea tablourilor electrice, în condiții de solicitări mecanice reduse și temperaturi de exploatare ridicate

#### Standarde:

- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)

### Structură



### Legendă

- 1) Conductor de cupru, lăsat fin
- 2) Izolație siliconică (2GI1)

### Date Tehnice

Tensiune nominală U <sub>0</sub> /U	V	300/500
Tensiune de încercare	V <sub>ac</sub>	2000
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C -60...+180
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit	°C 250
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor cu izolație siliconică, SiF 0,75 albastru	24x0,21mm	2,40mm	0,01kg/m	7,5kg/km	1m			XC09020202
Conductor cu izolație siliconică, SiF 1 negru	32x0,21mm	2,50mm	0,01kg/m	10kg/km	1m			XC09020301
Conductor cu izolație siliconică, SiF 1,5 negru	30x0,26mm	2,80mm	0,02kg/m	15kg/km	1m			XC09020401
Conductor cu izolație siliconică, SiF 1,5 albastru	30x0,26mm	2,80mm	0,02kg/m	15kg/km	1m			XC09020402
Conductor cu izolație siliconică, SiF 1,5 roșu	30x0,26mm	2,80mm	0,02kg/m	15kg/km	1m			XC09020411
Conductor cu izolație siliconică, SiF 2,5 negru	50x0,26mm	3,40mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			X09020501C
Conductor cu izolație siliconică, SiF 2,5 albastru	50x0,26mm	3,40mm	0,03kg/m	25kg/km	1m			XC09020502
Conductor cu izolație siliconică, SiF 2,5 alb	50x0,26mm	3,40mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			X09020507C
Conductor cu izolație siliconică, SiF 2,5 roșu	50x0,26mm	3,40mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			X09020511C
Conductor cu izolație siliconică, SiF 4 negru	56x0,31mm	4,20mm	0,05kg/m	40kg/km	1m			XC09020601
Conductor cu izolație siliconică, SiF 6 negru	84x0,31mm	5,20mm	0,07kg/m	60kg/km	1m			XC09020701
Conductor cu izolație siliconică, SiF 16 negru	128x0,41mm	8,00mm	0,19kg/m	160kg/km	1m			XC09020901
Conductor cu izolație siliconică, SiF 70 negru	356x0,51mm	15,40mm	0,76kg/m	700kg/km	1m			XC09021301