


■ H07Z-U - Conductor cu izolație fără halogenuri



H07Z-U

■ Schrack-Info

Utilizare:

Utilizabil pentru legături electrice interne în tablouri electrice, aparate și corpuri de iluminat, instalații interioare construcții civile; a nu se utiliza în aer liber.

Standarde:

- DIN VDE 0282-9
- HD 22.9 S2+A1
- DIN EN 60228 Clasa 1 (Construcție)

■ Structură



■ Legendă

- 1) Conductor de cupru rigid, stanat sau nestanat
- 2) Izolație din poliolefin-copolimerizat (E15), reticulat, fără halogenuri

■ Date Tehnice

Tensiune nominală U _{o/U}	V	450/750
Tensiune de încercare	V _{ac}	2500
Domeniu de temperatură	°C	+5...+90
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit °C	250
Durată regim scurtcircuit	max. sec.	5
Rază de curbură	min. diametru x	6
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1
	standard	IEC 60332-1

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor rigid cu izol. fără halogen, H07Z-U 1,5 negru	2,80mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC13010401
Conductor rigid cu izol. fără halogen, H07Z-U 1,5 albastru	2,80mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC13010402
Conductor rigid cu izol. fără halogen, H07Z-U 1,5 maro	2,80mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC13010403
Conductor rigid cu izol. fără halogen, H07Z-U 1,5 verde-galben	2,80mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC13010404
Conductor rigid cu izol. fără halogen, H07Z-U 1,5 violet	2,80mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC13010406
Conductor rigid cu izol. fără halogen, H07Z-U 1,5 orange	2,80mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC13010408
Conductor rigid cu izol. fără halogen, H07Z-U 2,5 negru	3,40mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			XC13010501
Conductor rigid cu izol. fără halogen, H07Z-U 2,5 albastru	3,40mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			XC13010502
Conductor rigid cu izol. fără halogen, H07Z-U 2,5 verde-galben	3,40mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			XC13010504