

H05Z-K - Conductor cu izolație fără halogenuri



H05Z-K

Schrack-Info

Utilizare:

Utilizabil pentru legături electrice interne în aparate electrice și corpuri de iluminat, instalații interioare construcții civile, recomandat pt. aplicații în care în caz de incendiu se impune nivel redus de emisii de fum și gaze corozive; a nu se utiliza în aer liber.

Standarde:

- DIN VDE 0282-9
- HD 22.9 S2+A1
- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru lîțat fin, stanat sau nestanat
- 2) Izolație din poliolefin-copolimerizat (E15), reticular, fără halogenuri

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U	V	300/500
Tensiune de încercare	Vac	2000
Domeniu de temperatură	°C	+5...+90
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit °C	250
Durată regim scurtcircuit	max. sec.	5
Rază de curbură	min. diametru x	6
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1
	standard	IEC 60332-1

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H05Z-K 0,75 albastru	2,40mm	0,01 kg/m	5kg/km	100m			XC13020102
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H05Z-K 0,5 maro	2,40mm	0,01 kg/m	5kg/km	100m			XC13020103
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H05Z-K 0,75 negru	2,40mm	0,01 kg/m	7,5kg/km	100m			XC13020201
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H05Z-K 0,75 albastru	2,40mm	0,01 kg/m	7,5kg/km	100m			XC13020202
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H05Z-K 0,75 maro	2,40mm	0,01 kg/m	7,5kg/km	100m			XC13020203
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H05Z-K 0,75 gri	2,40mm	0,01 kg/m	7,5kg/km	100m			XC13020205
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H05Z-K 0,75 rosu	2,40mm	0,01 kg/m	7,5kg/km	100m			XC13020211
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H05Z-K 1 negru	2,50mm	0,01 kg/m	10kg/km	100m			XC13020301
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H05Z-K 1 albastru	2,50mm	0,01 kg/m	10kg/km	100m			XC13020302
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H05Z-K 1 maro	2,50mm	0,01 kg/m	10kg/km	100m			XC13020303
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H05Z-K 1 gri	2,50mm	0,01 kg/m	10kg/km	100m			XC13020305
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H05Z-K 1 violet	2,50mm	0,01 kg/m	10kg/km	100m			XC13020306
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H05Z-K 1 alb	2,50mm	0,01 kg/m	10kg/km	100m			XC13020307
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H05Z-K 1 orange	2,50mm	0,01 kg/m	10kg/km	100m			XC13020308
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H05Z-K 1 rosu	2,50mm	0,01 kg/m	10kg/km	100m			XC13020311