

H07Z-K - Conductor cu izolație fără halogenuri



H07Z-K

Schrack-Info

Utilizare:

Utilizabil în instalații electrice, cu conductoare pozate în tuburi de protecție montate aparent sau sub tencuială, recomandat pt. aplicații în care în caz de incendiu se impune nivel redus de emisii de fum și gaze corozive; a nu se utiliza în aer liber.

Standarde:

- DIN VDE 0282-9
- HD 22.9 S2+A1
- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)

Structură



Legendă













- 1) Conductor de cupru lîțat fin, stanat sau nestanat
- 2) Izolație din poliolefină-copolimerizată reticulară (E15), fără halogenuri

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U	V	450/750
Tensiune de încercare	V _{ac}	2500
Domeniu de temperatură	°C	+5...+90
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit °C	250
Durată regim scurtcircuit	max. sec.	5
Rază de curbură	min. diametru x	6
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2
	standard	IEC 60332-1-2

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 1,5 negru	2,90mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC13020401
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 1,5 albastru	2,90mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC13020402
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 1,5 maro	2,90mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC13020403
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 1,5 galben/verde	2,90mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC13020404
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 1,5 gri	2,90mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC13020405
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 1,5 violet	2,90mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC13020406
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 1,5 alb	2,90mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC13020407
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 1,5 orange	2,90mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC13020408
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 1,5 galben	2,90mm	0,02kg/m	15kg/km	100m			XC13020410
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 2,5 negru	3,60mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			XC13020501
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 2,5 albastru	3,60mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			XC13020502
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 2,5 maro	3,60mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			XC13020503
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 2,5 galben/verde	3,60mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			XC13020504
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 2,5 gri	3,60mm	0,03kg/m	25kg/km	100m			XC13020505
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 4 negru	4,10mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X13020601C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 4 albastru	4,10mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X13020602C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 4 maro	4,10mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X13020603C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 4 galben/verde	4,10mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X13020604C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 4 gri	4,10mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X13020605C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 6 negru	4,80mm	0,07kg/m	60kg/km	100m			X13020701C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 6 albastru	4,80mm	0,07kg/m	60kg/km	100m			X13020702C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 6 maro	4,80mm	0,07kg/m	60kg/km	100m			X13020703C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 6 galben/verde	4,80mm	0,07kg/m	60kg/km	1m			XC13020704

H07Z-K - Conductor cu izolație fără halogenuri

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 6 galben/ verde	4,80mm	0,07kg/m	60kg/km	100m			X13020704C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 6 galben/ verde	4,80mm	0,07kg/m	60kg/km	500m			X13020704D
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 6 gri	4,80mm	0,07kg/m	60kg/km	100m			X13020705C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 10 negru	6,30mm	0,11kg/m	100kg/km	100m			X13020801C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 10 albastru	6,30mm	0,11kg/m	100kg/km	100m			X13020802C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 10 galben/verde	6,30mm	0,11kg/m	100kg/km	100m			X13020804C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 16 negru	7,20mm	0,17kg/m	160kg/km	100m			X13020901C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 16 albastru	7,20mm	0,17kg/m	160kg/km	100m			X13020902C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 16 maro	7,20mm	0,17kg/m	160kg/km	100m			X13020903C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 16 galben/verde	7,20mm	0,17kg/m	160kg/km	100m			X13020904C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 25 negru	9,00mm	0,26kg/m	250kg/km	100m			X13021001C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 25 galben/verde	9,00mm	0,35kg/m	250kg/km	100m			X13021004C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 35 negru	10,10mm	0,35kg/m	350kg/km	100m			X13021101C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 35 galben/verde	10,10mm	0,35kg/m	350kg/km	100m			X13021104C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 50 negru	12,00mm	0,50kg/m	500kg/km	1m			XC13021201
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 50 negru	12,00mm	0,50kg/m	500kg/km	100m			X13021201C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 50 galben/verde	12,00mm	0,50kg/m	500kg/km	1m			XC13021204
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 50 galben/verde	12,00mm	0,50kg/m	500kg/km	100m			X13021204C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 50 galben/verde	12,00mm	0,50kg/m	500kg/km	100m			X13021204F
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 70 negru	13,60mm	0,69kg/m	700kg/km	1m			XC13021301
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 70 negru	13,60mm	0,69kg/m	700kg/km	100m			X13021301C
Conductor flexibil cu izol. fără halogen, H07Z-K 95 negru	15,60mm	0,90kg/m	950kg/km	100m			X13021401C

