

NHXMH - Cablu cu izolație fără halogenuri, cu performanțe îmbunătățite la foc



NHXMH

Schrack-Info

Utilizare:


Se utilizează în clădiri sau în instalații industriale cu o mare concentrație de persoane sau bunuri de valoare. În caz de incendii nu apar prejudicii provocate de gazele cu conținut de halogenuri, fumul dezvoltat fiind foarte redus. Cablul poate fi pozat în-, pe- sau sub tencuiala în spații uscate, umede sau ude, precum și în zidărie și chiar în aer liber cu pozare protejată, dar nu direct în pamânt.

Standarde:

- DIN VDE 0250-214
- DIN EN 60228 Clasa 1 și 2 (Construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductoare)

ALTE DIMENSIUNI LA CERERE

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru rigid sau multifilar
- 2) Izolație venă din polietilenă reticulară (2GI1)
- 3) Îveliș din mixtură de material fără halogenuri
- 4) Manta exterioară din polimer (HM2), fără halogenuri, gri

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U	V	300/500
Tensiune de încercare	Vac	2000
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C -5...+70
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit	°C 160
Durată regim scurtcircuit	max.	sec. 5
Rază de curbură	în mișcare	diametru x 12
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1
	standard	EN 50266-2-4
	standard	IEC 60332-3

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-O 2x1,5	1x1,38mm	8,70mm	0,11kg/m	30kg/km	1m			XC130301
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-O 2x1,5	1x1,38mm	8,70mm	0,11kg/m	30kg/km	100m			X130301--C
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-O 2x1,5	1x1,38mm	8,70mm	0,11kg/m	30kg/km	500m			X130301--D
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-O 2x1,5	1x1,38mm	8,70mm	0,11kg/m	30kg/km	50m			X130301--L
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-O 2x1,5	1x1,38mm	8,70mm	0,11kg/m	30kg/km	1000m			X130301--M
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 3x1,5	1x1,38mm	9,10mm	0,13kg/m	45kg/km	1m			XC130302
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 3x1,5	1x1,38mm	9,10mm	0,13kg/m	45kg/km	100m			X130302--C
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 3x1,5	1x1,38mm	9,10mm	0,13kg/m	45kg/km	500m			X130302--D
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 3x1,5	1x1,38mm	9,10mm	0,13kg/m	45kg/km	50m			X130302--L
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 3x1,5	1x1,38mm	9,10mm	0,13kg/m	45kg/km	1000m			X130302--M
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 3x2,5	1x1,38mm	9,90mm	0,17kg/m	75kg/km	1m			XC130303
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 3x2,5	1x1,38mm	9,90mm	0,17kg/m	75kg/km	100m			X130303--C
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 3x2,5	1x1,38mm	9,90mm	0,17kg/m	75kg/km	500m			X130303--D
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 3x2,5	1x1,38mm	9,90mm	0,17kg/m	75kg/km	1000m			X130303--M

NHXMH - Cablu cu izolație fără halogenuri, cu performanțe îmbunătățite la foc

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x1,5	1x1,38mm	9,70mm	0,15kg/m	60kg/km	1m			XC130304
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x1,5	1x1,38mm	9,70mm	0,15kg/m	60kg/km	100m			X130304--C
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x1,5	1x1,38mm	9,70mm	0,15kg/m	60kg/km	500m			X130304--D
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x1,5	1x1,38mm	9,70mm	0,15kg/m	60kg/km	50m			X130304--L
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x1,5	1x1,38mm	9,70mm	0,15kg/m	60kg/km	1000m			X130304--M
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x2,5	1x1,78mm	10,60mm	0,20kg/m	100kg/km	1m			XC130305
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x2,5	1x1,78mm	10,60mm	0,20kg/m	100kg/km	100m			X130305--C
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x2,5	1x1,78mm	10,60mm	0,20kg/m	100kg/km	500m			X130305--D
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x2,5	1x1,78mm	10,60mm	0,20kg/m	100kg/km	50m			X130305--L
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x2,5	1x1,78mm	10,60mm	0,20kg/m	100kg/km	1000m			X130305--M
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x4	1x2,25mm	12,50mm	0,30kg/m	160kg/km	1m			XC130306
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x4	1x2,25mm	12,50mm	0,30kg/m	160kg/km	100m			X130306--C
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x4	1x2,25mm	12,50mm	0,30kg/m	160kg/km	500m			X130306--D
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x4	1x2,25mm	12,50mm	0,30kg/m	160kg/km	50m			X130306--L
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x4	1x2,25mm	12,50mm	0,30kg/m	160kg/km	1000m			X130306--M
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x10re	1x3,56mm	16,50mm	0,61kg/m	400kg/km	1m			XC130308
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x10re	1x3,56mm	16,50mm	0,61kg/m	400kg/km	100m			X130308--F
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x10re	1x3,56mm	16,50mm	0,61kg/m	400kg/km	500m			X130308--D
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x10re	1x3,56mm	16,50mm	0,61kg/m	400kg/km	50m			X130308--Z
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x10re	1x3,56mm	16,50mm	0,61kg/m	400kg/km	1000m			X130308--M
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 4x16rm	7x1,7mm	19,40mm	0,92kg/m	640kg/km	1m			XC130309
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x1,5	1x1,38mm	10,40mm	0,18kg/m	75kg/km	1m			XC130310
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x1,5	1x1,38mm	10,40mm	0,18kg/m	75kg/km	100m			X130310--C
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x1,5	1x1,38mm	10,40mm	0,18kg/m	75kg/km	500m			X130310--D
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x1,5	1x1,38mm	10,40mm	0,18kg/m	75kg/km	1000m			X130310--M
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x2,5	1x1,78mm	11,50mm	0,24kg/m	125kg/km	1m			XC130311
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x2,5	1x1,78mm	11,50mm	0,24kg/m	125kg/km	100m			X130311--C
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x2,5	1x1,78mm	11,50mm	0,24kg/m	125kg/km	500m			X130311--D
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x2,5	1x1,78mm	11,50mm	0,24kg/m	125kg/km	50m			X130311--L
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x2,5	1x1,78mm	11,50mm	0,24kg/m	125kg/km	1000m			X130311--M



NHXMH - Cablu cu izolație fără halogenuri, cu performanțe îmbunătățite la foc

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x4	1x2,25mm	13,50mm	0,35kg/m	200kg/km	1m			XC130312
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x4	1x2,25mm	13,50mm	0,35kg/m	200kg/km	100m			X130312--F
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x4	1x2,25mm	13,50mm	0,35kg/m	200kg/km	500m			X130312--D
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x4	1x2,25mm	13,50mm	0,35kg/m	200kg/km	50m			X130312--L
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x4	1x2,25mm	13,50mm	0,35kg/m	200kg/km	1000m			X130312--M
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x6	1x2,76mm	15,30mm	0,48kg/m	300kg/km	1m			XC130313
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x6	1x2,76mm	15,30mm	0,48kg/m	300kg/km	100m			X130313--F
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x6	1x2,76mm	15,30mm	0,48kg/m	300kg/km	500m			X130313--D
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x6	1x2,76mm	15,30mm	0,48kg/m	300kg/km	50m			X130313--L
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x6	1x2,76mm	15,30mm	0,48kg/m	300kg/km	1000m			X130313--M
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x10re	1x3,56mm	18,00mm	0,73kg/m	500kg/km	1m			XC130314
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x10re	1x3,56mm	18,00mm	0,73kg/m	500kg/km	100m			X130314--F
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x10re	1x3,56mm	18,00mm	0,73kg/m	500kg/km	500m			X130314--D
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x10re	1x3,56mm	18,00mm	0,73kg/m	500kg/km	50m			X130314--Z
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x10re	1x3,56mm	18,00mm	0,73kg/m	500kg/km	1000m			X130314--M
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x16rm	7x1,7mm	22,20mm	1,17kg/m	800kg/km	1m			XC130315
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x16rm	7x1,7mm	22,20mm	1,17kg/m	800kg/km	100m			X130315--F
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x16rm	7x1,7mm	22,20mm	1,17kg/m	800kg/km	500m			X130315--D
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x16rm	7x1,7mm	22,20mm	1,17kg/m	800kg/km	50m			X130315--Z
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-J 5x16rm	7x1,7mm	22,20mm	1,17kg/m	800kg/km	1000m			X130315--M
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-JZ 7x1,5	1x1,38mm	11,10mm	0,22kg/m	105kg/km	1m			XC130316
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-JZ 7x1,5	1x1,38mm	11,10mm	0,22kg/m	105kg/km	100m			X130316--C
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-JZ 7x1,5	1x1,38mm	11,10mm	0,22kg/m	105kg/km	500m			X130316--D
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-JZ 7x1,5	1x1,38mm	11,10mm	0,22kg/m	105kg/km	50m			X130316--L
Cablu manta fără halogen perf. îmbunăt. la foc NHXMH-JZ 7x1,5	1x1,38mm	11,10mm	0,22kg/m	105kg/km	1000m			X130316--M