

■ HSLCH FRNC - Cablu de comandă cu izolație fără halogenuri, ecranat, cu performanțe îmbunătățite la foc



HSLCH FRNC

■ Schrack-Info

Utilizare:


Utilizabil în instalații ale încăperilor uscate, umede sau ude, dar nu în aer liber. Pozat fix sau mobil, fără solicitări la tracțiune sau îndoire. În instalații de măsură, control și automatizare ca și cablu ecranat de semnale și impulsuri, ecranarea asigurând protecția împotriva perturbațiilor exterioare.

Standarde:

- DIN EN 50266-2-4
- DIN EN 50267-2-2
- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)

Marcare conductoare: o venă galben/verde, restul venelor negre și numerotate, cu excepția cablului cu 2 vene

■ Structură



■ Legendă

- 1) Conductor de cupru lîjat fin
- 2) Izolație venă din poliolefină-copolimerizată reticulară, fără halogenuri
- 3) Înveliș conductoare din folie de plastic
- 4) Tresă cupru stanată
- 5) Mantă exterioară din poliolefină-copolimerizată reticulară, fără halogenuri, gri

■ Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U	V	300/500
Tensiune de încercare	V _{ac}	2000
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C -5...+70
	fix	°C -30...+70
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit	°C 150
Durată regim scurtcircuit	max. sec.	5
Rază de curbură	în mișcare diametru x	15
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1
	standard	EN 50266-2-4
	standard	IEC 60332-3

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 5 x 0,75 FRNC gri	24x0,21mm	7,70mm	0,11kg/m	72kg/km	1m			XC142104JZ
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 5 x 0,75 FRNC gri	24x0,21mm	7,70mm	0,11kg/m	72kg/km	100m			X142104JZC
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 5 x 0,75 FRNC gri	24x0,21mm	7,70mm	0,11kg/m	72kg/km	500m			X142104JZD
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 5 x 0,75 FRNC gri	24x0,21mm	7,70mm	0,11kg/m	72kg/km	50m			X142104JZL
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 5 x 0,75 FRNC gri	24x0,21mm	7,70mm	0,11kg/m	72kg/km	1000m			X142104JZM
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 12 x 0,75 FRNC gri	24x0,21mm	10,90mm	0,21kg/m	138kg/km	1m			XC142106JZ
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 12 x 0,75 FRNC gri	24x0,21mm	10,90mm	0,21kg/m	138kg/km	100m			X142106JZC
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 12 x 0,75 FRNC gri	24x0,21mm	10,90mm	0,21kg/m	138kg/km	500m			X142106JZD
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 12 x 0,75 FRNC gri	24x0,21mm	10,90mm	0,21kg/m	138kg/km	50m			X142106JZL
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 12 x 0,75 FRNC gri	24x0,21mm	10,90mm	0,21kg/m	138kg/km	1000m			X142106JZM
Cablu comandă fără halogen HSLCH-OZ 2 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	6,50mm	0,08kg/m	51kg/km	1m			XC142109OZ
Cablu comandă fără halogen HSLCH-OZ 2 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	6,50mm	0,08kg/m	51kg/km	100m			X142109OZC
Cablu comandă fără halogen HSLCH-OZ 2 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	6,50mm	0,08kg/m	51kg/km	500m			X142109OZD

■ HSLCH FRNC - Cablu de comandă cu izolație fără halogenuri, ecranat, cu performanțe îmbunătățite la foc

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu comandă fără halogen HSLCH-OZ 2 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	6,50mm	0,08kg/m	51kg/km	50m			X142109OZL
Cablu comandă fără halogen HSLCH-OZ 2 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	6,50mm	0,08kg/m	51kg/km	1000m			X142109OZM
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 5 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	8,10mm	0,12kg/m	88kg/km	1m			XC142112JZ
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 5 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	8,10mm	0,12kg/m	88kg/km	100m			X142112JZC
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 5 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	8,10mm	0,12kg/m	88kg/km	500m			X142112JZD
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 5 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	8,10mm	0,12kg/m	88kg/km	50m			X142112JZL
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 5 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	8,10mm	0,12kg/m	88kg/km	1000m			X142112JZM
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 7 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	8,80mm	0,15kg/m	112kg/km	1m			XC142113JZ
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 7 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	8,80mm	0,15kg/m	112kg/km	100m			X142113JZC
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 7 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	8,80mm	0,15kg/m	112kg/km	500m			X142113JZD
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 7 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	8,80mm	0,15kg/m	112kg/km	50m			X142113JZL
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 7 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	8,80mm	0,15kg/m	112kg/km	1000m			X142113JZM
Cablu comandă fără halogen HSLCH-OZ 2 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	7,10mm	0,09kg/m	65kg/km	1m			XC142117OZ
Cablu comandă fără halogen HSLCH-OZ 2 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	7,10mm	0,09kg/m	65kg/km	100m			X142117OZC
Cablu comandă fără halogen HSLCH-OZ 2 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	7,10mm	0,09kg/m	65kg/km	500m			X142117OZD
Cablu comandă fără halogen HSLCH-OZ 2 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	7,10mm	0,09kg/m	65kg/km	50m			X142117OZL
Cablu comandă fără halogen HSLCH-OZ 2 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	7,10mm	0,09kg/m	65kg/km	1000m			X142117OZM
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 3 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	7,50mm	0,11kg/m	82kg/km	1m			XC142118JZ
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 3 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	7,50mm	0,11kg/m	82kg/km	100m			X142118JZC
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 3 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	7,50mm	0,11kg/m	82kg/km	500m			X142118JZD
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 3 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	7,50mm	0,11kg/m	82kg/km	50m			X142118JZL
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 3 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	7,50mm	0,11kg/m	82kg/km	1000m			X142118JZM
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 4 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	8,50mm	0,14kg/m	100kg/km	1m			XC142119JZ
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 4 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	8,50mm	0,14kg/m	100kg/km	100m			X142119JZC
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 4 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	8,50mm	0,14kg/m	100kg/km	500m			X142119JZD
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 4 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	8,50mm	0,14kg/m	100kg/km	50m			X142119JZL
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 4 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	8,50mm	0,14kg/m	100kg/km	1000m			X142119JZM
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 5 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	8,90mm	0,16kg/m	119kg/km	1m			XC142120JZ
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 5 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	8,90mm	0,16kg/m	119kg/km	100m			X142120JZC
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 5 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	8,90mm	0,16kg/m	119kg/km	500m			X142120JZD



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

■ HSLCH FRNC - Cablu de comandă cu izolație fără halogenuri, ecranat, cu performanțe îmbunătățite la foc

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 5 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	8,90mm	0,16kg/m	119kg/km	50m			X142120JZL
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 5 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	8,90mm	0,16kg/m	119kg/km	1000m			X142120JZM
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 7 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	9,90mm	0,21kg/m	154kg/km	1m			XC142121JZ
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 7 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	9,90mm	0,21kg/m	154kg/km	100m			X142121JZC
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 7 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	9,90mm	0,21kg/m	154kg/km	500m			X142121JZD
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 7 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	9,90mm	0,21kg/m	154kg/km	50m			X142121JZL
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 7 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	9,90mm	0,21kg/m	154kg/km	1000m			X142121JZM
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 18 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	15,50mm	0,52kg/m	373kg/km	1m			XC142123JZ
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 18 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	15,50mm	0,52kg/m	373kg/km	100m			X142123JZF
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 18 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	15,50mm	0,52kg/m	373kg/km	500m			X142123JZD
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 18 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	15,50mm	0,52kg/m	373kg/km	50m			X142123JZL
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 18 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	15,50mm	0,52kg/m	373kg/km	1000m			X142123JZM
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 25 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	18,10mm	0,70kg/m	530kg/km	1m			XC142124JZ
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 25 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	18,10mm	0,70kg/m	530kg/km	100m			X142124JZF
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 25 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	18,10mm	0,70kg/m	530kg/km	500m			X142124JZD
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 25 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	18,10mm	0,70kg/m	530kg/km	50m			X142124JZZ
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 25 x 1,5 FRNC gri	32x0,21mm	18,10mm	0,70kg/m	530kg/km	1000m			X142124JZM
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 3 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	9,00mm	0,16kg/m	118kg/km	1m			XC142126JZ
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 3 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	9,00mm	0,16kg/m	118kg/km	100m			X142126JZC
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 3 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	9,00mm	0,16kg/m	118kg/km	500m			X142126JZD
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 3 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	9,00mm	0,16kg/m	118kg/km	50m			X142126JZL
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 3 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	9,00mm	0,16kg/m	118kg/km	1000m			X142126JZM
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 4 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	9,90mm	0,20kg/m	147kg/km	1m			XC142127JZ
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 4 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	9,90mm	0,20kg/m	147kg/km	100m			X142127JZC
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 4 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	9,90mm	0,20kg/m	147kg/km	500m			X142127JZD
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 4 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	9,90mm	0,20kg/m	147kg/km	50m			X142127JZL
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 4 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	9,90mm	0,20kg/m	147kg/km	1000m			X142127JZM
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 5 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	11,00mm	0,25kg/m	176kg/km	1m			XC142128JZ
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 5 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	11,00mm	0,25kg/m	176kg/km	100m			X142128JZC
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 5 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	11,00mm	0,25kg/m	176kg/km	500m			X142128JZD

■ HSLCH FRNC - Cablu de comandă cu izolație fără halogenuri, ecranat, cu performanțe îmbunătățite la foc

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 5 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	11,00mm	0,25kg/m	176kg/km	50m			X142128JZL
Cablu comandă fără halogen HSLCH-JZ 5 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	11,00mm	0,25kg/m	176kg/km	1000m			X142128JZM

