


HSLH FRNC - Cablu de comandă cu izolație fără halogenuri, cu performanțe îmbunătățite la foc



HSLH FRNC

Schrack-Info

Utilizare:


Utilizabil în instalații ale încăperilor uscate, umede sau ude, dar nu în aer liber. Pozat fix sau mobil dar fără solicitări la tracțiune sau îndoire.

Standarde:

- DIN EN 50266-2-4
- DIN EN 50267-2-2
- DIN EN 50268-2
- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)

Marcare conductoare: o venă galben/verde, restul venelor negre și numerotate, cu excepția cablului cu 2 vene

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru lîjat fin
- 2) Izolație venă din poliolefină-copolimerizată reticulară, fără halogenuri
- 3) Manta exterioară din poliolefină-copolimerizată reticulară, fără halogenuri, gri

Date Tehnice

Tensiune nominală U _o /U	V	300/500
Tensiune de încercare	Vac	2000
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C -5...+70
	fix	°C -30...+70
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit	°C 150
Durată regim scurtcircuit	max. sec.	5
Rază de curbură	în mișcare diametru x	15
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1
	standard	EN 50266-2-4
	standard	IEC 60332-3

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu comandă fără halogen HSLH-OZ 2 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	5,70mm	0,06kg/m	20kg/km	1m			XC142009OZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-OZ 2 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	5,70mm	0,06kg/m	20kg/km	100m			X142009OZC
Cablu comandă fără halogen HSLH-OZ 2 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	5,70mm	0,06kg/m	20kg/km	500m			X142009OZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-OZ 2 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	5,70mm	0,06kg/m	20kg/km	50m			X142009OZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-OZ 2 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	5,70mm	0,06kg/m	20kg/km	1000m			X142009OZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 3 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	6,00mm	0,07kg/m	30kg/km	1m			XC142010JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 3 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	6,00mm	0,07kg/m	30kg/km	100m			X142010JZC
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 3 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	6,00mm	0,07kg/m	30kg/km	500m			X142010JZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 3 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	6,00mm	0,07kg/m	30kg/km	50m			X142010JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 3 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	6,00mm	0,07kg/m	30kg/km	1000m			X142010JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	6,60mm	0,08kg/m	40kg/km	1m			XC142011JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	6,60mm	0,08kg/m	40kg/km	100m			X142011JZC
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	6,60mm	0,08kg/m	40kg/km	500m			X142011JZD

■ HSLH FRNC - Cablu de comandă cu izolație fără halogenuri, cu performanțe îmbunătățite la foc

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	6,60mm	0,08kg/m	40kg/km	50m			X142011JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	6,60mm	0,08kg/m	40kg/km	1000m			X142011JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	7,20mm	0,10kg/m	50kg/km	1m			XC142012JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	7,20mm	0,10kg/m	50kg/km	100m			X142012JZC
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	7,20mm	0,10kg/m	50kg/km	500m			X142012JZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	7,20mm	0,10kg/m	50kg/km	50m			X142012JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	7,20mm	0,10kg/m	50kg/km	1000m			X142012JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 7 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	8,00mm	0,13kg/m	70kg/km	1m			XC142013JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 7 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	8,00mm	0,13kg/m	70kg/km	100m			X142013JZC
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 7 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	8,00mm	0,13kg/m	70kg/km	500m			X142013JZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 7 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	8,00mm	0,13kg/m	70kg/km	50m			X142013JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 7 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	8,00mm	0,13kg/m	70kg/km	1000m			X142013JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 12 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	10,60mm	0,21kg/m	120kg/km	1m			XC142014JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 12 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	10,60mm	0,21kg/m	120kg/km	100m			X142014JZC
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 12 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	10,60mm	0,21kg/m	120kg/km	500m			X142014JZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 12 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	10,60mm	0,21kg/m	120kg/km	50m			X142014JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 12 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	10,60mm	0,21kg/m	120kg/km	1000m			X142014JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 18 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	12,70mm	0,31kg/m	180kg/km	1m			XC142015JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 18 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	12,70mm	0,31kg/m	180kg/km	100m			X142015JZF
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 18 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	12,70mm	0,31kg/m	180kg/km	500m			X142015JZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 18 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	12,70mm	0,31kg/m	180kg/km	50m			X142015JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 18 x 1 FRNC gri	32x0,21mm	12,70mm	0,31kg/m	180kg/km	1000m			X142015JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 25x1 FRNC gri	32x0,21mm	15,30mm	0,43kg/m	250kg/km	1m			XC142016JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 25x1 FRNC gri	32x0,21mm	15,30mm	0,43kg/m	250kg/km	100m			X142016JZF
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 25x1 FRNC gri	32x0,21mm	15,30mm	0,43kg/m	250kg/km	500m			X142016JZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 25x1 FRNC gri	32x0,21mm	15,30mm	0,43kg/m	250kg/km	50m			X142016JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 25x1 FRNC gri	32x0,21mm	15,30mm	0,43kg/m	250kg/km	1000m			X142016JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-OZ 2 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	6,30mm	0,07kg/m	30kg/km	1m			XC142017OZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-OZ 2 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	6,30mm	0,07kg/m	30kg/km	100m			X142017OZC
Cablu comandă fără halogen HSLH-OZ 2 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	6,30mm	0,07kg/m	30kg/km	500m			X142017OZD

HSLH FRNC - Cablu de comandă cu izolație fără halogenuri, cu performanțe îmbunătățite la foc

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu comandă fără halogen HSLH-OZ 2 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	6,30mm	0,07kg/m	30kg/km	50m			X142017OZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-OZ 2 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	6,30mm	0,07kg/m	30kg/km	1000m			X142017OZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 3 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	6,70mm	0,09kg/m	45kg/km	1m			XC142018JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 3 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	6,70mm	0,09kg/m	45kg/km	100m			X142018JZC
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 3 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	6,70mm	0,09kg/m	45kg/km	500m			X142018JZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 3 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	6,70mm	0,09kg/m	45kg/km	50m			X142018JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 3 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	6,70mm	0,09kg/m	45kg/km	1000m			X142018JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	7,30mm	0,11kg/m	60kg/km	1m			XC142019JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	7,30mm	0,11kg/m	60kg/km	100m			X142019JZC
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	7,30mm	0,11kg/m	60kg/km	500m			X142019JZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	7,30mm	0,11kg/m	60kg/km	50m			X142019JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	7,30mm	0,11kg/m	60kg/km	1000m			X142019JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	8,10mm	0,14kg/m	75kg/km	1m			XC142020JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	8,10mm	0,14kg/m	75kg/km	100m			X142020JZC
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	8,10mm	0,14kg/m	75kg/km	500m			X142020JZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	8,10mm	0,14kg/m	75kg/km	50m			X142020JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	8,10mm	0,14kg/m	75kg/km	1000m			X142020JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 7 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	8,90mm	0,17kg/m	105kg/km	1m			XC142021JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 7 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	8,90mm	0,17kg/m	105kg/km	100m			X142021JZC
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 7 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	8,90mm	0,17kg/m	105kg/km	500m			X142021JZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 7 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	8,90mm	0,17kg/m	105kg/km	50m			X142021JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 7 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	8,90mm	0,17kg/m	105kg/km	1000m			X142021JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 12 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	12,00mm	0,29kg/m	180kg/km	1m			XC142022JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 12 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	12,00mm	0,29kg/m	180kg/km	100m			X142022JZC
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 12 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	12,00mm	0,29kg/m	180kg/km	500m			X142022JZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 12 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	12,00mm	0,29kg/m	180kg/km	50m			X142022JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 12 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	12,00mm	0,29kg/m	180kg/km	1000m			X142022JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 18 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	14,40mm	0,43kg/m	270kg/km	1m			XC142023JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 18 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	14,40mm	0,43kg/m	270kg/km	100m			X142023JZF
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 18 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	14,40mm	0,43kg/m	270kg/km	500m			X142023JZD



■ HSLH FRNC - Cablu de comandă cu izolație fără halogenuri, cu performanțe îmbunătățite la foc

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 18 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	14,40mm	0,43kg/m	270kg/km	50m			X142023JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 18 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	14,40mm	0,43kg/m	270kg/km	1000m			X142023JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 25 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	17,40mm	0,60kg/m	375kg/km	1m			XC142024JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 25 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	17,40mm	0,60kg/m	375kg/km	100m			X142024JZF
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 25 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	17,40mm	0,60kg/m	375kg/km	500m			X142024JZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 25 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	17,40mm	0,60kg/m	375kg/km	50m			X142024JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 25 x 1,5 FRNC gri	30x0,26mm	17,40mm	0,60kg/m	375kg/km	1000m			X142024JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-OZ 2 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	7,60mm	0,11kg/m	50kg/km	1m			XC142026OZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-OZ 2 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	7,60mm	0,11kg/m	50kg/km	100m			X142026OZC
Cablu comandă fără halogen HSLH-OZ 2 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	7,60mm	0,11kg/m	50kg/km	500m			X142026OZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-OZ 2 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	7,60mm	0,11kg/m	50kg/km	50m			X142026OZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-OZ 2 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	7,60mm	0,11kg/m	50kg/km	1000m			X142026OZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 3 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	8,10mm	0,14kg/m	75kg/km	1m			XC142027JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 3 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	8,10mm	0,14kg/m	75kg/km	100m			X142027JZC
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 3 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	8,10mm	0,14kg/m	75kg/km	500m			X142027JZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 3 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	8,10mm	0,14kg/m	75kg/km	50m			X142027JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 3 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	8,10mm	0,14kg/m	75kg/km	1000m			X142027JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	8,90mm	0,17kg/m	100kg/km	1m			XC142028JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	8,90mm	0,17kg/m	100kg/km	100m			X142028JZC
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	8,90mm	0,17kg/m	100kg/km	500m			X142028JZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	8,90mm	0,17kg/m	100kg/km	50m			X142028JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	8,90mm	0,17kg/m	100kg/km	1000m			X142028JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	10,00mm	0,22kg/m	125kg/km	1m			XC142029JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	10,00mm	0,22kg/m	125kg/km	100m			X142029JZC
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	10,00mm	0,22kg/m	125kg/km	500m			X142029JZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	10,00mm	0,22kg/m	125kg/km	50m			X142029JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 2,5 FRNC gri	50x0,26mm	10,00mm	0,22kg/m	125kg/km	1000m			X142029JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 4 FRNC gri	56x0,31mm	10,80mm	0,27kg/m	160kg/km	1m			XC142032JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 4 FRNC gri	56x0,31mm	10,80mm	0,27kg/m	160kg/km	100m			X142032JZC
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 4 FRNC gri	56x0,31mm	10,80mm	0,27kg/m	160kg/km	500m			X142032JZD

HSLH FRNC - Cablu de comandă cu izolație fără halogenuri, cu performanțe îmbunătățite la foc

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 4 FRNC gri	56x0,31 mm	10,80mm	0,27kg/m	160kg/km	50m			X142032JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 4 FRNC gri	56x0,31 mm	10,80mm	0,27kg/m	160kg/km	1000m			X142032JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 4 FRNC gri	56x0,31 mm	12,10mm	0,33kg/m	200kg/km	1m			XC142033JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 4 FRNC gri	56x0,31 mm	12,10mm	0,33kg/m	200kg/km	100m			X142033JZF
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 4 FRNC gri	56x0,31 mm	12,10mm	0,33kg/m	200kg/km	500m			X142033JZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 4 FRNC gri	56x0,31 mm	12,10mm	0,33kg/m	200kg/km	50m			X142033JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 4 FRNC gri	56x0,31 mm	12,10mm	0,33kg/m	200kg/km	1000m			X142033JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 6 FRNC gri	84x0,31 mm	13,00mm	0,39kg/m	240kg/km	1m			XC142034JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 6 FRNC gri	84x0,31 mm	13,00mm	0,39kg/m	240kg/km	100m			X142034JZF
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 6 FRNC gri	84x0,31 mm	13,00mm	0,39kg/m	240kg/km	500m			X142034JZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 6 FRNC gri	84x0,31 mm	13,00mm	0,39kg/m	240kg/km	50m			X142034JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 4 x 6 FRNC gri	84x0,31 mm	13,00mm	0,39kg/m	240kg/km	1000m			X142034JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 6 FRNC gri	84x0,31 mm	14,50mm	0,48kg/m	300kg/km	1m			XC142035JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 6 FRNC gri	84x0,31 mm	14,50mm	0,48kg/m	300kg/km	100m			X142035JZF
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 6 FRNC gri	84x0,31 mm	14,50mm	0,48kg/m	300kg/km	500m			X142035JZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 6 FRNC gri	84x0,31 mm	14,50mm	0,48kg/m	300kg/km	50m			X142035JZL
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 6 FRNC gri	84x0,31 mm	14,50mm	0,48kg/m	300kg/km	1000m			X142035JZM
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 10 FRNC gri	80x0,41 mm	18,10mm	0,77kg/m	500kg/km	1m			XC142036JZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 10 FRNC gri	80x0,41 mm	18,10mm	0,77kg/m	500kg/km	100m			X142036JZF
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 10 FRNC gri	80x0,41 mm	18,10mm	0,77kg/m	500kg/km	500m			X142036JZD
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 10 FRNC gri	80x0,41 mm	18,10mm	0,77kg/m	500kg/km	50m			X142036JZZ
Cablu comandă fără halogen HSLH-JZ 5 x 10 FRNC gri	80x0,41 mm	18,10mm	0,77kg/m	500kg/km	1000m			X142036JZM

