

N2XCH - Cablu cu izolație fără halogenuri, ecranat, 0.6/1 kV, cu performanțe îmbunătățite la foc



N2XCH

Schrack-Info

Utilizare:

Cablu de siguranță, utilizat în locurile unde se impune protecție specială împotriva focului și a daunelor provocate de acesta asupra omenilor și bunurilor de valoare și unde trebuie îndeplinite condiții de înaltă siguranță. Pot fi folosite în spații de interior și în aer liber, dar nu se vor poza direct în pământ sau în apă.

Standarde:

- DIN VDE 0276-604
- HD 604 S1 Cap. 1 + Cap. 5 G
- DIN EN 60228 Clasa 1 și 2 (Construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductor)

ALTE DIMENSIUNI LA CERERE

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru rigid sau multifilar
- 2) Izolație venă din polietilenă reticulară, fără halogenuri
- 3) Material umplutură, fără halogenuri
- 4) Bandaș înfășurat
- 5) Ecran realizat din fire cupru concentrice și platbandă de cupru, înfășurate elicoidal
- 6) Manta exterioră din mixtură de polietilenă reticulară, fără halogenuri, negru

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U	V	600/1000
Tensiune de încercare	V _{ac}	4000
Domeniu de temperatură	în mișcare °C	-5...+90
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit °C	250
Durață regim scurtcircuit	max. sec.	5
Rază de curbură	min. diametru x	15
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1
	standard	EN 50266-2-4
	standard	IEC 60332-3

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 2x1,5 RE/1,5 E0	11,50mm	0,18kg/m	54kg/km	1m			XC142301
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 2x1,5 RE/1,5 E0	11,50mm	0,18kg/m	54kg/km	100m			X142301--C
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 2x1,5 RE/1,5 E0	11,50mm	0,18kg/m	54kg/km	500m			X142301--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 2x1,5 RE/1,5 E0	11,50mm	0,18kg/m	54kg/km	50m			X142301--L
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 2x1,5 RE/1,5 E0	11,50mm	0,18kg/m	54kg/km	1000m			X142301--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 2x2,5 RE/2,5 E0	12,70mm	0,23kg/m	83kg/km	1m			XC142302
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 2x2,5 RE/2,5 E0	12,70mm	0,23kg/m	83kg/km	100m			X142302--C
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 2x2,5 RE/2,5 E0	12,70mm	0,23kg/m	83kg/km	500m			X142302--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 2x2,5 RE/2,5 E0	12,70mm	0,23kg/m	83kg/km	50m			X142302--L
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 2x2,5 RE/2,5 E0	12,70mm	0,23kg/m	83kg/km	1000m			X142302--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 3x1,5 RE/1,5 E0	11,30mm	0,20kg/m	73kg/km	1m			XC142303
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 3x1,5 RE/1,5 E0	11,30mm	0,20kg/m	73kg/km	100m			X142303--C

■ N2XCH - Cablu cu izolație fără halogenuri, ecranat, 0.6/1 kV, cu performanțe îmbunătățite la foc

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 3x1,5 RE/1,5 E0	11,30mm	0,20kg/m	73kg/km	500m			X142303--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 3x1,5 RE/1,5 E0	11,30mm	0,20kg/m	73kg/km	50m			X142303--L
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 3x1,5 RE/1,5 E0	11,30mm	0,20kg/m	73kg/km	1000m			X142303--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 3x2,5 RE/2,5 E0	13,20mm	0,25kg/m	113kg/km	1m			XC142304
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 3x2,5 RE/2,5 E0	13,20mm	0,25kg/m	113kg/km	100m			X142304--C
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 3x2,5 RE/2,5 E0	13,20mm	0,25kg/m	113kg/km	500m			X142304--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 3x2,5 RE/2,5 E0	13,20mm	0,25kg/m	113kg/km	50m			X142304--L
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 3x2,5 RE/2,5 E0	13,20mm	0,25kg/m	113kg/km	1000m			X142304--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 3x6 RE/6 E0	16,00mm	0,44kg/m	250kg/km	1m			XC142306
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 3x6 RE/6 E0	16,00mm	0,44kg/m	250kg/km	100m			X142306--F
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 3x6 RE/6 E0	16,00mm	0,44kg/m	250kg/km	500m			X142306--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 3x6 RE/6 E0	16,00mm	0,44kg/m	250kg/km	50m			X142306--L
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 3x6 RE/6 E0	16,00mm	0,44kg/m	250kg/km	1000m			X142306--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x1,5 RE/1,5 E0	12,60mm	0,22kg/m	88kg/km	1m			XC142311
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x1,5 RE/1,5 E0	12,60mm	0,22kg/m	88kg/km	100m			X142311--C
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x1,5 RE/1,5 E0	12,60mm	0,22kg/m	88kg/km	500m			X142311--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x1,5 RE/1,5 E0	12,60mm	0,22kg/m	88kg/km	50m			X142311--L
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x1,5 RE/1,5 E0	12,60mm	0,22kg/m	88kg/km	1000m			X142311--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x2,5 RE/2,5 E0	14,00mm	0,29kg/m	138kg/km	1m			XC142312
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x2,5 RE/2,5 E0	14,00mm	0,29kg/m	138kg/km	100m			X142312--C
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x2,5 RE/2,5 E0	14,00mm	0,29kg/m	138kg/km	500m			X142312--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x2,5 RE/2,5 E0	14,00mm	0,29kg/m	138kg/km	50m			X142312--L
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x2,5 RE/2,5 E0	14,00mm	0,29kg/m	138kg/km	1000m			X142312--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x4 RE/4 E0	15,20mm	0,39kg/m	208kg/km	1m			XC142313
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x4 RE/4 E0	15,20mm	0,39kg/m	208kg/km	100m			X142313--F
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x4 RE/4 E0	15,20mm	0,39kg/m	208kg/km	500m			X142313--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x4 RE/4 E0	15,20mm	0,39kg/m	208kg/km	50m			X142313--L
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x4 RE/4 E0	15,20mm	0,39kg/m	208kg/km	1000m			X142313--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x6 RE/6 E0	17,40mm	0,53kg/m	309kg/km	1m			XC142314
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x6 RE/6 E0	17,40mm	0,53kg/m	309kg/km	100m			X142314--F
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x6 RE/6 E0	17,40mm	0,53kg/m	309kg/km	500m			X142314--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x6 RE/6 E0	17,40mm	0,53kg/m	309kg/km	50m			X142314--L
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x6 RE/6 E0	17,40mm	0,53kg/m	309kg/km	1000m			X142314--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x10 RE/10 E0	19,90mm	0,78kg/m	525kg/km	1m			XC142315
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x10 RE/10 E0	19,90mm	0,78kg/m	525kg/km	100m			X142315--F
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x10 RE/10 E0	19,90mm	0,78kg/m	525kg/km	500m			X142315--D

N2XCH - Cablu cu izolație fără halogenuri, ecranat, 0.6/1 kV, cu performanțe îmbunătățite la foc

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x10 RE/10 E0	19,90mm	0,78kg/m	525kg/km	50m			X142315--Z
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x10 RE/10 E0	19,90mm	0,78kg/m	525kg/km	1000m			X142315--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x16 RM/16 E0	23,40mm	1,19kg/m	829kg/km	1m			XC142316
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x16 RM/16 E0	23,40mm	1,19kg/m	829kg/km	100m			X142316--F
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x16 RM/16 E0	23,40mm	1,19kg/m	829kg/km	500m			X142316--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x16 RM/16 E0	23,40mm	1,19kg/m	829kg/km	50m			X142316--Z
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x16 RM/16 E0	23,40mm	1,19kg/m	829kg/km	1000m			X142316--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x25 RM/16 E0	28,10mm	1,72kg/m	1190kg/km	1m			XC142317
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x25 RM/16 E0	28,10mm	1,72kg/m	1190kg/km	100m			X142317--F
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x25 RM/16 E0	28,10mm	1,72kg/m	1190kg/km	500m			X142317--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x25 RM/16 E0	28,10mm	1,72kg/m	1190kg/km	50m			X142317--Z
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x25 RM/16 E0	28,10mm	1,72kg/m	1190kg/km	1000m			X142317--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x35 RM/16 E0	31,10mm	2,19kg/m	1590kg/km	1m			XC142318
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x35 RM/16 E0	31,10mm	2,19kg/m	1590kg/km	100m			X142318--F
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x35 RM/16 E0	31,10mm	2,19kg/m	1590kg/km	500m			X142318--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x35 RM/16 E0	31,10mm	2,19kg/m	1590kg/km	50m			X142318--Z
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x35 RM/16 E0	31,10mm	2,19kg/m	1590kg/km	1000m			X142318--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x50 SM/25 E0	33,70mm	2,78kg/m	2295kg/km	1m			XC142319
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x50 SM/25 E0	33,70mm	2,78kg/m	2295kg/km	100m			X142319--F
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x50 SM/25 E0	33,70mm	2,78kg/m	2295kg/km	500m			X142319--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x50 SM/25 E0	33,70mm	2,78kg/m	2295kg/km	50m			X142319--Z
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x50 SM/25 E0	33,70mm	2,78kg/m	2295kg/km	1000m			X142319--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x70 SM/35 E0	37,20mm	3,67kg/m	3210kg/km	1m			XC142320
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x70 SM/35 E0	37,20mm	3,67kg/m	3210kg/km	100m			X142320--F
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x70 SM/35 E0	37,20mm	3,67kg/m	3210kg/km	500m			X142320--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x70 SM/35 E0	37,20mm	3,67kg/m	3210kg/km	50m			X142320--Z
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x70 SM/35 E0	37,20mm	3,67kg/m	3210kg/km	1000m			X142320--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x95 SM/50 E0	43,00mm	5,06kg/m	4383kg/km	1m			XC142321
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x95 SM/50 E0	43,00mm	5,06kg/m	4383kg/km	100m			X142321--F
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x95 SM/50 E0	43,00mm	5,06kg/m	4383kg/km	500m			X142321--D



■ N2XCH - Cablu cu izolație fără halogenuri, ecranat, 0.6/1 kV, cu performanțe îmbunătățite la foc

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x95 SM/50 E0	43,00mm	5,06kg/m	4383kg/km	50m			X142321--Z
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x95 SM/50 E0	43,00mm	5,06kg/m	4383kg/km	1000m			X142321--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x120 SM/70 E0	47,20mm	6,31kg/m	5613kg/km	1m			XC142322
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x120 SM/70 E0	47,20mm	6,31kg/m	5613kg/km	100m			X142322--F
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x120 SM/70 E0	47,20mm	6,31kg/m	5613kg/km	500m			X142322--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x120 SM/70 E0	47,20mm	6,31kg/m	5613kg/km	50m			X142322--Z
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x120 SM/70 E0	47,20mm	6,31kg/m	5613kg/km	1000m			X142322--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x150 SM/70 E0	52,00mm	7,62kg/m	6813kg/km	1m			XC142323
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x150 SM/70 E0	52,00mm	7,62kg/m	6813kg/km	100m			X142323--F
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x150 SM/70 E0	52,00mm	7,62kg/m	6813kg/km	500m			X142323--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x150 SM/70 E0	52,00mm	7,62kg/m	6813kg/km	50m			X142323--Z
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x150 SM/70 E0	52,00mm	7,62kg/m	6813kg/km	1000m			X142323--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x185 SM/95 E0	57,30mm	9,46kg/m	8499kg/km	1m			XC142324
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x185 SM/95 E0	57,30mm	9,46kg/m	8499kg/km	100m			X142324--F
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x185 SM/95 E0	57,30mm	9,46kg/m	8499kg/km	500m			X142324--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x185 SM/95 E0	57,30mm	9,46kg/m	8499kg/km	50m			X142324--Z
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x185 SM/95 E0	57,30mm	9,46kg/m	8499kg/km	1000m			X142324--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x240 SM/120 E0	64,30mm	12,26kg/m	10985kg/km	1m			XC142325
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x240 SM/120 E0	64,30mm	12,26kg/m	10985kg/km	100m			X142325--F
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x240 SM/120 E0	64,30mm	12,26kg/m	10985kg/km	500m			X142325--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x240 SM/120 E0	64,30mm	12,26kg/m	10985kg/km	50m			X142325--Z
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 4x240 SM/120 E0	64,30mm	12,26kg/m	10985kg/km	1000m			X142325--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 7x1,5 RE/2,5 E0	14,40mm	0,31kg/m	139kg/km	1m			XC142326
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 7x1,5 RE/2,5 E0	14,40mm	0,31kg/m	139kg/km	100m			X142326--F
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 7x1,5 RE/2,5 E0	14,40mm	0,31kg/m	139kg/km	500m			X142326--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 7x1,5 RE/2,5 E0	14,40mm	0,31kg/m	139kg/km	50m			X142326--L
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 7x1,5 RE/2,5 E0	14,40mm	0,31kg/m	139kg/km	1000m			X142326--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 12x1,5 RE/2,5 E0	19,00mm	0,50kg/m	214kg/km	1m			XC142327
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 12x1,5 RE/2,5 E0	19,00mm	0,50kg/m	214kg/km	100m			X142327--F
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 12x1,5 RE/2,5 E0	19,00mm	0,50kg/m	214kg/km	500m			X142327--D

N2XCH - Cablu cu izolație fără halogenuri, ecranat, 0.6/1 kV, cu performanțe îmbunătățite la foc

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 12x1,5 RE/2,5 E0	19,00mm	0,50kg/m	214kg/km	50m			X142327--L
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 12x1,5 RE/2,5 E0	19,00mm	0,50kg/m	214kg/km	1000m			X142327--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 7x2,5 RE/2,5 E0	16,00mm	0,41kg/m	203kg/km	1m			XC142329
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 7x2,5 RE/2,5 E0	16,00mm	0,41kg/m	203kg/km	100m			X142329--F
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 7x2,5 RE/2,5 E0	16,00mm	0,41kg/m	203kg/km	500m			X142329--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 7x2,5 RE/2,5 E0	16,00mm	0,41kg/m	203kg/km	50m			X142329--L
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 7x2,5 RE/2,5 E0	16,00mm	0,41kg/m	203kg/km	1000m			X142329--M
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 12x2,5 RE/4 E0	20,90mm	0,67kg/m	348kg/km	1m			XC142330
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 12x2,5 RE/4 E0	20,90mm	0,67kg/m	348kg/km	100m			X142330--F
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 12x2,5 RE/4 E0	20,90mm	0,67kg/m	348kg/km	500m			X142330--D
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 12x2,5 RE/4 E0	20,90mm	0,67kg/m	348kg/km	50m			X142330--Z
Cablu fără hal. cu perf. îmbun. la foc N2XCH 12x2,5 RE/4 E0	20,90mm	0,67kg/m	348kg/km	1000m			X142330--M

