

■ (N)HXCH FE180/E30 KERAM - Cablu de energie cu conductoare concentrice 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E30



(N)HXCH FE180/E30 KERAM

■ Schrack-Info

Utilizare:


Cablu de siguranță, utilizat în locurile unde se impune protecție specială împotriva focului și a daunelor provocate de acesta asupra omeniilor și bunurilor de valoare și unde trebuie îndeplinite condiții de înaltă siguranță. Pot fi folosite în spații de interior și în aer liber, dar nu se vor poza direct în pamânt sau în apă. Integritate în funcționare 30 minute, integritate izolație minim 180 minute

Standarde:

- Conform DIN VDE 0266
- DIN VDE 0276-604
- DIN VDE 0472-814
- DIN EN 60228 Clasa 1 și 2 (Construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductor)

Cablul corespunde condițiilor de testare integritate izolație - peste 180 minute - în conformitate cu DIN VDE 0472-814/8.83, respectiv condițiilor de testare integritate în funcționare 30 minute conform IEC public. 331 ediția 1/1970, conform DIN 4102-12, VDE 0100-710

■ Structură



■ Legendă

- 1) Conductor de cupru rigid sau multifilar
- 2) Izolație venă din mixtură de polimer ceramizat (HX12), fără halogenuri
- 3) Material umplutură, fără halogenuri
- 4) Ecran realizat din fire cupru concentrice și platbandă de cupru, înfășurate elicoidal
- 5) Manta exterioară din polimer, fără halogenuri, oranj

■ Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U	V	600/1000
Tensiune de încercare	V _{ac}	4000
Domeniu de temperatură	în mișcare °C	-5...+90
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit °C	250
Durată regim scurtcircuit	max. sec.	5
Rază de curbură	în mișcare diametru x	12
Inflamabilitatea	standard	EN 50266-2-4
	standard	IEC 60332-3

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 2x1,5 re/1,5 E30	10,80mm	0,13kg/m	54kg/km	1m			XC130701
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 2x1,5 re/1,5 E30	10,80mm	0,13kg/m	54kg/km	100m			X130701--C
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 2x1,5 re/1,5 E30	10,80mm	0,13kg/m	54kg/km	500m			X130701--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 2x1,5 re/1,5 E30	10,80mm	0,13kg/m	54kg/km	50m			X130701--L
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 2x1,5 re/1,5 E30	10,80mm	0,13kg/m	54kg/km	1000m			X130701--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 2x2,5 re/2,5 E30	12,00mm	0,17kg/m	83kg/km	1m			XC130702
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 2x2,5 re/2,5 E30	12,00mm	0,17kg/m	83kg/km	100m			X130702--C
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 2x2,5 re/2,5 E30	12,00mm	0,17kg/m	83kg/km	500m			X130702--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 2x2,5 re/2,5 E30	12,00mm	0,17kg/m	83kg/km	50m			X130702--L
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 2x2,5 re/2,5 E30	12,00mm	0,17kg/m	83kg/km	1000m			X130702--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 3x1,5 re/1,5 E30	11,20mm	0,17kg/m	73kg/km	1m			XC130703



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

■ (N)HXCH FE180/E30 KERAM - Cablu de energie cu conductoare concentrice 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E30

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 3x1,5 re/1,5 E30	11,20mm	0,17kg/m	73kg/km	100m			X130703--C
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 3x1,5 re/1,5 E30	11,20mm	0,17kg/m	73kg/km	500m			X130703--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 3x1,5 re/1,5 E30	11,20mm	0,17kg/m	73kg/km	50m			X130703--L
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 3x1,5 re/1,5 E30	11,20mm	0,17kg/m	73kg/km	1000m			X130703--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 3x2,5 re/2,5 E30	12,50mm	0,22kg/m	113kg/km	1m			XC130704
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 3x2,5 re/2,5 E30	12,50mm	0,22kg/m	113kg/km	100m			X130704--C
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 3x2,5 re/2,5 E30	12,50mm	0,22kg/m	113kg/km	500m			X130704--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 3x2,5 re/2,5 E30	12,50mm	0,22kg/m	113kg/km	50m			X130704--L
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 3x2,5 re/2,5 E30	12,50mm	0,22kg/m	113kg/km	1000m			X130704--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 3x6 re/6 E30	15,30mm	0,39kg/m	250kg/km	1m			XC130706
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 3x6 re/6 E30	15,30mm	0,39kg/m	250kg/km	100m			X130706--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 3x6 re/6 E30	15,30mm	0,39kg/m	250kg/km	500m			X130706--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 3x6 re/6 E30	15,30mm	0,39kg/m	250kg/km	50m			X130706--L
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 3x6 re/6 E30	15,30mm	0,39kg/m	250kg/km	1000m			X130706--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x1,5 re/1,5 E30	11,90mm	0,19kg/m	88kg/km	1m			XC130718
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x1,5 re/1,5 E30	11,90mm	0,19kg/m	88kg/km	100m			X130718--C
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x1,5 re/1,5 E30	11,90mm	0,19kg/m	88kg/km	500m			X130718--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x1,5 re/1,5 E30	11,90mm	0,19kg/m	88kg/km	50m			X130718--L
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x1,5 re/1,5 E30	11,90mm	0,19kg/m	88kg/km	1000m			X130718--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x2,5 re/2,5 E30	13,30mm	0,25kg/m	138kg/km	1m			XC130719
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x2,5 re/2,5 E30	13,30mm	0,25kg/m	138kg/km	100m			X130719--C
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x2,5 re/2,5 E30	13,30mm	0,25kg/m	138kg/km	500m			X130719--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x2,5 re/2,5 E30	13,30mm	0,25kg/m	138kg/km	50m			X130719--L
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x2,5 re/2,5 E30	13,30mm	0,25kg/m	138kg/km	1000m			X130719--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x4 RE/4 E30	14,30mm	0,34kg/m	208kg/km	1m			XC130720
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x4 RE/4 E30	14,30mm	0,34kg/m	208kg/km	100m			X130720--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x4 RE/4 E30	14,30mm	0,34kg/m	208kg/km	500m			X130720--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x4 RE/4 E30	14,30mm	0,34kg/m	208kg/km	50m			X130720--L
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x4 RE/4 E30	14,30mm	0,34kg/m	208kg/km	1000m			X130720--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x6 RE/6 E30	16,30mm	0,47kg/m	309kg/km	1m			XC130721

■ (N)HXCH FE180/E30 KERAM - Cablu de energie cu conductoare concentrice 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E30

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x6 RE/6 E30	16,30mm	0,47kg/m	309kg/km	100m			X130721--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x6 RE/6 E30	16,30mm	0,47kg/m	309kg/km	500m			X130721--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x6 RE/6 E30	16,30mm	0,47kg/m	309kg/km	50m			X130721--L
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x6 RE/6 E30	16,30mm	0,47kg/m	309kg/km	1000m			X130721--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x10 RE/10 E30	18,20mm	0,69kg/m	525kg/km	1m			XC130722
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x10 RE/10 E30	18,20mm	0,69kg/m	525kg/km	100m			X130722--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x10 RE/10 E30	18,20mm	0,69kg/m	525kg/km	500m			X130722--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x10 RE/10 E30	18,20mm	0,69kg/m	525kg/km	50m			X130722--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x10 RE/10 E30	18,20mm	0,69kg/m	525kg/km	1000m			X130722--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x16 rm/16 E30	21,10mm	1,03kg/m	829kg/km	1m			XC130723
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x16 rm/16 E30	21,10mm	1,03kg/m	829kg/km	100m			X130723--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x16 rm/16 E30	21,10mm	1,03kg/m	829kg/km	500m			X130723--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x16 rm/16 E30	21,10mm	1,03kg/m	829kg/km	50m			X130723--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x16 rm/16 E30	21,10mm	1,03kg/m	829kg/km	1000m			X130723--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x25 rm/16 E30	25,00mm	1,47kg/m	1190kg/km	1m			XC130724
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x25 rm/16 E30	25,00mm	1,47kg/m	1190kg/km	100m			X130724--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x25 rm/16 E30	25,00mm	1,47kg/m	1190kg/km	500m			X130724--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x25 rm/16 E30	25,00mm	1,47kg/m	1190kg/km	50m			X130724--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x25 rm/16 E30	25,00mm	1,47kg/m	1190kg/km	1000m			X130724--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x35 rm/16 E30	27,80mm	1,89kg/m	1590kg/km	1m			XC130725
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x35 rm/16 E30	27,80mm	1,89kg/m	1590kg/km	100m			X130725--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x35 rm/16 E30	27,80mm	1,89kg/m	1590kg/km	500m			X130725--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x35 rm/16 E30	27,80mm	1,89kg/m	1590kg/km	50m			X130725--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x35 rm/16 E30	27,80mm	1,89kg/m	1590kg/km	1000m			X130725--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x50 rm/25 E30	31,60mm	2,54kg/m	2295kg/km	1m			XC130726
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x50 rm/25 E30	31,60mm	2,54kg/m	2295kg/km	100m			X130726--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x50 rm/25 E30	31,60mm	2,54kg/m	2295kg/km	500m			X130726--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x50 rm/25 E30	31,60mm	2,54kg/m	2295kg/km	50m			X130726--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x50 rm/25 E30	31,60mm	2,54kg/m	2295kg/km	1000m			X130726--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x70 rm/35 E30	37,00mm	3,56kg/m	3210kg/km	1m			XC130727



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

■ (N)HXCH FE180/E30 KERAM - Cablu de energie cu conductoare concentrice 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E30

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x70 rm/35 E30	37,00mm	3,56kg/m	3210kg/km	100m			X130727--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x70 rm/35 E30	37,00mm	3,56kg/m	3210kg/km	500m			X130727--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x70 rm/35 E30	37,00mm	3,56kg/m	3210kg/km	50m			X130727--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x70 rm/35 E30	37,00mm	3,56kg/m	3210kg/km	1000m			X130727--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x95 rm/50 E30	41,90mm	4,82kg/m	4383kg/km	1m			XC130728
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x95 rm/50 E30	41,90mm	4,82kg/m	4383kg/km	100m			X130728--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x95 rm/50 E30	41,90mm	4,82kg/m	4383kg/km	500m			X130728--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x95 rm/50 E30	41,90mm	4,82kg/m	4383kg/km	50m			X130728--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x95 rm/50 E30	41,90mm	4,82kg/m	4383kg/km	1000m			X130728--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x120rm/70 E30	46,60mm	6,10kg/m	5613kg/km	1m			XC130729
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x120rm/70 E30	46,60mm	6,10kg/m	5613kg/km	100m			X130729--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x120rm/70 E30	46,60mm	6,10kg/m	5613kg/km	500m			X130729--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x120rm/70 E30	46,60mm	6,10kg/m	5613kg/km	50m			X130729--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x120rm/70 E30	46,60mm	6,10kg/m	5613kg/km	1000m			X130729--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x150rm/70 E30	51,10mm	7,32kg/m	6813kg/km	1m			XC130730
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x150rm/70 E30	51,10mm	7,32kg/m	6813kg/km	100m			X130730--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x150rm/70 E30	51,10mm	7,32kg/m	6813kg/km	500m			X130730--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x150rm/70 E30	51,10mm	7,32kg/m	6813kg/km	50m			X130730--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x150rm/70 E30	51,10mm	7,32kg/m	6813kg/km	1000m			X130730--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x185rm/95 E30	57,60mm	9,29kg/m	8499kg/km	1m			XC130731
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x185rm/95 E30	57,60mm	9,29kg/m	8499kg/km	100m			X130731--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x185rm/95 E30	57,60mm	9,29kg/m	8499kg/km	500m			X130731--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x185rm/95 E30	57,60mm	9,29kg/m	8499kg/km	50m			X130731--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x185rm/95 E30	57,60mm	9,29kg/m	8499kg/km	1000m			X130731--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x240rm/120 E30	65,80mm	12,14kg/m	10985kg/km	1m			XC130732
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x240rm/120 E30	65,80mm	12,14kg/m	10985kg/km	100m			X130732--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x240rm/120 E30	65,80mm	12,14kg/m	10985kg/km	500m			X130732--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x240rm/120 E30	65,80mm	12,14kg/m	10985kg/km	50m			X130732--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 4x240rm/120 E30	65,80mm	12,14kg/m	10985kg/km	1000m			X130732--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 7x1,5re/2,5 E30	14,20mm	0,27kg/m	139kg/km	1m			XC130733

■ (N)HXCH FE180/E30 KERAM - Cablu de energie cu conductoare concentrice 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E30

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 7x1,5re/2,5 E30	14,20mm	0,27kg/m	139kg/km	100m			X130733--C
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 7x1,5re/2,5 E30	14,20mm	0,27kg/m	139kg/km	500m			X130733--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 7x1,5re/2,5 E30	14,20mm	0,27kg/m	139kg/km	50m			X130733--L
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 7x1,5re/2,5 E30	14,20mm	0,27kg/m	139kg/km	1000m			X130733--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 12x1,5re/2,5 E30	18,20mm	0,54kg/m	214kg/km	1m			XC130735
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 12x1,5re/2,5 E30	18,20mm	0,54kg/m	214kg/km	100m			X130735--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 12x1,5re/2,5 E30	18,20mm	0,54kg/m	214kg/km	500m			X130735--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 12x1,5re/2,5 E30	18,20mm	0,54kg/m	214kg/km	50m			X130735--L
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 12x1,5re/2,5 E30	18,20mm	0,54kg/m	214kg/km	1000m			X130735--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 24x1,5 RE/6 E30	23,70mm	0,74kg/m	430kg/km	1m			XC130738
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 24x1,5 RE/6 E30	23,70mm	0,74kg/m	430kg/km	100m			X130738--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 24x1,5 RE/6 E30	23,70mm	0,74kg/m	430kg/km	500m			X130738--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 24x1,5 RE/6 E30	23,70mm	0,74kg/m	430kg/km	50m			X130738--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 24x1,5 RE/6 E30	23,70mm	0,74kg/m	430kg/km	1000m			X130738--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 7x2,5re/2,5 E30	15,40mm	0,35kg/m	208kg/km	1m			XC130740
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 7x2,5re/2,5 E30	15,40mm	0,35kg/m	208kg/km	100m			X130740--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 7x2,5re/2,5 E30	15,40mm	0,35kg/m	208kg/km	500m			X130740--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 7x2,5re/2,5 E30	15,40mm	0,35kg/m	208kg/km	50m			X130740--L
Cablu en. fără hal.integr.circ.30min.(N)HXCH 7x2,5re/2,5 E30	15,40mm	0,35kg/m	208kg/km	1000m			X130740--M

