


JE-H(ST)H BMK E30 - Cablu instalații de semnalizare incendiu, roșu, ignifug, fără halogenuri, rezistent la foc E30



JE-H(ST)H BMK

Schrack-Info

Utilizare:


Cablu de semnalizare incendiu cu pozare fixă în zone cu pericol de incendiu, cu păstrarea integrității izolației peste 180 minute și a integrității în funcționare peste 30 minute

Standarde:

- DIN VDE 0815 (Marcare conductoare)
- DIN EN 60228 Clasa 1 (Construcție)
- DIN VDE 0207-24

Cablul corespunde condițiilor de testare integritate izolație - peste 180 minute - în conformitate cu DIN VDE 0472-814/8.83, respectiv condițiilor de testare integritate în funcționare 30 minute conform IEC public. 331 ediția 1/1970, conform DIN 4102-12, VDE 0100-710

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru rigid
- 2) Izolație conductor din mixtură de polimer ceramizat, fără halogenuri, conductoare ordonate în perechi
- 3) Folie bandaj
- 4) Ecran din folie aluminiu cașerată cu material plastic, cu fir însoțitor de 0.8 mm
- 5) Manta exterioară din Polimer fără halogenuri, roșu, inscripționat "BRANDMELDEKABEL"

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U		V	225
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C	-5...+50
	fix	°C	-30...+70
Roză de curbură	în mișcare	diametru x	7,5
Inflamabilitatea	standard		EN 50266-2-4
	standard		IEC 60332-3
	standard		EN 60332-1
Rezistență izolație	min.	mOhm/km	100
Rezistență în buclă		Ohm/km	73,2
Capacitanța mutuală	max.	nF/km	120
Capacitanța 100m	max.	pF	200

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 2x2x0,8 BMK E30 roșu	6,60mm	0,06kg/m	25kg/km	1m			XC131401
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 2x2x0,8 BMK E30 roșu	6,60mm	0,06kg/m	25kg/km	100m			X131401--C
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 2x2x0,8 BMK E30 roșu	6,60mm	0,06kg/m	25kg/km	500m			X131401--D
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 2x2x0,8 BMK E30 roșu	6,60mm	0,06kg/m	25kg/km	50m			X131401--L
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 2x2x0,8 BMK E30 roșu	6,60mm	0,06kg/m	25kg/km	1000m			X131401--M
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 4x2x0,8 BMK E30 roșu	8,80mm	0,10kg/m	45kg/km	1m			XC131402
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 4x2x0,8 BMK E30 roșu	8,80mm	0,10kg/m	45kg/km	100m			X131402--C
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 4x2x0,8 BMK E30 roșu	8,80mm	0,10kg/m	45kg/km	500m			X131402--D
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 4x2x0,8 BMK E30 roșu	8,80mm	0,10kg/m	45kg/km	50m			X131402--L
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 4x2x0,8 BMK E30 roșu	8,80mm	0,10kg/m	45kg/km	1000m			X131402--M
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 8x2x0,8 BMK E30 roșu	12,80mm	0,22kg/m	85kg/km	1m			XC131403
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 8x2x0,8 BMK E30 roșu	12,80mm	0,22kg/m	85kg/km	100m			X131403--C

JE-H(ST)H BMK E30 - Cablu instalații de semnalizare incendiu, roșu, ignifug, fără halogenuri, rezistent la foc E30

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 8x2x0,8 BMK E30 roșu	12,80mm	0,22kg/m	85kg/km	500m			X131403--D
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 8x2x0,8 BMK E30 roșu	12,80mm	0,22kg/m	85kg/km	50m			X131403--L
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 8x2x0,8 BMK E30 roșu	12,80mm	0,22kg/m	85kg/km	1000m			X131403--M
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 20x2x0,8 BMK E30 roșu	16,10mm	0,37kg/m	206kg/km	1m			XC131406
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 20x2x0,8 BMK E30 roșu	16,10mm	0,37kg/m	206kg/km	100m			X131406--F
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 20x2x0,8 BMK E30 roșu	16,10mm	0,37kg/m	206kg/km	500m			X131406--D
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 20x2x0,8 BMK E30 roșu	16,10mm	0,37kg/m	206kg/km	50m			X131406--L
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 20x2x0,8 BMK E30 roșu	16,10mm	0,37kg/m	206kg/km	1000m			X131406--M

