

■ NHXCH E90 - Cablu de energie cu conductoare concentrice 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E90



NHXCH E90

■ Schrack-Info

Utilizare:


Cablu de siguranță, utilizat în locurile unde se impune protecție specială împotriva focului și a daunelor provocate de acesta asupra omeniilor și bunurilor de valoare și unde trebuie îndeplinite condiții de înaltă siguranță. Pot fi folosite în spații de interior și în aer liber, dar nu se vor poza direct în pământ sau în apă. Integritate în funcționare 90 minute, integritate izolație minim 180 minute

Standarde:

- DIN VDE 0266
- DIN VDE 0276-604
- DIN EN 60228 Clasa 1 și 2 (Construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductor)

Cablul corespunde condițiilor de testare integritate izolație - peste 180 minute - în conformitate cu DIN VDE 0472-814/8.83, respectiv condițiilor de testare integritate în funcționare 90 minute conform IEC public. 331 ediția 1/1970, conform DIN 4102-12, VDE 0100-710 și 0100-718

■ Structură



■ Legendă

- 1) Conductor de cupru rigid sau multifilar
- 2) Izolație venă din polimer, fără halogenuri
- 3) Manta interioră, fără halogenuri
- 4) Ecran realizat din fire cupru concentrice și platbandă de cupru, înfășurate elicoidal
- 5) Manta exterioară din polimer, fără halogenuri, oranj

■ Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U	V	600/1000
Tensiune de încercare	Vac	4000
Domeniu de temperatură	în mișcare °C	-5...+90
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit °C	250
Durată regim scurtcircuit	max. sec.	5
Rază de curbură	o venă diametru x	15
	mai multe vene diametru x	12
Inflamabilitatea	standard	EN 50266-2-4
	standard	IEC 60332-3

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 3x1,5 re/1,5 E90	12,90mm	0,22kg/m	73kg/km	1m			XC131003
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 3x1,5 re/1,5 E90	12,90mm	0,22kg/m	73kg/km	100m			X131003--C
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 3x1,5 re/1,5 E90	12,90mm	0,22kg/m	73kg/km	500m			X131003--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 3x1,5 re/1,5 E90	12,90mm	0,22kg/m	73kg/km	50m			X131003--L
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 3x1,5 re/1,5 E90	12,90mm	0,22kg/m	73kg/km	1000m			X131003--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 3x2,5 re/2,5 E90	14,20mm	0,28kg/m	113kg/km	1m			XC131004
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 3x2,5 re/2,5 E90	14,20mm	0,28kg/m	113kg/km	100m			X131004--C
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 3x2,5 re/2,5 E90	14,20mm	0,28kg/m	113kg/km	500m			X131004--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 3x2,5 re/2,5 E90	14,20mm	0,28kg/m	113kg/km	50m			X131004--L
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 3x2,5 re/2,5 E90	14,20mm	0,28kg/m	113kg/km	1000m			X131004--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x1,5 re/1,5 E90	13,60mm	0,26kg/m	88kg/km	1m			XC131018
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x1,5 re/1,5 E90	13,60mm	0,26kg/m	88kg/km	100m			X131018--C

NHXCH E90 - Cablu de energie cu conductoare concentrice 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E90

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x1,5 re/1,5 E90	13,60mm	0,26kg/m	88kg/km	500m			X131018--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x1,5 re/1,5 E90	13,60mm	0,26kg/m	88kg/km	50m			X131018--L
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x1,5 re/1,5 E90	13,60mm	0,26kg/m	88kg/km	1000m			X131018--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x2,5 re/2,5 E90	15,00mm	0,32kg/m	138kg/km	1m			XC131019
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x2,5 re/2,5 E90	15,00mm	0,32kg/m	138kg/km	100m			X131019--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x2,5 re/2,5 E90	15,00mm	0,32kg/m	138kg/km	500m			X131019--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x2,5 re/2,5 E90	15,00mm	0,32kg/m	138kg/km	50m			X131019--L
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x2,5 re/2,5 E90	15,00mm	0,32kg/m	138kg/km	1000m			X131019--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x4 re/4 E90	16,20mm	0,42kg/m	208kg/km	1m			XC131020
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x4 re/4 E90	16,20mm	0,42kg/m	208kg/km	100m			X131020--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x4 re/4 E90	16,20mm	0,42kg/m	208kg/km	500m			X131020--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x4 re/4 E90	16,20mm	0,42kg/m	208kg/km	50m			X131020--L
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x4 re/4 E90	16,20mm	0,42kg/m	208kg/km	1000m			X131020--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x6 re/6 E90	18,30mm	0,55kg/m	310kg/km	1m			XC131021
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x6 re/6 E90	18,30mm	0,55kg/m	310kg/km	100m			X131021--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x6 re/6 E90	18,30mm	0,55kg/m	310kg/km	500m			X131021--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x6 re/6 E90	18,30mm	0,55kg/m	310kg/km	50m			X131021--L
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x6 re/6 E90	18,30mm	0,55kg/m	310kg/km	1000m			X131021--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x10 re/10 E90	21,50mm	0,85kg/m	525kg/km	1m			XC131022
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x10 re/10 E90	21,50mm	0,85kg/m	525kg/km	100m			X131022--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x10 re/10 E90	21,50mm	0,85kg/m	525kg/km	500m			X131022--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x10 re/10 E90	21,50mm	0,85kg/m	525kg/km	50m			X131022--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x10 re/10 E90	21,50mm	0,85kg/m	525kg/km	1000m			X131022--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x16 rm/16 E90	26,00mm	1,32kg/m	829kg/km	1m			XC131023
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x16 rm/16 E90	26,00mm	1,32kg/m	829kg/km	100m			X131023--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x16 rm/16 E90	26,00mm	1,32kg/m	829kg/km	500m			X131023--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x16 rm/16 E90	26,00mm	1,32kg/m	829kg/km	50m			X131023--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x16 rm/16 E90	26,00mm	1,32kg/m	829kg/km	1000m			X131023--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x25 rm/16 E90	28,90mm	1,77kg/m	1190kg/km	1m			XC131024
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x25 rm/16 E90	28,90mm	1,77kg/m	1190kg/km	100m			X131024--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x25 rm/16 E90	28,90mm	1,77kg/m	1190kg/km	500m			X131024--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x25 rm/16 E90	28,90mm	1,77kg/m	1190kg/km	50m			X131024--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x25 rm/16 E90	28,90mm	1,77kg/m	1190kg/km	1000m			X131024--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x35 rm/16 E90	31,70mm	2,23kg/m	1590kg/km	1m			XC131025



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

■ NHXCH E90 - Cablu de energie cu conductoare concentrice 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E90

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x35 rm/16 E90	31,70mm	2,23kg/m	1590kg/km	100m			X131025--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x35 rm/16 E90	31,70mm	2,23kg/m	1590kg/km	500m			X131025--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x35 rm/16 E90	31,70mm	2,23kg/m	1590kg/km	50m			X131025--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x35 rm/16 E90	31,70mm	2,23kg/m	1590kg/km	1000m			X131025--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x50 rm/25 E90	35,50mm	2,94kg/m	2295kg/km	1m			XC131026
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x50 rm/25 E90	35,50mm	2,94kg/m	2295kg/km	100m			X131026--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x50 rm/25 E90	35,50mm	2,94kg/m	2295kg/km	500m			X131026--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x50 rm/25 E90	35,50mm	2,94kg/m	2295kg/km	50m			X131026--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x50 rm/25 E90	35,50mm	2,94kg/m	2295kg/km	1000m			X131026--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x70 rm/35 E90	41,30mm	4,10kg/m	3210kg/km	1m			XC131027
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x70 rm/35 E90	41,30mm	4,10kg/m	3210kg/km	100m			X131027--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x70 rm/35 E90	41,30mm	4,10kg/m	3210kg/km	500m			X131027--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x70 rm/35 E90	41,30mm	4,10kg/m	3210kg/km	50m			X131027--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x70 rm/35 E90	41,30mm	4,10kg/m	3210kg/km	1000m			X131027--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x95 rm/50 E90	46,60mm	5,49kg/m	4383kg/km	1m			XC131028
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x95 rm/50 E90	46,60mm	5,49kg/m	4383kg/km	100m			X131028--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x95 rm/50 E90	46,60mm	5,49kg/m	4383kg/km	500m			X131028--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x95 rm/50 E90	46,60mm	5,49kg/m	4383kg/km	50m			X131028--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x95 rm/50 E90	46,60mm	5,49kg/m	4383kg/km	1000m			X131028--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x120 rm/70 E90	51,30mm	6,87kg/m	5613kg/km	1m			XC131029
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x120 rm/70 E90	51,30mm	6,87kg/m	5613kg/km	100m			X131029--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x120 rm/70 E90	51,30mm	6,87kg/m	5613kg/km	500m			X131029--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x120 rm/70 E90	51,30mm	6,87kg/m	5613kg/km	50m			X131029--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x120 rm/70 E90	51,30mm	6,87kg/m	5613kg/km	1000m			X131029--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x150 rm/70 E90	55,80mm	8,22kg/m	6813kg/km	1m			XC131030
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x150 rm/70 E90	55,80mm	8,22kg/m	6813kg/km	100m			X131030--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x150 rm/70 E90	55,80mm	8,22kg/m	6813kg/km	500m			X131030--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x150 rm/70 E90	55,80mm	8,22kg/m	6813kg/km	50m			X131030--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x150 rm/70 E90	55,80mm	8,22kg/m	6813kg/km	1000m			X131030--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x185 rm/95 E90	62,30mm	10,36kg/m	8499kg/km	1m			XC131031

■ NHXCH E90 - Cablu de energie cu conductoare concentrice 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E90

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x185 rm/95 E90	62,30mm	10,36kg/m	8499kg/km	100m			X131031--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x185 rm/95 E90	62,30mm	10,36kg/m	8499kg/km	500m			X131031--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x185 rm/95 E90	62,30mm	10,36kg/m	8499kg/km	50m			X131031--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x185 rm/95 E90	62,30mm	10,36kg/m	8499kg/km	1000m			X131031--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x240 rm/120 E90	68,70mm	13,18kg/m	10985kg/km	1m			XC131032
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x240 rm/120 E90	68,70mm	13,18kg/m	10985kg/km	100m			X131032--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x240 rm/120 E90	68,70mm	13,18kg/m	10985kg/km	500m			X131032--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x240 rm/120 E90	68,70mm	13,18kg/m	10985kg/km	50m			X131032--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 4x240 rm/120 E90	68,70mm	13,18kg/m	10985kg/km	1000m			X131032--M
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 24x1,5 re/6 E90	24,80mm	0,85kg/m	430kg/km	1m			XC131038
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 24x1,5 re/6 E90	24,80mm	0,85kg/m	430kg/km	100m			X131038--F
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 24x1,5 re/6 E90	24,80mm	0,85kg/m	430kg/km	500m			X131038--D
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 24x1,5 re/6 E90	24,80mm	0,85kg/m	430kg/km	50m			X131038--Z
Cablu en. fără hal.integr.circ.90min. NHXCH 24x1,5 re/6 E90	24,80mm	0,85kg/m	430kg/km	1000m			X131038--M

