


## JE-H(ST)H E90 - Cablu de telecomunicații ignifug, fără halogenuri, rezistent la foc E90



JE-H(ST)H E90

### Schrack-Info

#### Utilizare:


Cablu de telecomunicații, cu pozare fixă în zone cu pericol de incendiu, cu păstrarea integrității izolației peste 180 minute și a integrității în funcționare peste 90 minute

#### Standarde:

- DIN VDE 0815 (Marcare conductoare)
- DIN EN 60228 Clasa 1 (Construcție)
- DIN VDE 0207-24

Cablul corespunde condițiilor de testare integritate izolație - peste 180 minute - în conformitate cu DIN VDE 0472-814/8.83, respectiv condițiilor de testare integritate în funcționare 90 minute conform IEC public. 331 ediția 1/1970, conform DIN 4102-12, VDE 0100-710 și 0100-718

### Structură



### Legendă

- 1) Conductor de cupru rigid
- 2) Izolație venă din polimer reticular, fără halogen
- 3) Folie bandaj
- 4) Ecran din folie aluminiu cașerată cu material plastic, cu fir însoțitor de 0.8 mm
- 5) Manta exterioară din Polimer fără halogenuri, oranji

### Date Tehnice

Tensiune nominală U <sub>o</sub> /U		V	225
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C	-5...+50
	fix	°C	-30...+70
Rază de curbură	în mișcare	diametru x	7,5
Inflamabilitatea	standard		EN 50266-2-4
	standard		IEC 60332-3
	standard		EN 60332-1
Rezistență izolație	min.	mOhm/km	100
Rezistență în buclă		Ohm/km	73,2
Capacitanța mutuală	max.	nF/km	120
Capacitanța 100m	max.	pF	200

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 1x2x0,8 E90 portocaliu	7,60mm	0,07kg/m	11kg/km	1m			<b>ROXC100421</b>
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 2x2x0,8 E90 portocaliu	12,80mm	0,18kg/m	25kg/km	1m			<b>XC131501</b>
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 2x2x0,8 E90 portocaliu	12,80mm	0,18kg/m	25kg/km	100m			X131501--C
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 2x2x0,8 E90 portocaliu	12,80mm	0,18kg/m	25kg/km	500m			<b>X131501--D</b>
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 2x2x0,8 E90 portocaliu	12,80mm	0,18kg/m	25kg/km	50m			X131501--L
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 2x2x0,8 E90 portocaliu	12,80mm	0,18kg/m	25kg/km	1000m			X131501--M
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 4x2x0,8 E90 portocaliu	16,30mm	0,28kg/m	45kg/km	1m			XC131502
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 4x2x0,8 E90 portocaliu	16,30mm	0,28kg/m	45kg/km	100m			X131502--C
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 4x2x0,8 E90 portocaliu	16,30mm	0,28kg/m	45kg/km	500m			X131502--D
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 4x2x0,8 E90 portocaliu	16,30mm	0,28kg/m	45kg/km	50m			X131502--L
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 4x2x0,8 E90 portocaliu	16,30mm	0,28kg/m	45kg/km	1000m			X131502--M
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 8x2x0,8 E90 portocaliu	20,30mm	0,45kg/m	85kg/km	1m			XC131503

## JE-H(ST)H E90 - Cablu de telecomunicații ignifug, fără halogenuri, rezistent la foc E90

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 8x2x0,8 E90 portocaliu	20,30mm	0,45kg/m	85kg/km	100m			X131503--F
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 8x2x0,8 E90 portocaliu	20,30mm	0,45kg/m	85kg/km	500m			X131503--D
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 8x2x0,8 E90 portocaliu	20,30mm	0,45kg/m	85kg/km	50m			X131503--L
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 8x2x0,8 E90 portocaliu	20,30mm	0,45kg/m	85kg/km	1000m			X131503--M
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 12x2x0,8 E90 portocaliu	23,90mm	0,61kg/m	126kg/km	1m			XC131504
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 12x2x0,8 E90 portocaliu	23,90mm	0,61kg/m	126kg/km	100m			X131504--F
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 12x2x0,8 E90 portocaliu	23,90mm	0,61kg/m	126kg/km	500m			X131504--D
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 12x2x0,8 E90 portocaliu	23,90mm	0,61kg/m	126kg/km	50m			X131504--Z
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 12x2x0,8 E90 portocaliu	23,90mm	0,61kg/m	126kg/km	1000m			X131504--M
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 20x2x0,8 E90 portocaliu	29,40mm	0,92kg/m	206kg/km	1m			XC131506
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 20x2x0,8 E90 portocaliu	29,40mm	0,92kg/m	206kg/km	100m			X131506--F
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 20x2x0,8 E90 portocaliu	29,40mm	0,92kg/m	206kg/km	500m			X131506--D
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 20x2x0,8 E90 portocaliu	29,40mm	0,92kg/m	206kg/km	50m			X131506--Z
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 20x2x0,8 E90 portocaliu	29,40mm	0,92kg/m	206kg/km	1000m			X131506--M

