


JE-H(ST)H BMK E90 - Cablu instalații de semnalizare incendiu, roșu, ignifug, fără halogenuri, rezistent la foc E90



JE-H(ST)H BMK

Schrack-Info

Utilizare:


Cablu de semnalizare incendiu cu pozare fixă în zone cu pericol de incendiu, cu păstrarea integrității izolației peste 180 minute și a integrității în funcționare peste 90 minute

Standarde:

- DIN VDE 0815 (Marcare conductoare)
- DIN EN 60228 Clasa 1 (Construcție)
- DIN VDE 0207-24

Cablul corespunde condițiilor de testare integritate izolație - peste 180 minute - în conformitate cu DIN VDE 0472-814/8.83, respectiv condițiilor de testare integritate în funcționare 90 minute conform IEC public. 331 ediția 1/1970, conform DIN 4102-12, VDE 0100-710 și 0100-718

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru rigid
- 2) Izolație venă din polimer reticular, fără halogen
- 3) Folie bandaj
- 4) Ecran din folie aluminiu cașerată cu material plastic, cu fir însoțitor de 0.8 mm
- 5) Manta exterioară din Polimer fără halogenuri, roșu, inscripționat "BRANDMELDEKABEL"

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U		V	225
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C	-5...+50
	fix	°C	-30...+70
Rază de curbură	în mișcare	diametru x	7,5
Inflamabilitatea	standard		EN 50266-2-4
	standard		IEC 60332-3
	standard		EN 60332-1
Rezistență izolație	min.	mOhm/km	100
Rezistență în buclă		Ohm/km	73,2
Capacitatea mutuală	max.	nF/km	120
Capacitanța 100m	max.	pF	200

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 2x2x0,8 BMK E90 roșu	12,80mm	0,18kg/m	25kg/km	1m			XC131601
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 2x2x0,8 BMK E90 roșu	12,80mm	0,18kg/m	25kg/km	100m			X131601--C
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 2x2x0,8 BMK E90 roșu	12,80mm	0,18kg/m	25kg/km	500m			X131601--D
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 2x2x0,8 BMK E90 roșu	12,80mm	0,18kg/m	25kg/km	50m			X131601--L
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 2x2x0,8 BMK E90 roșu	12,80mm	0,18kg/m	25kg/km	1000m			X131601--M
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 4x2x0,8 BMK E90 roșu	16,30mm	0,28kg/m	45kg/km	1m			XC131602
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 4x2x0,8 BMK E90 roșu	16,30mm	0,28kg/m	45kg/km	100m			X131602--C
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 4x2x0,8 BMK E90 roșu	16,30mm	0,28kg/m	45kg/km	500m			X131602--D
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 4x2x0,8 BMK E90 roșu	16,30mm	0,28kg/m	45kg/km	50m			X131602--L
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 4x2x0,8 BMK E90 roșu	16,30mm	0,28kg/m	45kg/km	1000m			X131602--M
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 8x2x0,8 BMK E90 roșu	20,30mm	0,45kg/m	85kg/km	1m			XC131603
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 8x2x0,8 BMK E90 roșu	20,30mm	0,45kg/m	85kg/km	100m			X131603--F

JE-H(ST)H BMK E90 - Cablu instalații de semnalizare incendiu, roșu, ignifug, fără halogenuri, rezistent la foc E90

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 8x2x0,8 BMK E90 roșu	20,30mm	0,45kg/m	85kg/km	500m			X131603--D
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 8x2x0,8 BMK E90 roșu	20,30mm	0,45kg/m	85kg/km	50m			X131603--L
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 8x2x0,8 BMK E90 roșu	20,30mm	0,45kg/m	85kg/km	1000m			X131603--M

