


F-vYDvY - Cablu modem telefon, BTX



F-vYDvY

Schrack-Info


Utilizare:

Utilizabil la rețele locale de joasă frecvență ale unităților industriale și de producție, cu protecție împotriva interferențelor și radiațiilor, ca și cablu de date sau pentru modem.

Standarde:

- OVE-K50/1984

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru
- 2) Izolație conductor din PVC
- 3) Folie de plastic
- 4) Tresă din cupru stanat
- 5) Manta exterioară din PVC, galbenă

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U		V	300
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C	-5...+70
Inflamabilitatea	standard		EN 60332-2-2
Impedanță	0,1-2 Mhz	Ohm	850
Capacitanță mutuală	max.	nF/m	120
Capacitanță 100m	max.	pF	500

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu BTX pt. modem telefon 4x0,5/1 galben	4,00mm	0,03kg/m	21 kg/km	1 m			XC150116
Cablu BTX pt. modem telefon 4x0,5/1 galben	4,00mm	0,03kg/m	21 kg/km	100m			X150116--C
Cablu BTX pt. modem telefon 4x0,5/1 galben	4,00mm	0,03kg/m	21 kg/km	500m			X150116--D
Cablu BTX pt. modem telefon 4x0,5/1 galben	4,00mm	0,03kg/m	21 kg/km	50m			X150116--L
Cablu BTX pt. modem telefon 4x0,5/1 galben	4,00mm	0,03kg/m	21 kg/km	1000m			X150116--M
Cablu BTX pt. modem telefon 4x0,5/1 galben	4,00mm	0,03kg/m	21 kg/km	200m			X150116--R