


RS-2YCY PiMF - Cablu pentru transmitere date, cu conductoare în perechi ecranate



RS-2YCY PiMF

Schrack-Info

Utilizare:

Cablu transmisii date de mare viteză, utilizat în sisteme de prelucrare date și conducere procese, pozat în încăperi uscate și umede

Culoare conductoare:alb/negru (cu numerotare continuă a venelor albe din pereche, 1-1, 2-2,)

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru lițat fin
- 2) Izolație conductor din PVC
- 3) Ecranare pereche din folie de aluminiu cașerată cu folie de plastic
- 4) Bandaș din folie plastic
- 5) Tresă din cupru
- 6) Manta exterioară din PVC, gri

Date Tehnice

Tensiune nominală U _o /U	în mișcare	°C	-5...+70
Rezistență izolație	min.	Mohm/km	5000
Rezistență în budă		Ohm/km	39
Atenuare	la 100 MHz	dB/100 m	4,5
Impedanță	la 1KHz	Ohm	465
	la 10KHz	Ohm	155
	la 100KHz	Ohm	115
Atenuare Cross-talk	la 60 Hz	dB/500 m	78

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 2x2x0,5 PiMF (7032)	8,00mm	0,10kg/m	77kg/km	1m			XC170601
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 2x2x0,5 PiMF (7032)	8,00mm	0,10kg/m	77kg/km	100m			X170601--C
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 2x2x0,5 PiMF (7032)	8,00mm	0,10kg/m	77kg/km	500m			X170601--D
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 2x2x0,5 PiMF (7032)	8,00mm	0,10kg/m	77kg/km	50m			X170601--L
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 2x2x0,5 PiMF (7032)	8,00mm	0,10kg/m	77kg/km	1000m			X170601--M
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 3x2x0,5 PiMF (7032)	8,80mm	0,12kg/m	92kg/km	1m			XC170602
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 3x2x0,5 PiMF (7032)	8,80mm	0,12kg/m	92kg/km	100m			X170602--C
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 3x2x0,5 PiMF (7032)	8,80mm	0,12kg/m	92kg/km	500m			X170602--D
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 3x2x0,5 PiMF (7032)	8,80mm	0,12kg/m	92kg/km	50m			X170602--L
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 3x2x0,5 PiMF (7032)	8,80mm	0,12kg/m	92kg/km	1000m			X170602--M
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 4x2x0,5 PiMF (7032)	9,70mm	0,14kg/m	112kg/km	1m			XC170603
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 4x2x0,5 PiMF (7032)	9,70mm	0,14kg/m	112kg/km	100m			X170603--C
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 4x2x0,5 PiMF (7032)	9,70mm	0,14kg/m	112kg/km	500m			X170603--D
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 4x2x0,5 PiMF (7032)	9,70mm	0,14kg/m	112kg/km	50m			X170603--L
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 4x2x0,5 PiMF (7032)	9,70mm	0,14kg/m	112kg/km	1000m			X170603--M
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 6x2x0,5 PiMF (7032)	11,90mm	0,21kg/m	154kg/km	1m			XC170604
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 6x2x0,5 PiMF (7032)	11,90mm	0,21kg/m	154kg/km	100m			X170604--C
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 6x2x0,5 PiMF (7032)	11,90mm	0,21kg/m	154kg/km	500m			X170604--D
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 6x2x0,5 PiMF (7032)	11,90mm	0,21kg/m	154kg/km	50m			X170604--L
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 6x2x0,5 PiMF (7032)	11,90mm	0,21kg/m	154kg/km	1000m			X170604--M
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 8x2x0,5 PiMF (7032)	13,20mm	0,27kg/m	188kg/km	1m			XC170605
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 8x2x0,5 PiMF (7032)	13,20mm	0,27kg/m	188kg/km	100m			X170605--C
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 8x2x0,5 PiMF (7032)	13,20mm	0,27kg/m	188kg/km	500m			X170605--D
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 8x2x0,5 PiMF (7032)	13,20mm	0,27kg/m	188kg/km	50m			X170605--L
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 8x2x0,5 PiMF (7032)	13,20mm	0,27kg/m	188kg/km	1000m			X170605--M
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 12x2x0,5 PiMF (7032)	15,40mm	0,38kg/m	294kg/km	1m			XC170607

RS-2YCY PiMF - Cablu pentru transmitere date, cu conductoare în perechi ecranate

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 12x2x0,5 PiMF (7032)	15,40mm	0,38kg/m	294kg/km	100m			X170607--F
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 12x2x0,5 PiMF (7032)	15,40mm	0,38kg/m	294kg/km	500m			X170607--D
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 12x2x0,5 PiMF (7032)	15,40mm	0,38kg/m	294kg/km	50m			X170607--L
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 12x2x0,5 PiMF (7032)	15,40mm	0,38kg/m	294kg/km	1000m			X170607--M
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 16x2x0,5 PiMF (7032)	18,20mm	0,42kg/m	352kg/km	1m			XC170608
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 16x2x0,5 PiMF (7032)	18,20mm	0,42kg/m	352kg/km	100m			X170608--F
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 16x2x0,5 PiMF (7032)	18,20mm	0,42kg/m	352kg/km	500m			X170608--D
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 16x2x0,5 PiMF (7032)	18,20mm	0,42kg/m	352kg/km	50m			X170608--L
Cablu ecr. cu perechi ecr. RS-2YCY 16x2x0,5 PiMF (7032)	18,20mm	0,42kg/m	352kg/km	1000m			X170608--M

