

Manșon termocontractibil liniar SMHA4

pentru cabluri armate



Aplicații universale pentru îmbinarea cablurilor armate de joasă tensiune cu izolație din PVC, PE sau XLPE .

Tensiunea de lucru

- $U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV

Aplicații

- Interior
- Exterior
- Medii subterane
- Medii umede
- Jgheaburi

Caracteristici

- Izolator electric foarte bun
- Etanșeitate perfectă la apă
- Fără halogen
- Fără silicon
- Rezistență mecanică ridicată
- Rezistă la radiații UV și la agenți chimici
- Acoperă o gamă largă de secțiuni
- Dimensiuni compacte
- Durata de depozitare nelimitată


Teste

- CENELEC HD 623 (VDE 0278, Aliniatul 623)

Setul conține


- Tuburi interioare
- Tub exterior
- Tresă și arcuri rolă pt. refacerea armăturii
- Instrucțiuni de montaj în limba română

Dimensiuni



Tip		L1 mm
SMHA4	1.5–10	450
	16–50	600
	25–95	600
	25–150	850
	95–300	1000

Pentru cabluri de energie armate

Tip	armat		Cod articol
			
	4x		
	secțiunea maximă / conductor mm ²		
SMHA4	1.5–10	1.5–10	145239
	16–50	16–50	145243
	25–95	25–95	145241
	25–150	25–150	130945
	95–300	95–300	147183

Conectorii trebuie comandați separat .