

Mașoane și terminale de medie tensiune

Tehnologia de montaj a cablurilor de medie tensiune este un domeniu special în realizarea și întreținerea rețelelor electrice. Cu gama noastră de produse putem oferi clienților noștri setul adecvat pentru aproape toate sarcinile de montaj existente în practică. În cazul unor nevoi speciale, în urma unei înțelegeri prealabile, se pot realiza (compune) seturi individuale care nu sunt cuprinse în catalog. Detalii despre gama noastră de produse pe pagina de internet www.ro.traconelectric.com



Mașon termocontractabil pentru cablu monofilar 10-36 kV, de tip MZSEK

Mașoanele termocontractabile se utilizează la cabluri monofilare de cupru sau de aluminiu cu izolație XLPE cu ecranare. Se livrează fără mufă.

Dimensiuni:

12 kV: 1 × 16 – 630 mm²

17,5 kV: 1 × 25 – 630 mm²

24 kV: 1 × 25 – 630 mm²

36 kV: 1 × 25 – 630 mm²

Mașon contractabil la rece pentru cablu monofilar 10-36 kV, de tip HZSEK

Mașonul contractabil la rece se utilizează la realizarea conexiunilor între două cabluri monoconductor de cupru sau de aluminiu cu izolație XLPE sau EPR, cu ecranare. Se livrează fără mufă. Diferența de tehnologie între contracția la rece și la cald este că, la contracție la cald, contracția se realizează cu ajutorul unei surse de căldură, pistol de aer cald sau arzător pe gaz, iar în cazul contracției la rece se extrage din tub spirala care menține tubul în forma sa inițială, după care tubul se contractă în mod automat.

Dimensiuni:

17,5 kV: 1 × 35 – 400 mm²

24 kV: 1 × 25 – 400 mm²

36 kV: 1 × 35 – 400 mm²

Mașoane termocontractibile mixte (multifilare)

Mașoane termocontractibile de medie tensiune pentru realizarea conexiunii între:

I./ cablu armat cu trei conductori cu cămașă plumb și

II./ 3 conductori cu izolație XLPE cu ecranare cu tresă metalică sau fir, de cupru sau de aluminiu.

Dimensiuni:

12 kV: 3×(1)× 25 – 400 mm²

17,5 kV: 3×(1)× 25 – 400 mm²

24 kV: 3×(1)× 25 – 400 mm²

36 kV: 3×(1)× 35 – 400 mm²

Terminale termocontractabile de interior, tip MZSVB, pentru cablu monofilar până la 36 kV

Terminalele de interior, pentru cabluri monofilare de cupru sau de aluminiu, cu ecranare cu tresă metalică sau fir. Conținutul setului: trei terminale de cablu monofilar.

Dimensiuni:

12 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²

17,5 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²

24 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²

36 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²

Terminale termocontractabile de exterior, tip MZSVK, pentru cablu monofilar până la 36 kV

Terminalele de exterior, pentru cabluri monofilare de cupru sau de aluminiu, cu ecranare cu tresă metalică sau fir.

Conținutul setului: un terminal cablu monofilar.

Dimensiuni:

12 kV: 1 × 25 – 630 mm²

17,5 kV: 1 × 25 – 630 mm²

24 kV: 1 × 25 – 630 mm²

36 kV: 1 × 25 – 630 mm²

Terminale contractabile la rece, de interior, tip HZSV..., pentru cablu monofilar până la 36 kV

Terminalele contractabile la rece de interior pentru cabluri monofilare de cupru sau de aluminiu cu izolație XLPE sau EPR, cu ecranare cu tresă metalică sau țesătură de liță. Setul conține trei terminale contractabile pentru cablu monofilar.

Dimensiuni:

12 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²

17,5 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²

24 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²

36 kV: 3×(1)× 35 – 400 mm²

Terminale contractabile la rece, de exterior, tip HZSV..., pentru cablu monofilar până la 36 kV

Terminalele contractabile la rece de exterior pentru cabluri monofilare de cupru sau de aluminiu cu izolație XLPE sau EPR, cu ecranare cu tresă metalică sau țesătură de liță. Setul conține un terminal contractabil pentru cablu monofilar.

Dimensiuni:

12 kV: 1 × 25 – 630 mm²

17,5 kV: 1 × 25 – 630 mm²

24 kV: 1 × 25 – 630 mm²

36 kV: 1 × 35 – 400 mm²