

CORP ILUMINAT STRADAL POWER LED UPTEC

Prezentare generala:

- Se utilizeaza pentru iluminatul exterior pe strazi, bulevarde, alei, pieti, cartiere de locuit si spatii pietonale, etc.

Prezentare produse:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire
1	MF0011-51050	CORP ILUM.STRAD.IP65 POWER LED UPTEC LENTILA UNICA LUM.RECE 30W
2	MF0011-51056	CORP ILUM.STRAD.IP65 POWER LED UPTEC LENTILA UNICA LUM.RECE 50W
3	MF0011-51071	CORP ILUM.STRAD.IP65 POWER LED UPTEC LENTILA UNICA LUM.RECE 100W

Caracteristici tehnice:

Standard*	EN60529; EN60598; EN61000; EN61547
Tensiune nominala	220 ÷ 240 V ca; 50 Hz
Variante	30, 50, 100 W
Factor de putere	≥ 0.9
Culoare lumina	alb rece
Flux luminos	100 lm/W
Unghi iluminare	120°
Durata de viata**	50 000 h
Grad de protectie	IP 65
Material carcasa	aluminiu
Cote de gabarit HxLxA + Ø	365x153x57 + Ø 44.5 - 30 W 365x153x57 + Ø 44.5 - 50 W 440x183x85 + Ø 68.5 - 100 W
Masa	1204 g - 30 W 1378 g - 50 W 2340 g - 100 W
Temperatura	- 20 °C ... + 50 °C
Umiditatea relativa maxima la	+20 °C : 95

*)Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind compatibilitatea electromagnetica.

**)In conditiile unei utilizari medii de 2.7 ore/zi.

Instructiuni de montaj:

- Cablul de alimentare si cablul corpului de iluminat stradal se leaga intr-un conector astfel:
 - o Maro - la faza de la retea;
 - o Albastru - la nulul de la retea;
 - o Verde - galben la nulul de protectie.
- Teava de montaj se introduce in corpul de iluminat si se strang suruburile.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul si alimentarea corpului de iluminat vor fi realizate de un electrician, care nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe corp si pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.



COMTEC 2000 INC SRL Str. Drumul Osiei, Nr.51, Sect. 6, Bucuresti, ROMANIA Tel: 021-301.96.00 Mail: office@comtec-int.ro www.comtec-int.ro

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.