

## DOMO Spiral Tip Mediu 750N



COD	TIP	DIMENSIUNI		CULOARE	U.M.	LUNGIME	AMBALARE
		OD Ø mm	InD Ø mm				
31-21001-016	16	16	11	GRI	M	50	50
31-21002-020	20	20	15	GRI	M	50	50
31-21003-025	25	25	19	GRI	M	50	50
31-21004-032	32	32	25	GRI	M	50	50
31-21005-040	40	40	31,5	GRI	M	25	25
31-21006-050	50	50	40	GRI	M	25	25

**DESCRIERE GENERALĂ**

- Flexibil, plliabil. Protecție UV
- Confectionat din policlorură de vinil dură (U-PVC)
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra
- Se folosește în instalațiile electrice încastate în tencuială și în beton

**PROPRIETĂȚI**

Rezistență la comprimare (forța de presiune) la  $22 \pm 2^\circ\text{C}$   
 Rezistență la impact (masa / înălțimea căderii) la  $-5^\circ\text{C}$   
 Temperatura limită inferioară  
 Temperatura limită superioară  
 Rezistență dielectrică  
 Rezistență de izolare

**CLASIFICARE**

> 750 N / 5cm 3  
 m:2kg / h:100mm 3  
 $-15^\circ\text{C}$  3  
 $+60^\circ\text{C}$  1  
 2 kv / 15 min  
 > 100 MΩ

**STANDARDE APLICATE: EN.61386-1/2004; EN.61386-22/2004**

