

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## declansator de deschidere Mx Mx Plus 1 Of 220-415Vac Dc

A9N26946

### Principale

Gama de produse	Acti9
Tip produs sau componenta	Bobină de declanșare cu contact comutator
Nume scurt al dispozitivului	MX + OF
Compozitie contacte de semnalizare	1 C/O
[Ie] curent nominal de utilizare	3 A la 415 V c.a. 6 A la <= 240 V c.a.
Tensiune circuit de comanda	100...415 V c.a. 50/60 Hz 110...130 V c.c.
Numar de pasi de 9mm pe rand	2

### Suplimentare

Compatibilitate gama	Acti 9 (Acti9 iDPN) Acti 9 (Acti9 C120) Acti 9 (Acti9 C40) Acti 9 (Acti9 C60H-DC) Acti 9 (Acti9 C60NA-DC) Acti 9 (Acti9 C60PV-DC) Acti 9 (Acti9 DPN Vigi) Acti 9 (Acti9 DT40) Acti 9 (Acti9 DT60) Acti 9 (Acti9 ID C40) Acti 9 (Acti9 IDc) Acti 9 (Acti9 ITG40) Acti 9 (Acti9 ID) Acti 9 (Acti9 DPN)
Semnalizare locala	Indicator de acționare
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Sus da
Inaltime	82,5 mm
Latime	18 mm
Adancime	73,5 mm
Greutate produs	65 g
Culoare	Alb
Conexiuni - borne	Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibil Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibil cu pin Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - rigid

Lungimea de dezizolare a cablului	9 mm pentru partea inferioara conexiune
Cuplu de strangere	1 N.m partea inferioara
Cod compatibilitate	MX + OF

## Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1
Certificari produs	ASTA ASEFA LCIE KEMA
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-25...50 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8 cm
Latime prima forma de impachetare	3 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,3 cm
Greutate prima forma de impachetare	70 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	8,7 cm
Latime a doua forma de impachetare	10 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	624 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	72
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,103 kg

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

## Substitutii recomandate