

Fișă tehnică produs

Specificatii



Contact auxiliar Tesys GV2 & GV3, 1NO+1NC

GVAE11

Principale

Gama	TeSys TeSys Deca
Nume Scurt Al Dispozitivului	GVAE
Tip Produs Sau Componenta	Bloc de contacte auxiliar
Compatibilitate Produs	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
Locul De Montare	Partea frontala
Compozitie Contact Pol	1 NO + 1 NC
Cantitate Pe Set	Set de 10

Suplimentare

[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	300 V conformitate cu UL 60947-1 300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15 250 V conformitate cu IEC 60947-1
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	24...240 V c.a. 24...60 V c.c.
[Ith] Curent Termic Conventional In Aer Liber	2,5 A
Durabilitate Mecanica	100000 cic
Curentul Minim De Comutare	5 mA
Tensiunea Minima De Comutare	17 V
Tip De Protectie	GG fuse 10 A Întreuptor automat GB2CB06 10 A
Putere Nominala De Functionare In Va	120 VA la 110...120 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic 120 VA la 230...240 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic 48 VA la 24 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic 60 VA la 48 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic
Putere Nominala De Functionare In W	15 W la 48 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic 24 W la 24 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic 9 W la 60 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic
Cuplu De Strangere	1,4 N.m - pornit borne cu surub
Inaltime	11 mm
Latime	45 mm
Adancime	29 mm
Greutate Neta	0,02 kg

Mediu

Caracteristica De Mediu	Mediu normal
Certificari Produs	UKCA

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	1,2 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	6 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	7 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	17 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	10
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	6,2 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	12 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	7,4 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	174 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S02
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	220
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	15 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	4,383 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezintă angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența privind impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.



Transparența RoHS/REACH

Echipament sustenabil

Conform Reach Fara Svhc

Fara Metale Grele Toxice

Fara Mercur

Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform

[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Weee

În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Profil Circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)