

PISTOL CU AER CALD - 1800W

Prezentare generala:

- Principala utilizare a pistolului cu aer cald o reprezinta strangerea tuburilor termocantractibile.
- Pistolul mai poate fi utilizat si la:
 - modelarea si lipirea plasticului;
 - lipirea sau dezlipirea componentelor electronice;
 - pentru accelerarea procesului de uscare a vopselurilor si adezivilor;
 - aplicarea sau indepartarea autocolantelor;
 - pentru slabirea conexiunilor lipite;
 - deformarea articolelor din PVC, acril, polistiren, tuburi, placi si profile, etc.

Prezentare produse:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire
1	MF0027-10200	PISTOL AER CALD PT TUB TERMOCONTRACTIBIL 1800W

Caracteristici tehnice:

Standard*	EN60335; EN61000; EN62233
Tensiune nominala	220 ÷ 240 V ca; 50 Hz
Putere nominala	1800 W
Trepte de viteza	2 trepte
Reglaj temperatura	treapta I : 50 - 400°C treapta II: 50 - 550°C
Debit de aer	treapta I : 190 - 240 l/min treapta II: 310 - 450 l/min
Material carcasa	ABS

*)Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind compatibilitatea electromagnetica.

Instructiuni de utilizare, siguranta si protectie:

- Inainte de a conecta pistolul la reseaua de alimentare, asigurati-va ca acesta este oprit, deoarece va genera caldura intr-un timp scurt.
- Este indicat sa purtati manusi si ochelari de protectie, deoarece temperatura generata poate ajunge la 550°C.
- Dupa utilizare, lasati pistolul sa se raceasca, inainte de depozitare.
- Nu utilizati pistolul pentru uscarea animalelor, hainelor sau a parului.
- Nu utilizati pistolul in apropierea materialelor inflamabile sau a gazelor.
- Nu blocati sau acoperiti calea de iesire a aerului cald.
- Nu se aplica in acelasi loc pentru o perioada lunga de timp.
- Nu lasati pistolul nesupravegheat cand este pornit.
- Pentru intretinerea pistolului, se recomanda stergerea cu o carpa uscata dupa fiecare utilizare (doar dupa ce pistolul s-a racit). Nu utilizati niciodata apa sau substante chimice pentru curatare.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in cutii de carton individuale.
- Pentru identificarea produselor, pe corpul acestuia si pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate astfel incat, in timpul transportului, sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.