

**PLAFONIERE cu LED-uri DÉCOR****Prezentare generala:**




Se utilizeaza pentru iluminatul interior.

Nu functioneaza impreuna cu variatoare si intreruptoare cu led.

**Prezentare produse:**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Cod</b>	<b>Denumire</b>
1.	MF0011-17820	PLAFONIERA LED DÉCOR-S FARA ABAJUR D=300mm 11W 3000K
2.	MF0011-17822	PLAFONIERA LED DÉCOR-S FARA ABAJUR D=410mm 20W 3000K
3.	MF0011-17828	PLAFONIERA LED DÉCOR-I FARA ABAJUR D=300mm 11W 3000K
4.	MF0011-17830	PLAFONIERA LED DÉCOR-I FARA ABAJUR D=450mm 20W 3000K
5.	MF0011-17838	PLAFONIERA LED DÉCOR-D FARA ABAJUR D=300mm 11W 3000K
6.	MF0011-17840	PLAFONIERA LED DÉCOR-D FARA ABAJUR D=450mm 20W 3000K
7.	MF0011-17896	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-S D=300 MAT
8.	MF0011-17898	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-S D=410 MAT
9.	MF0011-17900	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-S D=300 FLORI
10.	MF0011-17902	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-S D=410 FLORI
11.	MF0011-17904	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-S D=300 CATEL
12.	MF0011-17906	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-S D=410 CATEL
13.	MF0011-17908	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-S D=300 SCHIOR
14.	MF0011-17910	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-S D=410 SCHIOR
15.	MF0011-17912	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-S D=300 LUNA
16.	MF0011-17914	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-S D=410 LUNA
17.	MF0011-17916	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-S D=300 ANGRY BIRDS 1
18.	MF0011-17918	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-S D=410 ANGRY BIRDS 1
19.	MF0011-17920	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-S D=300 ANGRY BIRDS 2
20.	MF0011-17922	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-S D=410 ANGRY BIRDS 2
21.	MF0011-17924	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-S D=300 PAPUSA
22.	MF0011-17926	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-S D=410 PAPUSA
23.	MF0011-17928	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-S D=300 RATUSCA
24.	MF0011-17930	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-S D=410 RATUSCA
25.	MF0011-17932	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-S D=300 ELEFANT
26.	MF0011-17934	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-S D=410 ELEFANT
27.	MF0011-17940	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-I D=300 BLUE
28.	MF0011-17942	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-I D=450 BLUE
29.	MF0011-17944	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-I D=300 ORANGE
30.	MF0011-17946	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-I D=450 ORANGE
31.	MF0011-17948	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-I D=300 PURPLE
32.	MF0011-17950	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-I D=450 PURPLE
33.	MF0011-17952	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-D D=300 M1 SILVER
34.	MF0011-17954	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-D D=450 M1 SILVER
35.	MF0011-17956	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-D D=300 M1 BLUE
36.	MF0011-17958	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-D D=450 M1 BLUE
37.	MF0011-17960	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-D D=300 M2 BLUE
38.	MF0011-17962	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-D D=450 M2 BLUE
39.	MF0011-17964	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-D D=300 M2 PURPLE
40.	MF0011-17966	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-D D=450 M2 PURPLE
41.	MF0011-17968	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-D D=300 M3 PURPLE
42.	MF0011-17970	ABAJUR PT.PLAFON.LED DÉCOR-D D=450 M3 PURPLE

**Caracteristici tehnice:**

Standard	EN 60598		
Tensiune nominala	230 V ca		
Frecventa nominala	50 Hz		
Flux luminos	990 lm – 11 W 1800 lm – 20 W		
Temperatura de culoare	3000 K		
Durata medie de viata <sup>1)</sup>	20 000 ore		
Clasa energetica	A <sup>+</sup>		
Grad de protectie	IP 40		
Material carcasa	tabla		
Material vizor	masa plastica		
Culoare carcasa	alb		
Montaj	aparent		
Livrate cu	dibluri si holtsuruburi		
Temperatura	- 30 °C ... + 50 °C		
Umiditatea relativa maxima la	+20 °C : 95		

Nota: <sup>1)</sup> Durata medie de viata in conditiile utilizarii circa 2.7 ore / zi.

**Instructiuni de montaj:**

- Plafoniera se prinde de perete in dibluri si holtsuruburi.
- Conductoarele de alimentare se leaga la un conector.  
La alimentare nu conteaza cum sunt legate faza si nulul.
- Se monteaza abajurul.

**Instructiuni de siguranta si protectie:**

- Montajul si alimentarea plafonierei va fi realizata de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

**Instructiuni de ambalare:**

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Mai multe cutii individuale se introduc in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

**Instructiuni de transport:**

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

**Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

**Instructiuni de depozitare:**

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.