

CANAL DE CABLU cu ADEZIV tip T

Prezentare generala:

Canalul pentru cablu se utilizeaza in constructia instalatilor electrice, pentru mascarea si protejarea conductoarelor electrice, impotriva loviturilor si actiunii mediului ambiant.

Canalul de cablu realizat din PVC ignifugat, este disponibil intr-o varietate mare a dimensiunilor completata de accesorii (unghi plan, terminatie, imbinare, derivatie T, unghi interior si exterior).

Caracteristici tehnice:

Standard	EN 50085
Grad de protectie	IP 40
Material	PVC ignifugat, alb
Tip constructiv	normal
Comportare la ardere	-VI, conform UL 94
Temperatura de utilizare	-8..+60 °C
Lungime standard	2 m
Montaj	prin lipire
Dimensiuni canal de cablu LatimexInaltime (grosime) mm	15x10, 16x16, 25x16, 25x25

Instructiuni de montaj:

- Obligativ se separa cablurile de energie electrica si de date.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Nu se aseaza langa corpuri dure, grele si ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor produse, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.