


CABLURI TELEFONICE PLATE


Prezentare produse:

MF0030-02090	CABLU TELEFONIC PLAT	2 FIRE
MF0030-02100	CABLU TELEFONIC PLAT	4 FIRE
MF0030-02110	CABLU TELEFONIC PLAT	8 FIRE

Caracteristici tehnice:

Standard	CEI 11801		
Conductor	Material	28 AWG; 7/0.1 Cu	
Izolatie conductor	Material	PP	
	Diametru	0.9 ± 0.03 mm	
Izolatie exterioara	Material	PVC	
	Diametru	2 fire – 2.2*4 mm ± 0.2 4 fire – 2.2*4.5 mm ± 0.2	
	Culoare	Alb	
Temperatura	< 70 °C		

Desene:



Instructiuni de ambalare:

- Pe colacul cu cablu este aplicata eticheta de identificare.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea cablului.
- Deasupra colacului nu se aseaza obiecte grele, deoarece cablul poate fi distrus.
- Colacii trebuie pozitionati, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge cablul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.